



AGMA
TECH
HOSPITAL

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



LISTINO PREZZI
PRICE LIST
2019



V2.03





• **SCARICA QUESTO LISTINO, IN FORMATO PDF.**

Scaricatelo usando questo link ed usufruite delle funzionalità aggiuntive:

- Ricerca per parola
-  Accesso alle schede prodotto e tecniche tramite link
-  Collegamento a filmati tecnici su you tube
-  Indici di ricerca pre-impostati

• **PREISLISTE, IN PDF FORMAT, RUNTERLADEN.**

Rufen Sie es über den Link ab und verwenden Sie die zusätzlichen Funktionen:

- Suche nach Stichwort
-  Zugang zu Technischen Seiten durch Links
-  Anschluss an den technischen Videos auf You Tube
-  Suchinhaltverzeichnis pro-gesetzt, aber anpassbar

• **DOWNLOAD THIS PRICE LIST, IN PDF FORMAT.**

Download it through the link and use the additional features:

- Search by keyword
-  Access to data sheets via links from the list
-  Connection to technical videos on you tube
-  Search indexes pre-set but customizable

• **TELECHARGER CE TARIF EN FORMAT PDF.**

Téléchargez-le en utilisant le lien et utilisez les fonctionnalités supplémentaires:

- Recherche par mots clés
-  Accès aux fiches techniques par des liens de la liste
-  Lien aux vidéos techniques sur you tube
-  Index de recherche déjà prévus mais personnalisables





INDICE

TECH READY	6
TECH MODULE & KOMBI.....	16
REPARTI.....	32
ENDOSCOPIA.....	33
GESSI.....	34
STERILIZZAZIONE.....	35
SALA OPERATORIA.....	40
TECH HOSPITAL ISO.....	50
HOSPITAL HYGIENE	60
RUBINETTERIA	70

INHALTSVERZEICHNIS

TECH READY	6
TECH MODULE & KOMBI.....	16
KRANKENHAUSABTEILUNGEN.....	32
ENDOSKOPIE.....	33
GIPSRAUM.....	34
STERILISATION.....	35
OPERATIONSSAAL.....	40
HYGIENE.....	50
EINTRITT UND VORBEREITUNG.....	60
ARMATUREN	70

CONTENTS

TECH READY	6
TECH MODULE & KOMBI.....	16
HOSPITAL DEPT.....	32
ENDOSCOPY.....	33
PLASTERS.....	34
STERILIZATION.....	35
OPERATING ROOM.....	40
TECH HOSPITAL ISO.....	50
HOSPITAL HYGIENE.....	60
FAUCETS	70

SOMMAIRE

TECH READY	6
TECH MODULE & KOMBI.....	16
DÉPARTEMENTS HOSPITALIERS.....	32
ENDOSCOPIE.....	33
PLÂTRE.....	34
STÉRILISATION.....	35
BLOC OPÉRATOIRE.....	40
TECH HÔPITAL ISO	50
HÔPITAL HYGIENE	60
ROBINETTERIE	70

Le immagini di questo listino sono da considerarsi indicative. Agma srl si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

The images in this price list are to be considered indicative. Agma srl reserves the right to make changes at any time and without notice.

Die Bilder in dieser Preisliste gelten als indikativ. Agma srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Les images de cette liste de prix doivent être considérées comme indicatives. Agma srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.



is assessed through
nts of the standard.
urope.com

until: 9th February 2022



ISO 9001 dal 1998
































is assessed through
nts of the standard.
urope.com

until: 9th February 2022



ISO 14001 dal 2008

TECH READY							
	8	9	10	11	11	12	13
TECH MODULES & KOMBI							
	14	14	15	15			
TECH MODULES & KOMBI							
	17	17	18	19	19	20	21
TECH MODULES & KOMBI							
	22	22	23	24	25	26	29
REPARTI							
	33	34	35	36	37	38	38
SALA OPERATORIA							
	41	42	43	44	45	47	
TECH HOSPITAL ISO							
	51	52	53	53	54	55	56
TECH HOSPITAL ISO							
	57	57	58				
HOSPITAL HYGIENE							
	61	63	65	66	67	67	68
FAUCETS							
	70	70	70				



DESCRIZIONE

Dimensioni

Altezza corpo su base modularità 720 (360/720/1800)
 Profondità corpo su base 380/580/680
 Alcune basi disponibili con profondità ridotta (530/630)
 Larghezza su base 100/150

Materiali

Lamiera acciaio inox aisi 304 satinata scotch brite

Caratteristiche costruttive

Costruzione armadiata adatta per combinazioni a moduli

- 1 - Piedi acciaio inox aisi 304 Ø 60mm H 150mm asportabili e sostituibili con ruote H 134/158
- 3 - Porte battenti tamburate
- 4 - Cerniere porte a battente apertura 270°, regolabili 3D
- 5 - Fianchi L=20mm tamburati
- 6 - Schiena fissa a vista
- 7 - Ripiani regolabili
- 8 - Maniglia esterna ad archetto
- 9 - Armadi alti: cielo piano, cielo inclinato aggiunto
- 10 - Zoccolo magnetico asportabile H 150mm - Necessari piedi quadri 40x40
- 11 - Piani di lavoro H40, spessore lamiera 10/10
- 12 - Sbalzo anteriore e posteriore del piano sul corpo 10 + 10mm
- 13 - Alzatina posteriore tamburata H=100x 20mm

DESCRIPTION

Dimensions

Body height based on modularity 720 (360/720/1800)
 Body depth based on modularity 380/580/680
 Reduced depth (530/630) possible on some models
 Body width based on modularity 100/150

Materials

Stainless steel aisi 304 scotch brite finishing

Constructive features

Construction on module base allowing to create combinations

- 1 - Stainless steel feet aisi 304 Ø 60mm H 150mm; can be replaced by wheels H 134/158mm
- 3 - Hinged doors double wall construction
- 4 - Hinged doors with opening 270°, 3D adjustable
- 5 - Side panels L=20mm double wall
- 6 - Not removable back; suitable for central installation
- 7 - Middle shelves adjustable
- 8 - External applied handle
- 9 - Tall cabinets: flat top, slanting top added
- 10 - Suitable for magnetic removable plinths H 150; in connection with feet 40x40mm
- 11 - Working top H40, sheet thickness 10/10
- 12 - Top protrudes 10 + 10 mm on the front and the back
- 13 - Upstand double wall H100x20




- READY elenca i prodotti finiti realizzati con la costruzione TECH.
- READY lists nished products made with` TECH construction.
- READY enthält die fertige Produkte mit der Konstruktion TECH hergestellt.
- READY répertorie les produits finis fabriqués utilisant la ligne TECH.



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.




[Back to Visual Content](#)

LAVELLI ARMADIATI
SINKS ON CUPBOARD
SPÜLSCHRÄNKE
PLONGES PLACARD



S6-LAB




	CODICE	MODELLO	L	P	H	L	P	H	€
	S6LB V00 066010	6LAB.V.06.6A	600	600	910	400	400	250	
	S6LB VV0 126010	6LAB.VV.12.6A	1200	600	910	500	400	250	
	S6LB SV0 126010	6LAB.SV.12.6A	1200	600	910	400	400	250	
	S6LB VS0 126010	6LAB.VS.12.6A	1200	600	910	400	400	250	



[Back to Visual Content](#)


TAVOLI ARMADIATI CON PIANO DI LAVORO
CUPBOARDS WITH TOP
ARBEITSSCHRÄNKE MIT ARBEITSPLATTE
PLACARDS AVEC PLAN DE TRAVAIL

S6-TAB1R



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S6TB R00 456010	6TABR.045.6	450	600	910	
S6TB R00 066010	6TABR.06.6	600	600	910	


S6-TAB2R



S6TB R00 096010	6TABR.09.6	900	600	910	
S6TB R00 126010	6TABR.12.6	1200	600	910	


TAVOLI ARMADIATI CON PIANO DI LAVORO E ALZATINA
CUPBOARDS WITH TOP AND UPSTAND
ARBEITSSCHRÄNKE MIT ARBEITSPLATTE UND AUFKANTUNG
PLACARDS AVEC PLAN DE TRAVAIL ADOSSE

S6-TAB1R




S6TB R0A 456010	6TABR.045.6A	450	600	910	
S6TB R0A 066010	6TABR.06.6A	600	600	910	

S6-TAB2R



S6TB R0A 096010	6TABR.09.6A	900	600	910	
S6TB R0A 126010	6TABR.12.6A	1200	600	910	




Prezzo profondità 500 - Price depth 500 - Preis Tiefe 500 - Prix profondeur 500 = Prezzo profondità 600 - Price depth 600 - Preis Tiefe 600 - Prix profondeur 600

Prezzo profondità 700 - Price depth 700 - Preis Tiefe 700 - Prix profondeur 700 = Prezzo profondità 600 - Price depth 600 - Preis Tiefe 600 - Prix profondeur 600 + 15%

[Back to Visual Content](#)

S6-TMCB

TAVOLI ARMADIATI CON CASSETTO, CON PIANO DI LAVORO
 CUPBOARDS WITH DRAWER AND TOP
 ARBEITSSCHRÄNKE MIT SCHUBLADE UND ARBEITSPLATTE
 PLACARDS AVEC TIROIR ET PLAN DE TRAVAIL



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S6TM CB0 066010	6TMC1B.06.6	600	600	910	



S6TM CB0 126010	6TMC2B.12.6	1200	600	910	
-----------------	-------------	------	-----	-----	--


TAVOLI ARMADIATI CON CASSETTO, PIANO DI LAVORO E ALZATINA

S6-TMCBA


CUPBOARDS WITH DRAWER AND TOP WITH UPSTAND

ARBEITSSCHRÄNKE MIT SCHUBLADE UND ARBEITSPLATTE MIT AUFKANTUNG


PLACARDS AVEC TIROIR ET PLAN DE TRAVAIL ADOSSE



S6TM CBA 066010	6TMC1B.06.6A	600	600	910	
-----------------	--------------	-----	-----	-----	--



S6TM CBA 126010	6TMC1B.12.6A	1200	600	910	
-----------------	--------------	------	-----	-----	--




COSTRUZIONE DI BASE - BASIC CONSTRUCTION STANDARDKONSTRUKTION - CONSTRUCTION STANDARD	COSTRUZIONE A RICHIESTA - CONSTRUCTION ON REQUEST KONSTRUKTION AUF ANFRAGE - CONSTRUCTION SUR DEMANDE
Acciaio inox aisi 304 satinato scotch brite - Stainless steel aisi 304 scotch brite finish Edelstahl 1.4301 scotch brite poliert - Acier inoxydable aisi 304, finition scotch brite	Acciaio inox aisi 304 lucido BA - Stainless steel aisi 304 mirror polished finish Edelstahl 1.4301 BA Spiegelpoliert - Acier inoxydable aisi 304, finition BA poli miroir
	Acciaio inox aisi 316 satinato scotch brite - Stainless steel aisi 316 scotch brite finish Edelstahl 1.4401 scotch brite poliert - Stainless steel aisi 316 finition scotch brite
	Acciaio inox aisi 316 lucido BA - Stainless steel aisi 316 mirror polished finish Edelstahl 1.4401 BA Spiegelpoliert - Stainless steel aisi 316 finition BA poli miroir

[Back to Visual Content](#)

ARMADI CON PORTE BATTENTI INOX
HIGH CUPBOARD WITH HINGED DOORS
HOCHSCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN
ARMOIRES HAUTES PORTES BATTANTES


S6-AA25/29.B1



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S6AB 000 455825	6AA25.B.045.6	450	580	1970	
S6AB 000 065825	6AA25.B.06.6	600	580	1970	
Con 4 ripiani - With 4 shelves - Mit 4 Borde - Avec 4 étagère					
S6AB 000 455829	6AA29.B.045.6	450	580	2258	
S6AB 000 065829	6AA29.B.06.6	600	580	2258	




S6-AA25/29.B2



S6AB 000 095825	6AA25.B.09.6	900	580	1970	
S6AB 000 105825	6AA25.B.10.6	1000	580	1970	
S6AB 000 125825	6AA25.B.12.6	1200	580	1970	
Con 4 ripiani - With 4 shelves - Mit 4 Borde - Avec 4 étagère					
S6AB 000 095829	6AA29.B.09.6	900	580	2258	
S6AB 000 105829	6AA29.B.10.6	1000	580	2258	
S6AB 000 125829	6AA29.B.12.6	1200	580	2258	

ARMADI CON PORTE BATTENTI INOX / VETRO
HIGH CUPBOARD WITH STAINLESS STEEL / GLASS HINGED DOORS
HOCHSCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN CNS / GLASS
ARMOIRES HAUTES PORTES BATTANTES INOX / VITREES


S6-AA25/29.BV1



S6AB VB0 455825	6AA25.BVI.045.6	450	580	1970	
S6AB VB0 065825	6AA25.BVI.06.6	600	580	1970	
Con 4 ripiani - With 4 shelves - Mit 4 Borde - Avec 4 étagère					
S6AB VB0 455829	6AA29.BVI.045.6	450	580	2258	
S6AB VB0 065829	6AA29.BVI.06.6	600	580	2258	




S6-AA25/29.BV2



S6AB VB0 095825	6AA25.BVI.09.6	900	580	1970	
S6AB VB0 105825	6AA25.BVI.10.6	1000	580	1970	
S6AB VB0 125825	6AA25.BVI.12.6	1200	580	1970	
Con 4 ripiani - With 4 shelves - Mit 4 Borde - Avec 4 étagère					
S6AB VB0 095829	6AA29.BVI.09.6	900	580	2258	
S6AB VB0 105829	6AA29.BVI.10.6	1000	580	2258	
S6AB VB0 125829	6AA29.BVI.12.6	1200	580	2258	



6AA29.BVI




AA25.SV

Prezzo profondità 700 - Price depth 700 - Preis Tiefe 700 - Prix profondeur 700 = Prezzo profondità 600 - Price depth 600 - Preis Tiefe 600 - Prix profondeur 600 + 15%

[Back to Visual Content](#)


ARMADI CON PORTE SCORREVOLI VETRO
HIGH CUPBOARD WITH SLIDING GLASS DOORS
HOCHSCHRÄNKE MIT GLASSSCHIEBETÜRE
ARMOIRES HAUTES PORTES COULISSANTES VITREES

S1-AA25SV.S4



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S1AS V00 105825	AA25.SV.10.6	1000	580	1970	
S1AS V00 125825	AA25.SV.12.6	1200	580	1970	
S1AS V00 145825	AA25.SV.14.6	1400	580	1970	

S1-AA25SV.S6




S1AS V00 165825	AA25.SV.16.6	1600	580	1970
S1AS V00 185825	AA25.SV.18.6	1800	580	1970
S1AS V00 205825	AA25.SV.20.6	2000	580	1970

RIPIANI LISCI SUPPLEMENTARI
FLAT SHELVES
GLATTE BORDE
ETAGERES SUPPLEMENTAIRES LISSES


S1-RIPAL

CODICE	MODELLO	L	P	H	€	CODICE	MODELLO	L	P	H	€
						S3503 45058 004	RIPAL.045.6	450	580	40	
						S3503 06058 004	RIPAL.06.6	600	580	40	
						S3503 09058 004	RIPAL.09.6	900	580	40	
						S3503 10058 004	RIPAL.10.6	1000	580	40	
						S3503 12058 004	RIPAL.12.6	1200	580	40	
						S3503 14058 004	RIPAL.14.6	1400	580	40	
						S3503 16058 004	RIPAL.16.6	1600	580	40	
						S3503 18058 004	RIPAL.18.6	1800	580	40	
						S3503 20058 004	RIPAL.20.6	2000	580	40	



SCHIENA ESTETICA INTERNA PER ARMADI ALTI
INTERNAL AESTHETIC BACK FOR HIGH CUPBOARDS
INNERE AESTHETISCHE RÜCKWAND FÜR HOCHSCHRÄNKE
DOS INTERIEUR D'ENJOLIVEMENT POUR ARMOIRES HAUTES

S1-SIAA



SIAA.04.25	450	20	1800
SIAA.06.25	600	20	1800
SIAA.09.25	900	20	1800
SIAA.10.25	1000	20	1800
SIAA.12.25	1200	20	1800
SIAA.14.25	1400	20	1800
SIAA.16.25	1600	20	1800
SIAA.18.25	1800	20	1800
SIAA.20.25	2000	20	1800

CIELO INCLINATO PER ARMADI
SLANTING TOP FOR HIGH CUPBOARDS
SCHRÄGDACH FÜR HOCHSCHRÄNKE
TOIT PENTE POUR ARMOIRES HAUTES


Porte battenti

Hinged doors


Flügeltüre

Portes battantes


S1-AA-CIB




CODICE	MODELLO	L	P	H	€	CODICE	MODELLO	L	P	H	€
						S1SK B00 455803	CIB.45.6	450	580	216	
						S1SK B00 065803	CIB.06.6	600	580	216	
						S1SK B00 095803	CIB.09.6	900	580	216	
						S1SK B00 105803	CIB.10.6	1000	580	216	
						S1SK B00 125803	CIB.12.6	1200	580	216	

[Back to Visual Content](#)**PENSILI PORTE BATTENTI****S6-PE1B****WALL CUPBOARDS HINGED DOORS****WANDHÄNGESCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN****ARMOIRES MURALES PORTES BATTANTES**

CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S6PB R00 453872	6PEB.045.72	450	380	720	
S6PB R00 063872	6PEB.06.72	600	380	720	
S6PB R00 453890	6PEB.045.90	450	380	900	
S6PB R00 063890	6PEB.06.90	600	380	900	

**S6-PE2B**

S6PB R00 093872	6PEB.09.72	900	380	720	
S6PB R00 103872	6PEB.10.72	1000	380	720	
S6PB R00 123872	6PEB.12.72	1200	380	720	
S6 PBR00 0938 90	6PEB.09.90	900	380	900	
S6 PBR00 1038 90	6PEB.10.90	1000	380	900	
S6 PBR00 1238 90	6PEB.12.90	1200	380	900	

PENSILI PORTE SCORREVOLI**S6-PES****WALL CUPBOARDS SLIDING DOORS****WANDHÄNGESCHRÄNKE MIT SCHIEBETÜREN****ARMOIRES MURALES PORTES COULISSANTES**

S6PS R00 103872	6PES.10.72	1000	380	720	
S6PS R00 123872	6PES.12.72	1200	380	720	
S6PS R00 143872	6PES.14.72	1400	380	720	
S6PS R00 153872	6PES.15.72	1500	380	720	
S6PS R00 163872	6PES.16.72	1600	380	900	

RIPIANI PER PENSILI

LISCI

S1-RIPPL**SHELVES FOR WALL CUPBOARDS**


FLAT

BORDE FÜR WANDHÄNGESCHRÄNKE



GLATT

ETAGERES POUR ARMOIRES MURALES

LISSES



S3503 04038004	RIPPL.04.38	450	380	40	
S3503 06038004	RIPPL.06.38	600	380	40	
S3503 08038004	RIPPL.08.38	900	380	40	
S3503 10038004	RIPPL.10.38	1000	380	40	
S3503 12038004	RIPPL.12.38	1200	380	40	
S3503 14038004	RIPPL.14.38	1400	380	40	
S3503 15038004	RIPPL.15.38	1500	380	40	
S3503 16038004	RIPPL.16.38	1600	380	40	




Prezzo profondità 280 - Price depth 280 - Preis Tiefe 280 - Prix profondeur 280 = Prezzo profondità 380 - Price depth 380 - Preis Tiefe 380 - Prix profondeur 380

[Back to Visual Content](#)


PENSILE CON PORTE INOX / VETRO
WALL CUPBOARD WITH SS / GLASS DOORS
WANDHÄNGESCHRÄNKE MIT TÜREN CNS / GLASS
ARMOIRES MURALES PORTES INOX / VITREES

S6-PE1B.VI



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S6PB VB0 453872	6PEBVI.045.72	450	380	720	
S6PB VB0 063872	6PEBVI.06.72	600	380	720	
S6PB VB0 453890	6PEBVI.045.90	450	380	900	
S6PB VB0 063890	6PEBVI.06.90	600	380	900	


S6-PE2B.VI



S6PB VB0 093872	6PEBVI.09.72	900	380	720
S6PB VB0 103872	6PEBVI.10.72	1000	380	720
S6PB VB0 123872	6PEBVI.12.72	1200	380	720
S6PB VB0 093890	6PEBVI.09.90	900	380	900
S6PB VB0 103890	6PEBVI.10.90	1000	380	900
S6PB VB0 123890	6PEBVI.12.90	1200	380	900

PENSILI PORTE SCORREVOLI VETRO
WALL CUPBOARD, SLIDING GLASS DOORS
WANDHÄNGESCHRÄNKE MIT GLASS SCHIEBETÜREN
ARMOIRES MURALES PORTES COULISSANTES VITREES


S6-PES.VI



S6 PSV00 1038 72	6PESV.10.72	1000	380	720
S6 PSV00 1238 72	6PESV.12.72	1200	380	720

CIELO INCLINATO PER PENSILI
SLANTING TOP FOR WALL CUPBOARDS
SCHRÄGDACH FÜR WANDHÄNGESCHRÄNKE
TOIT PENTE POUR ARMOIRES MURALES

Porte battenti
 Hinged doors
 Flügeltüre
 Portes battantes




S1-PEB-CIB

S1SK B00 453803	CIB.45.4	450	380	216
S1SK B00 063803	CIB.06.4	600	380	216
S1SK B00 093803	CIB.09.4	900	380	216
S1SK B00 103803	CIB.10.4	1000	380	216
S1SK B00 123803	CIB.12.4	1200	380	216


COSTRUZIONE DI BASE - BASIC CONSTRUCTION STANDARDKONSTRUKTION - CONSTRUCTION STANDARD	COSTRUZIONE A RICHIESTA - CONSTRUCTION ON REQUEST KONSTRUKTION AUF ANFRAGE - CONSTRUCTION SUR DEMANDE
Acciaio inox aisi 304 satinato scotch brite - Stainless steel aisi 304 scotch brite finish Edelstahl 1.4301 scotch brite poliert - Acier inoxydable aisi 304, finition scotch brite	Acciaio inox aisi 304 lucido BA - Stainless steel aisi 304 mirror polished finish Edelstahl 1.4301 BA Spiegelpoliert - Acier inoxydable aisi 304, finition BA poli miroir
	Acciaio inox aisi 316 satinato scotch brite - Stainless steel aisi 316 scotch brite finish Edelstahl 1.4401 scotch brite poliert - Stainless steel aisi 316 finition scotch brite
	Acciaio inox aisi 316 lucido BA - Stainless steel aisi 316 mirror polished finish Edelstahl 1.4401 BA Spiegelpoliert - Stainless steel aisi 316 finition BA poli miroir




Prezzo profondità 280 - Price depth 280 - Preis Tiefe 280 - Prix profondeur 280 = Prezzo profondità 380 - Price depth 380 - Preis Tiefe 380 - Prix profondeur 380

[Back to Visual Content](#)**SOPRALZI CON PORTE SCORREVOLI VETRO****S6-SO10SV****UPPER COMPARTMENT, WITH SLIDING GLASS DOORS****OBERSCHRÄNKE, MIT GLASS SCHIEBETÜREN****ARMOIRES SUPERPOSEES AVEC PORTES COULISSANTES VITREES**

CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S1ZS V00 105810	6SO10SV.10.6	1000	580	720	
S1ZS V00 125810	6SO10SV.12.6	1200	580	720	
S1ZS V00 145810	6SO10SV.14.6	1400	580	720	

SOPRALZI CON PORTE BATTENTI INOX**S6-S010B****UPPER COMPARTMENT, WITH HINGED SS DOORS****OBERSCHRÄNKE, MIT CNS FLÜGELTÜREN****ARMOIRES SUPERPOSEES AVEC PORTES BATTANTES INOX**

S1ZB V00 105810	6SO10B.08.6	800	580	720	
S1ZB V00 125810	6SO10B.10.6	1000	580	720	
S1ZB V00 145810	6SO10B.12.6	1200	580	720	

CORRISCALA**CSC****STAIR SLIDE****TREPPENFÜHRUNG****GLISSIERE POUR ECHELLE**

Richiedere preventivo - Request a quotation - Fordern Sie ein Angebot an - Demander un devis


TECH MODULES & KOMBI




- Componenti e moduli per permettere agli specialisti di creare soluzioni a richiesta e personalizzate.
- Components and modules that allow the specialists to prepare customized and personalized solutions.
- Komponenten und Modulen, die Sonderanfertigungen und individuellen Lösungen ermöglichen.
- Gamme de composants pour permettre aux spécialistes de préparer des solutions sur mesure et personnalisées.

[Back to Visual Content](#)
BASI LAVELLO
SINK BASE CUPBOARDS
SPÜLUNTERBAUTE
SOUBASSEMENTS PLONGE

S6-ELAB




CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S62B 000 455810	6ELAB.045.6	450	580	870	
S62B 000 065810	6ELAB.06.6	600	580	870	



S62B 000 095810	6ELAB.09.6	900	580	870	
S62B 000 105810	6ELAB.10.6	1000	580	870	
S62B 000 125810	6ELAB.12.6	1200	580	870	

BASI LAVELLO PORTE SCORREVOLI
SINK MODULES, SLIDING DOORS
SPÜLTISCHUNTERBAUTE, MIT SCHIEBETÜREN
SOUBASSEMENTS PLONGES, PORTES COULISSANTES


S1-ELAS



S62S 000 105810	6ELAS.10.6	1000	580	870	
S62S 000 125810	6ELAS.12.6	1200	580	870	
S62S 000 145810	6ELAS.14.6	1400	580	870	

BASE PER VASCA ULTRASUONI
BASES FOR ULTRASONIC BATHS
UNTERBAUTE FÜR ULTRASCHALLBÄDER
SOUBASSEMENTS POUR CUVES A ULTRASONS

S6-ELABU




6ELABU.09.6	900	580	870
6ELABU.12.6	1200	580	870

Il piano di lavoro viene adattato al tipo di vasca prescelto. Inviare la scheda tecnica del prodotto e richiedere preventivo.
 The worktop is adapted to the type of ultrasonic bath. Send the product technical sheet and request a quote.
 Die Arbeitsplatte ist dem Ultraschallbad angepasst. Senden Sie das Produktblatt und fordern Sie ein Angebot an.
 Le plan de travail est adapté au type de cuve choisie. Envoyez la fiche technique du produit et demandez un devis.




[Back to Visual Content](#)
BASI ARMADIATE
BASE CUPBOARDS
SCHRANKUNTERBAUTE
SOUBASSEMENTS ARMOIRE

S6-EAB1R



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S61B R00 455810	6EABR.045.6	450	580	870	
S61B R00 065810	6EABR.06.6	600	580	870	


S6-EAB2R




S61B R00 095810	6EABR.09.6	900	580	870	
S61B R00 105810	6EABR.10.6	1000	580	870	
S61B R00 125810	6EABR.12.6	1200	580	870	

BASI ARMADIATE PORTE SCORREVOLI
CUPBOARD MODULES, SLIDING DOORS
SCHRANKUNTERBAUTE, SCHIEBETÜREN
SOUBASSEMENTS ARMOIRE PORTES COULISSANTES


S6-EASR.4



S61S R00 105810	6EASR.10.6	1000	580	870	
S61S R00 125810	6EASR.12.6	1200	580	870	
S61S R00 145810	6EASR.14.6	1400	580	870	


PIANI DI LAVORO
WORKTOPS
ARBEITSPLATTEN
PLANS DE TRAVAIL

PAG. 27




PS410

[Back to Visual Content](#)

MODULO CON PORTE BATTENTI E SPORTELLLO RIFIUTI
BASE WITH FLAP DOORS
UNTERBAU, TÜR MIT Klappe
SOUBASSEMENTS AVEC GUICHET BASCULANT


S6-EABPF



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S61B RT0 065810	6EABPF.06.6	600	580	870	
S61B RT0 125810	6EABPF.12.6	1200	580	870	

TRAMOGGIA A CASSETTONE ESTRAIBILE
HOPPER MODULE AS DRAWER SET
TRICHTER MIT SCHUBLADE
MODULE POUBELLE SUR TIROIR


S6-ETCAS



S6T3 000 045810	6ETCAS.04.6	400	580	870
S6T3 000 055810	6ETCAS.05.6	500	580	870

TRAMOGGIA A CASSETTONE CON APERTURA A PEDALE
HOPPER MODULE AS DRAWER WITH PEDAL OPENING
TRICHTER MIT SCHUBLADE MIT PEDALBETÄTIGUNG
POUBELLE AVEC TIROIR AVEC OUVERTURE À PÉDALE

S5-ETCASP




S5T2 000 045810	ETCASP.04.6	400	580	870
S5T2 000 055810	ETCASP.05.6	500	580	870



[Back to Visual Content](#)
CASSETTIERE
DRAWER SETS
SCHUBLADENBLÖCKE
BLOCS TIROIRS

2 cassetti H1=360/360
2 drawers H1=360/360
2 Schubladen H1=360/360
2 tiroirs H1=360/360

S6-ECA20


CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S61C 2C0 455810	6ECA20.045.6	450	580	870	
S61C 2C0 065810	6ECA20.06.6	600	580	870	
S61C 2C0 095810	6ECA20.09.6	900	580	870	
S61C 2C0 125810	6ECA20.12.6	1200	580	870	

3 cassetti H1=180/180/360
3 drawers H1=180/180/360
3 Schubladen H1=180/180/360
3 tiroirs H1=180/180/360

S6-ECA31


S61C 3C1 455810	6ECA31.045.6	450	580	870	
S61C 3C1 065810	6ECA31.06.6	600	580	870	
S61C 3C1 095810	6ECA31.09.6	900	580	870	
S61C 3C1 125810	6ECA31.12.6	1200	580	870	

4 cassetti H1=180/180/180/180
4 drawers H1=180/180/180/180
4 Schubladen H1=180/180/180/180
4 tiroirs H1=180/180/180/180




S6-ECA40


S61C 4C0 455810	6ECA40.045.6	450	580	870	
S61C 4C0 065810	6ECA40.06.6	600	580	870	
S61C 4C0 095810	6ECA40.09.6	900	580	870	
S61C 4C0 125810	6ECA40.12.6	1200	580	870	

5 cassetti H1=144/144/144/144/144
5 drawers H1=144/144/144/144/144
5 Schubladen H1=144/144/144/144/144
5 tiroirs H1=144/144/144/144/144

S6-ECA50



S61C 5C0 455810	6ECA50.045.6	450	580	870	
S61C 5C0 065810	6ECA50.06.6	600	580	870	
S61C 5C0 095810	6ECA50.09.6	900	580	870	
S61C 5C0 125810	6ECA50.12.6	1200	580	870	



[Back to Visual Content](#)


MODULI PER ANGOLO CON PORTA A BATTENTE
CORNER MODULES, HINGED DOORS
ECKMODULE, FLÜGELTÜR
MODULES D' ANGLE, PORTE BATTANTE

S6-EANBD



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S6 1BARD 1153 10	6EANBD.12.6	1140	530	870	

S6-EANBS




S6 1BARS 1153 10	6EANBS.12.6	1140	530	870	
------------------	-------------	------	-----	-----	--


BASI ARMADATE CON CASSETTO
BASE CUPBOARD WITH DRAWERS
SCHRANKUNTERBAUTE MIT SCHUBLADEN
SOUBASSEMENTS ARMOIRES AVEC TIROIRS

Cassetto H=180
 Drawer H=180
 Schublade H=180
 Tiror H=180


S6-EPCB



S61M CB0 455810	6EPCB.045.6	450	580	870	
S61M CB0 065810	6EPCB.06.6	600	580	870	



S61M CB0 095810	6EPCB.09.6	900	580	870	
S61M CB0 105810	6EPCB.10.6	1000	580	870	
S61M CB0 125810	6EPCB.12.6	1200	580	870	



PIANI DI LAVORO
WORKTOPS
ARBEITSPLATTEN
PLANS DE TRAVAIL

PAG. 27


PS410



[Back to Visual Content](#)

RIPIANI ESTRAIBILI
EXTRACTABLE SHELVES
HERAUSZIEHBARE BORDE
ETAGERES EXTRACTIONABLES


REST



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	REST.045.6	450	580	70	
	REST.06.6	600	580	70	
	REST.08.6	800	580	70	
	REST.09.6	900	580	70	
	REST.10.6	1000	580	70	
	REST.12.6	1200	580	70	

MAGGIORAZIONE PER PORTE CIECHE CON ANTIPOLVERE
PRICE INCREASE FOR SS DOOR WITH GASKET
PREISERHÖHUNG FÜR TÜRE CNS MIT STAUBDICHTUNG
PLUSVALUE POUR PORTE INOX AVEC JOINT


GAP



	GAP.045.10	450	720
	GAP.06.10	600	720
	GAP.045.25	450	1800
	GAP.06.25	600	1800


MAGGIORAZIONE PER PORTE INOX / VETRO
PRICE INCREASE FOR SS/GLASS DOORS
PREISERHÖHUNG FÜR CNS/GLASS TÜRE
PLUSVALUE POUR PORTES INOX / VITRE

GAP.V



	GAP.V.045.10	450	720
	GAP.V.06.10	600	720
	GAP.V.045.25	450	1800
	GAP.V.06.25	600	1800


SERRATURA PER UNA PORTA A BATTENTE
LOCK FOR ONE HINGED DOOR
SCHLOSS FÜR EINE FLÜGELTÜR
SERRURE POUR 1 PORTE BATTANTE



S1-SERPBI

SERPBI


SERRATURA PER DUE PORTE A BATTENTE
LOCK FOR TWO HINGED DOORS
SCHLOSS FÜR ZWEI FLÜGELTÜREN
SERRURE POUR 2 PORTES BATTANTES



S1-SERPBI

SERPBI

SERRATURA A CREMONESE PER 2 PORTE A BATTENTE SU ARMADI ALTI
LOCK FOR 2 HINGED DOORS ON HIGH CUPBOARDS
SCHLOSS FÜR 2 FLÜGELTÜREN FÜR HOCHSCHRÄNKE
SERRURE POUR 2 PORTES BATTANTES SUR ARMOIRES HAUTES




S1-SERAPB

SERAPB

[Back to Visual Content](#)

ZOCOLO FRONTALE AD AGGANCIO MAGNETICO
FRONT PLINTH WITH MAGNETIC COUPLING
FRONTSOCKEL MIT MAGNETIC BEFESTIGUNG
PLINTHE FRONTALE FIXATION MAGNETIQUE




S1-ZOC



CODICE	MODELLO	L	P	H	€	CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	ZOC.F15.04	400	4	150			ZOC.F15.16	1600	4	150	
	ZOC.F15.05	500	4	150			ZOC.F15.17	1700	4	150	
	ZOC.F15.06	600	4	150			ZOC.F15.18	1800	4	150	
	ZOC.F15.07	700	4	150			ZOC.F15.19	1900	4	150	
	ZOC.F15.08	800	4	150			ZOC.F15.20	2000	4	150	
	ZOC.F15.09	900	4	150			ZOC.F15.21	2100	4	150	
	ZOC.F15.10	1000	4	150			ZOC.F15.22	2200	4	150	
	ZOC.F15.11	1100	4	150			ZOC.F15.23	2300	4	150	
	ZOC.F15.12	1200	4	150			ZOC.F15.24	2400	4	150	
	ZOC.F15.13	1300	4	150			ZOC.F15.25	2500	4	150	
	ZOC.F15.14	1400	4	150			ZOC.F15.26	2600	4	150	
	ZOC.F15.15	1500	4	150			ZOC.F15.27	2700	4	150	


ZOCOLO LATERALE MAGNETICO, PER INSTALLAZIONE CONTRO PARETE
SIDE PLINTH WITH MAGNETIC COUPLING FOR INSTALLATION AGAINST THE WALL
SEITENSOCKEL MIT MAGNETIC BEFESTIGUNG, FÜR MÖBELGEGEN DIE WAND
PLINTHES LATÉRAUX FIXATION MAGNETIQUE, POUR MEUBLES CONTRE MUR



S1-ZOC

	ZOC.LP.15.6	600	150
	ZOC.LP.15.7	700	150
	ZOC.LP.15.8	800	150

ZOCOLO LATERALE MAGNETICO, PER INSTALLAZIONE CENTRALE
SIDE PLINTH WITH MAGNETIC COUPLING FOR CENTRAL INSTALLATION
SEITENSOCKEL MIT MAGNETIC BEFESTIGUNG, FÜR MÖBEL ZENTRAL INSTALLIERT
PLINTHES LATÉRAUX FIXATION MAGNETIQUE, POUR MEUBLES Á INSTALLATION CENTRALE



S1-ZOC

	ZOC.LC.15.6	600	150
	ZOC.LC.15.7	700	150
	ZOC.LC.15.8	800	150

uesto sistema di zoccoli richiede piedi quadri 40x40` - This plinth system requires 40x40 square feet

Dieses Sockelsystem funktioniert mit eckige Füße 40x40 - Ce système de plinthes prévoit l'utilisation de pieds carrés 40x40

L'altezza dello zoccolo 150mm prevede il mobile regolato a 910mm in altezza - The plinth height of the 150mm requires the furniture set to 910mm in height

Die Sockelhöhe 150 mm, ist kompatibel mit Möbel zu 910mm in der Höhe gestellt - La hauteur de 150mm de la plinthe prévoit le meuble ajustée à 910 mm de hauteur

ZOCOLI CON ALTEZZE DIVERSE
PLINTHS WITH DIFFERENT HEIGHTS
SOCKEL MIT MODIFIZIERTE HÖHE
PLINTHES AVEC HAUTEURS DIVERS

	H 100 = H150
	H 200 = H150 + 30%

Pareti con sguscia: indicare raggio, se solo orizzontale o anche veritcale

Walls with cove: indicate radius, if only horizontal or also veritcal

Wände mit Bucht: Radius angeben, spezifizieren wenn nur horizontal oder auch senkrecht

Murs avec crique: indiquer le rayon, si seulement horizontal ou aussi veritcal



[Back to Visual Content](#)

VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA SULLA BASE DEI COLORI RAL
EPOXY POWDER COATING BASED ON RAL COLORS
EPOXIDPULVERBESCHICHTUNG AUFGRUND VON RAL-FARBEN
PEINTURE EN POUDRE ÉPOXYDE À BASE DE COULEURS RAL

S1-VERRAL

CODICE

MODELLO

€

VERRAL

Minimo fatturabile 1m² - Minimum invoiced 1m² - Minimum Abrechenbar 1m²- Minimum facturable 1m²



Sovrapprezzo per ogni porta battente o frontale cassetto verniciati a polvere epossidica

Extra charges for every hinged door or drawer front with epoxy powder coating

Preiszuschlage für Jeden Flügeltür oder Schubladenfront pulverbeschichtung


Supplément de prix pour porte battante ou facade de tiroir avec peinture en poudre epoxy



L	P	H	€
450	20	180	
600	20	180	
450	20	240	
600	20	240	
450	20	360	
600	20	360	
450	20	540	
600	20	540	
450	20	720	
600	20	720	
450	20	900	
600	20	900	
450	20	1800	
600	20	1800	

LAVORAZIONI SPECIALI SU PIANI DI LAVORO - SPECIAL MANUFACTURING ON TOPS SONDERARBEITEN AUF ARBEITSPLATTEN - USINAGES SUR MESURE SUR PLAN DE TRAVAIL

VASCHE QUADRE SALDATE AL PIANO DI LAVORO
WELDED BASINS ON WORKTOP
BECKEN AUF DER ARBEITSPLATTE GESCHWEISST
BACS SOUDES AU PLAN DE TRAVAIL




V-SALP



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	VSALP.0404	400	400	250	
	VSALP.0504	500	400	250	
	VSALP.0505	500	500	300	
	VSALP.0645	600	450	300	
	VSALP.0605	600	500	300	
	VSALP.0705	700	500	300	
	VSALP.8605	860	500	375	

TOP CON INVASO IN PIEGA
TOP WITH DEEPER SURFACE
ARBEITSPLATTE MIT WULSTRAND
DESSUS AVEC BORD ANTI RUISSELLEMENT




P-INV



L <=1200	INV1
L 1200<2000	INV2
L >2000	INV3



INVASI STAMPATI LISCI
FLAT PRESSED BOWL CONTOUR
WULSTRAND UM 1-2 BECKEN, GLATT
BORD ANTI ROUSSELLEMENT LISSE, POUR 1 OU 2 BACS



INVL

CODICE	MODELLO	L	P	H	€	CODICE	MODELLO	L	P	H	€
INV 4655(64)	INVL.46.6(7)	460	550/640	20		INV 5655(64)	INVL.56.6(7)	560	550/640	20	
INV 6655(64)	INVL.66.6(7)	660	550/640	20		INV 9655(64)	INVL.96.6(7)	960	550/640	20	
						INV 11655(64)	INVL.12.6(7)	1160	550/640	20	



INVASI STAMPATI 1 VASCA 1 GOCCIOLATOIO
1 BOWL AND DRAINER PRESSED CONTOUR
WULSTRAND UM 1 BECKEN UND GEFÄLLE
BORD ANTI ROUSSELLEMENT LISSE, POUR 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR



INV1

INV SV 9655(64)	INV1.09.6	960	550	20
INV SV 11655(64)	INV1.12.6(7)	1160	550/640	20
INV SV 13664	INV1.14.7	1360	640	20



INVASI STAMPATI 2 VASCA 1 GOCCIOLATOIO
2 BOWLS AND DRAINER PRESSED CONTOUR
WULSTRAND UM 2 BECKEN UND GEFÄLLE
BORD ANTI ROUSSELLEMENT LISSE, POUR 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR




INV2

INV SVV 13655(64)	INV2.14.6(7)	1360	550/640	20
INV SVV 15655(64)	INV2.16.6(7)	1560	550/640	20

ALZATINA LATERALE DX OPPURE SX
SIDESPLASH RIGHT OR LEFT
SEITENAUFKANTUNG LINKS ODER RECHTS
DOSSERET LATERAL DROITE OU GAUCHE




A2S/A2D




[Back to Visual Content](#)

PIANI DI LAVORO SENZA ALZATINA
TOP FOR TABLES WITHOUT UPSTAND
ARBEITSPLETTEN OHNE AUFKANTUNG
PLANS DE TRAVAIL CENTRAUX

H 40/40**PS400**

CODICE	MODELLO	L	P	H	€	CODICE	MODELLO	L	P	H	€
832 128 046	PS400.04.6	400	600	40		832 128 047	PS400.04.7	400	700	40	
832 128 456	PS400.045.6	450	600	40		832 128 457	PS400.045.7	450	700	40	
832 128 056	PS400.05.6	500	600	40		832 128 057	PS400.05.7	500	700	40	
832 128 066	PS400.06.6	600	600	40		832 128 067	PS400.06.7	600	700	40	
832 128 076	PS400.07.6	700	600	40		832 128 077	PS400.07.7	700	700	40	
832 128 086	PS400.08.6	800	600	40		832 128 087	PS400.08.7	800	700	40	
832 128 096	PS400.09.6	900	600	40		832 128 097	PS400.09.7	900	700	40	
832 128 106	PS400.10.6	1000	600	40		832 128 107	PS400.10.7	1000	700	40	
832 128 116	PS400.11.6	1100	600	40		832 128 117	PS400.11.7	1100	700	40	
832 128 126	PS400.12.6	1200	600	40		832 128 127	PS400.12.7	1200	700	40	
832 128 136	PS400.13.6	1300	600	40		832 128 137	PS400.13.7	1300	700	40	
832 128 146	PS400.14.6	1400	600	40		832 128 147	PS400.14.7	1400	700	40	
832 128 156	PS400.15.6	1500	600	40		832 128 157	PS400.15.7	1500	700	40	
832 128 166	PS400.16.6	1600	600	40		832 128 167	PS400.16.7	1600	700	40	
832 128 176	PS400.17.6	1700	600	40		832 128 177	PS400.17.7	1700	700	40	
832 128 186	PS400.18.6	1800	600	40		832 128 187	PS400.18.7	1800	700	40	
832 128 196	PS400.19.6	1900	600	40		832 128 197	PS400.19.7	1900	700	40	
832 128 206	PS400.20.6	2000	600	40		832 128 207	PS400.20.7	2000	700	40	
832 128 216	PS400.21.6	2100	600	40		832 128 217	PS400.21.7	2100	700	40	
832 128 226	PS400.22.6	2200	600	40		832 128 227	PS400.22.7	2200	700	40	
832 128 236	PS400.23.6	2300	600	40		832 128 237	PS400.23.7	2300	700	40	
832 128 246	PS400.24.6	2400	600	40		832 128 247	PS400.24.7	2400	700	40	
832 128 256	PS400.25.6	2500	600	40		832 128 257	PS400.25.7	2500	700	40	
832 128 266	PS400.26.6	2600	600	40		832 128 267	PS400.26.7	2600	700	40	
832 128 276	PS400.27.6	2700	600	40		832 128 277	PS400.27.7	2700	700	40	
832 128 286	PS400.28.6	2800	600	40		832 128 287	PS400.28.7	2800	700	40	
832 128 296	PS400.29.6	2900	600	40		832 128 297	PS400.29.7	2900	700	40	
832 128 306	PS400.30.6	3000	600	40		832 128 307	PS400.30.7	3000	700	40	
832 128 316	PS400.31.6	3100	600	40		832 128 317	PS400.31.7	3100	700	40	
832 128 326	PS400.32.6	3200	600	40		832 128 327	PS400.32.7	3200	700	40	
832 128 336	PS400.33.6	3300	600	40		832 128 337	PS400.33.7	3300	700	40	
832 128 346	PS400.34.6	3400	600	40		832 128 347	PS400.34.7	3400	700	40	
832 128 356	PS400.35.6	3500	600	40		832 128 357	PS400.35.7	3500	700	40	
832 128 366	PS400.36.6	3600	600	40		832 128 367	PS400.36.7	3600	700	40	

Prezzo profondità 800 - Price depth 800 - Preis Tiefe 800 - Prix profondeur 800 = Prezzo profondità 700 - Price depth 700 - Preis Tiefe 700 - Prix profondeur 700 + 15%



Multistrato di rinforzo incollato sotto top, spessore 18mm, idrofuogo e inalterabile nel tempo, plastificato su entrambi i lati.

Plywood reinforcement: glued under the top, has 18 mm thickness, waterproof and with long lasting performance. With plastic covers on both sides.

18mm wasserfeste Spanplatte beidseitig mit Kunststoffolie beschichtet, unter der Platte geklebt

Renfort en mélaminé résistant à l'humidité, épaisseur 18mm, protégé plastique 2 faces, collé sous plan de travail

STAFFE PER PIANI SOSPESI
WALL SUPPORT FOR TOPS
WANDHALTER FÜR ARBEITSPLETTEN
SUPPORTS MURAUX POUR PLANS DE TRAVAIL

**HSTAF**


CODICE	MODELLO	L	P	H	€	CODICE	MODELLO	L	P	H	€
H330 000 500	HSTAF.05.3	70	500	300		H330 000 700	HSTAF.07.3	70	700	300	
H330 000 600	HSTAF.06.3	70	600	300		H330 000 800	HSTAF.08.3	70	800	300	

[Back to Visual Content](#)

PIANI DI LAVORO CON ALZATINA
TOP FOR TABLES WITH UPSTAND
ARBEITSPLATTEN MIT AUFKANTUNG
PLANS DE TRAVAIL ADOSES

H 100X20
H 100X20
H 100X20
H 100X20


H 40/140



PS410

CODICE	MODELLO	L	P	H	€	CODICE	MODELLO	L	P	H	€
8S1 104 046	PS410.04.6A	400	600	140		8S1 104 047	PS410.04.7A	400	700	140	
8S1 104 056	PS410.045.6A	450	600	140		8S1 104 057	PS410.045.7A	450	700	140	
8S1 104 066	PS410.05.6A	500	600	140		8S1 104 067	PS410.05.7A	500	700	140	
8S1 104 076	PS410.06.6A	600	600	140		8S1 104 077	PS410.06.7A	600	700	140	
8S1 104 086	PS410.07.6A	700	600	140		8S1 104 087	PS410.07.7A	700	700	140	
8S1 104 096	PS410.08.6A	800	600	140		8S1 104 097	PS410.08.7A	800	700	140	
8S1 104 106	PS410.09.6A	900	600	140		8S1 104 107	PS410.09.7A	900	700	140	
8S1 104 116	PS410.10.6A	1000	600	140		8S1 104 117	PS410.10.7A	1000	700	140	
8S1 104 126	PS410.11.6A	1100	600	140		8S1 104 127	PS410.11.7A	1100	700	140	
8S1 104 136	PS410.12.6A	1200	600	140		8S1 104 137	PS410.12.7A	1200	700	140	
8S1 104 146	PS410.13.6A	1300	600	140		8S1 104 147	PS410.13.7A	1300	700	140	
8S1 104 156	PS410.14.6A	1400	600	140		8S1 104 157	PS410.14.7A	1400	700	140	
8S1 104 166	PS410.15.6A	1500	600	140		8S1 104 167	PS410.15.7A	1500	700	140	
8S1 104 176	PS410.16.6A	1600	600	140		8S1 104 177	PS410.16.7A	1600	700	140	
8S1 104 186	PS410.17.6A	1700	600	140		8S1 104 187	PS410.17.7A	1700	700	140	
8S1 104 196	PS410.18.6A	1800	600	140		8S1 104 197	PS410.18.7A	1800	700	140	
8S1 104 206	PS410.19.6A	1900	600	140		8S1 104 207	PS410.19.7A	1900	700	140	
8S1 104 216	PS410.20.6A	2000	600	140		8S1 104 217	PS410.20.7A	2000	700	140	
8S1 104 226	PS410.21.6A	2100	600	140		8S1 104 227	PS410.21.7A	2100	700	140	
8S1 104 236	PS410.22.6A	2200	600	140		8S1 104 237	PS410.22.7A	2200	700	140	
8S1 104 246	PS410.23.6A	2300	600	140		8S1 104 247	PS410.23.7A	2300	700	140	
8S1 104 256	PS410.24.6A	2400	600	140		8S1 104 257	PS410.24.7A	2400	700	140	
8S1 104 266	PS410.25.6A	2500	600	140		8S1 104 267	PS410.25.7A	2500	700	140	
8S1 104 276	PS410.26.6A	2600	600	140		8S1 104 277	PS410.26.7A	2600	700	140	
8S1 104 286	PS410.27.6A	2700	600	140		8S1 104 287	PS410.27.7A	2700	700	140	
8S1 104 296	PS410.28.6A	2800	600	140		8S1 104 297	PS410.28.7A	2800	700	140	
8S1 104 306	PS410.29.6A	2900	600	140		8S1 104 307	PS410.29.7A	2900	700	140	
8S1 104 316	PS410.30.6A	3000	600	140		8S1 104 317	PS410.30.7A	3000	700	140	
8S1 104 326	PS410.31.6A	3100	600	140		8S1 104 327	PS410.31.7A	3100	700	140	
8S1 104 336	PS410.32.6A	3200	600	140		8S1 104 337	PS410.32.7A	3200	700	140	
8S1 104 346	PS410.33.6A	3300	600	140		8S1 104 347	PS410.33.7A	3300	700	140	
8S1 104 356	PS410.34.6A	3400	600	140		8S1 104 357	PS410.34.7A	3400	700	140	
8S1 104 366	PS410.35.6A	3500	600	140		8S1 104 367	PS410.35.7A	3500	700	140	
8S1 104 376	PS410.36.6A	3600	600	140		8S1 104 387	PS410.36.7A	3600	700	140	

Prezzo profondità 800 - Price depth 800 - Preis Tiefe 800 - Prix profondeur 800 = Prezzo profondità 700 - Price depth 700 - Preis Tiefe 700 - Prix profondeur 700 + 15%



Multistrato di rinforzo incollato sotto top, spessore 18mm, idrofugo e inalterabile nel tempo, plasticato su entrambi i lati.

Plywood reinforcement: glued under the top, has 18 mm thickness, waterproof and with long lasting performance. With plastic covers on both sides.

18mm wasserfeste Spannplatte beidseitig mit Kunststoffolie beschichtet, unter der Platte geklebt

Renfort en mélaminé résistant à l'humidité, épaisseur 18mm, protégé plastique 2 faces, collé sous plan de travail

MAGGIORAZIONE DI PREZZO PER ISOLAMENTO CON PIOMBO 2MM DEI PIANI DI LAVORO

PRICE INCREASE FOR 2MM LEAD INSULATION OF WORK PLANS

PREISERHÖHUNG FÜR 2MM LEAD ISOLIERUNG VON ARBEITSPLÄNEN

AUGMENTATION DE PRIX POUR L'ISOLEMENT DE 2MM DE PLANS DE TRAVAIL

+ 40%

RUOTE - WHEELS - ROLLEN - ROULETTES

[Back to Visual Content](#)

RUOTE CON PIASTRA
WHEELS WITH PLATE
ROLLEN MIT PLATTE
ROUES AVEC PLAQUE

RUP.108

H=108

	CODICE	MODELLO	Ø	H	€
Ø 80	Acciaio inox - Stainless steel - Edelstahl - Chape inox				
	850006230	RUP.IGI.108	80	108	
	Senza freno - Without brake - Ohne Bremse - Sans frein				
	850006231	RUP.IGF.108	80	108	
	Con freno - With brake - Mit Bremse - Avec frein				




	CODICE	MODELLO	H	€
Ø 100	Acciaio inox - Stainless steel - Edelstahl - Chape inox			
	850006240	RUP.IGI.134	100	134
	Senza freno - Without brake - Ohne Bremse - Sans frein			
	850006241	RUP.IGF.134	100	134
	Con freno - With brake - Mit Bremse - Avec frein			





COPPIA PIEDINI AGGIUNTIVI ANTI RIBALTAMENTO PER ARMADI SU RUOTE
PAIR OF ANTI-TILTING FEET FOR TALL CABINETS ON WHEELS
PAAR FÜSSE ANTI-KIPPEN FÜR SCHRÄNKE AUF RÄDERN
PAIRE DE PIEDS ANTI-INCLINAISON POUR ARMOIRES SUR ROUES

PIED

	CODICE	MODELLO	H	€
	850004080		100	
	850004085		150	





Modularità verticale: 1 modulo = 72mm
 Vertical modularity: 1 module = 72mm
 Senkrechte Modularität: 1 Modul = 72mm
 Modularité verticale: 1 module = 72mm

Zoccoli e piani di lavoro esclusi dalla modularità verticale
 Plinths and work-tops are not included in the vertical modularity
 Sockel und Arbeitsplatte sind in der Senkrechten Modularität nicht inbegriffen
 Plinthes et plan de travail ne sont pas calculés dans la modularité verticale



ARREDO REPARTI OSPEDALIERI
HOSPITAL DEPARTMENTS FURNISHINGS
EINRICHTUNGEN VON KRANKENHAUSABTEILUNGEN
AMEUBLEMENT DÉPARTEMENTS HOSPITALIERS



[Back to Visual Content](#)

ARMADIO PORTA CATETERI
CATHETER CABINET
KATHETERSCHRANK
ARMOIRE A CATHETERS

S6-AA25B.CA



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
Supporti per cateteri - Supports for catheters - Unterstützungen für Katheter - Supports pour cathéters - NR.8					
S6AB PC0 105825	6AA25B.CA.10.6	1000	580	1970	
Supporti per cateteri - Supports for catheters - Unterstützungen für Katheter - Supports pour cathéters - NR.10					
S6AB PC0 125825	6AA25B.CA.12.6	1200	580	1970	

ARMADIO PORTA ENDOSCOPI CON PANNELLI FISSI
ENDOSCOPE CABINET WITH FIXED PANELS
ENDOSKOPENSCHRANK MIT SCHIEBELEN
ARMOIRE A ENDOSCOPES AVEC PANNEAUX COULISSANTS

S6-AA25B.EN




Supporti per endoscopi - Supports for endoscopes - Unterstützungen für Endoskopen - Supports pour endoscopes - NR.8					
S6AB PE0 085825	6AA25B.EN.08.6	800	580	1970	
Supporti per endoscopi - Supports for endoscopes - Unterstützungen für Endoskopen - Supports pour endoscopes - NR.12					
S6AB PE0 125825	6AA25B.EN.12.6	1200	580	1970	



ARMADIO PORTA ENDOSCOPI CON PANNELLI ESTRAIBILI
ENDOSCOPE CABINET WITH SLIDING PANELS
ENDOSKOPENSCHRANK MIT SCHIEBELEN
ARMOIRE A ENDOSCOPES AVEC PANNEAUX COULISSANTS

3/4 pannelli estraibili
 3/4 extractables shelves
 3/4 herausziehbare Panäle
 3/4 panneaux extractibles

S6-AA25B.ENE



Supporti per endoscopi - Supports for endoscopes - Unterstützungen für Endoskopen - Supports pour endoscopes - NR.8					
S6AB PE1 085825	6AA25B.ENE.08.6	800	580	1970	
Supporti per endoscopi - Supports for endoscopes - Unterstützungen für Endoskopen - Supports pour endoscopes - NR.12					
S6AB PE1 125825	6AA25B.ENE.12.6	1200	580	1970	




[Back to Visual Content](#)

LAVELLO CON VASCA PER GESSI
SINK CUPBOARD WITH BASIN FOR PLASTERS
SPÜLTISCH MIT GIPSWANNE
EVIER AVEC BAC A PLÂTRE



S1-LASG




	CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	S1LS G00 147010	LASG.SV.14.7	1400	700	910	
	S1LS G00 167010	LASG.SV.16.7	1600	700	910	
	S1LS 00G 1470 10	LASG.VS.14.7	1400	700	910	
	S1LS 00G 1670 10	LASG.VS.16.7	1600	700	910	




[Back to Visual Content](#)

ARMADIO PER CONTENITORI 300X600X300, RIPIANI ESTRAIBILI
HIGH CUPBOARD FOR CONTAINERS 300X600X300, EXTRACTABLES SHELVES
HOCHSCHRANK FÜR CONTAINERS 300X600X300, HERAUSZIEHBARE BORDE
ARMOIRE HAUTE POUR CONTAINERS 300X600X300, ETAGERES EXTRACTIBLES




S6-AA25.CB



CODICE	MODELLO	L	P	H	l	p	h	€
	N° 4 Contenitori - N° 4 Containers - N° 4 Containers - N° 4 Containers							
	6AA25.CB.036.7	360	680	1970	300	600	300	
	N° 8 Contenitori - N° 8 Containers - N° 8 Containers - N° 8 Containers							
	6AA25.CB.066.7	660	680	1970	300	600	300	
	N° 12 Contenitori - N° 12 Containers - N° 12 Containers - N° 12 Containers							
	6AA25.CB.096.7	960	680	1970	300	600	300	

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock

Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure




MAGGIORAZIONE PER PORTE INOX / VETRO
PRICE INCREASE FOR SS/GLASS DOOR
PREISERHÖHUNG FÜR CNS / GLASS TÜRE
PLUSVALUE POUR PORTE INOX / VITRE

VEDI
SEE
SIEHE
VOIR


PAG. 22

[Back to Visual Content](#)

ARMADIO PER CONTENITORI 300X600X300, RIPIANI FISSI
 HIGH CUPBOARD FOR CONTAINERS 300X600X300 , FIXED SHELVES
 HOCHSCRANK FÜR CONTAINERS 300X600X300, FESTE BORDE
 ARMOIRE HAUTE POUR CONTAINERS 300X600X300 , ETAGERES FIXES



S6-AA25.1B.AC




CODICE	MODELLO	L	P	H	l	p	h	€
	N° 5 Contenitori - N° 5 Containers - N° 5 Containers - N° 5 Containers							
	6AA25BAC.036.7	360	680	1970	300	600	300	
	N° 5 Contenitori - N° 5 Containers - N° 5 Containers - N° 5 Containers							
	6AA25BAC.066.5	660	480	1970	300	600	300	
	N° 10 Contenitori - N° 10 Containers - N° 10 Containers - N° 10 Containers							
	6AA25BAC.066.7	660	680	1970	300	600	300	

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock

Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure


S6-AA26.2B.AC




	N° 15 Contenitori - N° 15 Containers - N° 15 Containers - N° 15 Containers							
	6AA25BAC.096.7	960	680	1970	300	600	300	
	N° 10 Contenitori - N° 10 Containers - N° 10 Containers - N° 10 Containers							
	6AA25BAC.12.5	1260	480	1970	300	600	300	
	N° 20 Contenitori - N° 20 Containers - N° 20 Containers - N° 20 Containers							
	6AA25BAC.12.7	1260	680	1970	300	600	300	

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock

Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure



6AA25BAC.12.7




RUOTE
 WHEELS
 ROLLEN
 ROUES

VEDI
 SEE
 SIEHE
 VOIR

PAG. 29






RUP

[Back to Visual Content](#)
CARRELLO PER CONTENITORI 300X600X300
TROLLEY FOR CONTAINERS 300X600X300
CONTAINERWAGEN 300X600X300
ARMOIRE ROULANTE POUR CONTAINERS 300X600X300

CTC.633



CODICE	MODELLO	L	P	H	l	p	h	€
--------	---------	---	---	---	---	---	---	---

N° 9 Contenitori - N° 9 Containers - N° 9 Containers - N° 9 Containers								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6CTC.10.7.146	1000	680	1460	300	600	300		
---------------	------	-----	------	-----	-----	-----	--	--



APPLICAZIONE PARACOLPI SUI 4 SPIGOLI



[Back to Visual Content](#)

TAVOLO PER CONFEZIONAMENTO
TABLE FOR PACKAGING
VERPACKUNGSTISCH
TABLE DE CONDITIONNEMENT

Fisso
 Fixed
 Feste
 Hauteur fixe

TG.CNF



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	TGCNF.15.8	1500	800	900	
	TGCNF.20.8	2000	800	900	



AUMENTO PER PIANO REGOLABILE IN ALTEZZA
INCREASE FOR HEIGHT ADJUSTABLE TOP
PREISERHÖHUNG FÜR IN DER HÖHE EINSTELLBARE ARBEITSPLATTE
AUGMENTATION DE PRIX POUR DESSUS RÉGLABLE EN HAUTEUR

Altezza regolabile 750-1050
 Adjustable height 750-1050
 Verstellbare Höhe 750-1050
 Hauteur réglable 750-1050

TG.CNF.E



Meccanico - Mechanic - Mechanisch - Mécanique
 Elettrico - Electric - Elektrisch - Electrique

SOVRASTRUTTURE PER TAVOLI
SUPERSTRUCTURE FOR TABLES
SUPERSTRUKTUR FÜR TISCHE
SUPERSTRUCTURE POUR TABLES

A telaio
 Frame construction
 Rahmenkonstruktion
 En cadre

TG.CNF.ST



Richiedere preventivo - Request a quotation - Fordern Sie ein Angebot an - Demander un devis

Accessoriabile
 For accessories support
 Für Zubehöre
 Pour accessoires

TG.CNF.SA



Richiedere preventivo - Request a quotation - Fordern Sie ein Angebot an - Demander un devis

Accessori a richiesta: prese elettriche, supporto per video e cesti, lente - Accessories on request: electrical sockets, support for videos and baskets, lens
 Zubehör auf Anfrage: Steckdosen, Halterung für Videos und Körbe, Lichtlupe - Accessoires sur demande: prises électriques, support pour vidéos et paniers, lentille

RIPIANO PER TAVOLO DI CONFEZIONAMENTO
BOTTOM SHELF FOR PACKAGING TABLE
GRUNDBODEN FÜR VERPACKUNGSTISCH
ETAGERE POUR TABLE DE CONDITIONNEMENT


TG.CNF.RP



1500	800	40
2000	800	40

CASSETTO SINGOLO PER TAVOLI SALDATI
SINGLE DRAWER FOR WELDED TABLES
EINZELNE SCHUBLADE FÜR GESCHWEISSTE TISCHE
TIROIR SIMPLE POUR TABLES SOUDÉES


S1-CGS




S1CT 1CW 046618	CGS.04.7	400	660	180
S1CT 1CW 066618	CGS.06.7	600	660	180

CASSETTIERA SOSPESA PER TAVOLI SALDATI
SUSPENDED DRAWER SET FOR WELDED TABLES
SCHUBLADENBLOCK SUSPENDIERT FÜR GESCHWEISSTE TISCHE
BLOC TIROIR SUSPENDU POUR TABLES SOUDÉES

S1-CAGS



S1CT 3CW 046658	CAGS.04.7	400	660	508
S1CT 3CW 066658	CAGS.06.7	600	660	508



2100 mm

11.25 = 810mm
10 = 720mm

60mm



Modularità verticale: 1 modulo = 72mm

Vertical modularity: 1 module = 72mm

Senkrechte Modularität: 1 Modul = 72mm

Modularité verticale: 1 module = 72mm



Zoccoli e piani di lavoro esclusi dalla modularità verticale

Plinths and work-tops are not included in the vertical modularity

Sockel und Arbeitsplatte sind in der Senkrechten Modularität nicht inbegriffen

Plinthes et plan de travail ne sont pas calculés dans la modularité verticale




**SALA OPERATORIA
OPERATING ROOM
OPERATIONSSAAL
BLOC OPÉRATOIRE**



[Back to Visual Content](#)

ARMADI PORTE BATTENTI INOX, PER INCASSO IN PARETI
WALL BUILT-IN CABINETS WITH SS HINGED DOORS
WAND EINBAUSCHRÄNKE MIT CNS FLÜGELTÜREN
ARMOIRES A ENCAISSER, PORTES BATTANTES INOX

S6-AAB.INC




CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	6AAB.INC.10.45	1000	450	2160	
	6AAB.INC.12.45	1200	450	2160	

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock

Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure

ARMADI PORTE BATTENTI INOX/VETRO, PER INCASSO IN PARETI
WALL BUILT-IN CABINETS WITH SS/GLASS HINGED DOORS
WAND EINBAUSCHRÄNKE MIT CNS/GLASS FLÜGELTÜREN
ARMOIRES A ENCAISSER, PORTES BATTANTES INOX/VITREES


S6-AAB.IV.INC



6AAB.IVINC.10.45	1000	450	2160
6AAB.IVINC.12.45	1200	450	2160

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock


Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure



[Back to Visual Content](#)

ARMADI 2 PORTE BATTENTI CIECHE E 2 INOX/VETRO, PER INCASSO IN PARETI
WALL BUILT-IN CABINETS WITH 2 SS AND 2 SS/GLASS HINGED DOORS
WAND EINBAUSCHRÄNKE MIT 2 CNS UND 2 CNS/GLASS FLÜGELTÜREN
ARMOIRES A ENCAISSER, 2 PORTES BATTANTES INOX ET 2 INOX/VITREES

S6-AAB.BV.INC



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	6AAB.BVINC.10.45	1000	450	2160	
	6AAB.BVINC.12.45	1200	450	2160	

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock

Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure

ARMADI 4 CASSETTI E 2 PORTE INOX/VETRO, PER INCASSO IN PARETI
WALL BUILT-IN CABINETS WITH 4 DRAWERS AND 2 SS/GLASS HINGED DOORS
WAND EINBAUSCHRÄNKE MIT 4 SCHUBLADEN UND 2 CNS/GLASS FLÜGELTÜREN
ARMOIRES A ENCAISSER, 4 TIROIRS ET 2 PORTES BATTANTES INOX/VITREES


4 cassetti =180/180/180/180

4 drawers =180/180/180/180

4 Schubladen =180/180/180/180

4 tiroirs =180/180/180/180


S6-AAB.CA.INC



	6AAB.CAINC.10.45	1000	450	2160
	6AAB.CAINC.12.45	1200	450	2160

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock


Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure



[Back to Visual Content](#)

ARMADIO INTERBLOCCATO PASSANTE
PASS-THROUGH INTERLOCKED CABINET
VERRIEGELUNGSSCHRANK
ARMOIRES INTERBLOQUEES


S6-AIB



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	6AIB.10.45	1000	450	2160	
	6AIB.12.45	1200	450	2160	

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock


Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure



[Back to Visual Content](#)

TUNNEL INTERBLOCCATO PASSANTE
 INTERLOCKED PASS THROUGH TUNNEL
 VERRIEGELUNGSTUNNEL
 TUNNELS INTERBLOQUES



S6-TIP



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	6TIP.08.7	800	690	910	
	6TIP.09.7	900	690	910	

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock

Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure




[Back to Visual Content](#)

FINESTRA PASSAFERRI SINGOLA
BASIC PASS-TROUGH WINDOW
BASIS OP-SCHIEBEFENSTER
FENÊTRE SALLE OPÉRATOIRE BASIQUE

FISA.1



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	FISA1.08.126	800	120	1250	
	FISA1.09.126	900	120	1250	



Con cornice di rivestimento della nicchia su misura, profondità massima 600mm

FISA.1C

With customized niche lining frame, maximum depth 600mm

Mit kundenspezifischem Nischenfutterrahmen, maximale Tiefe 600mm

Avec cadre d'habillage de la niche personnalisé, profondeur maximale 600mm

CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	FISA1C.08.126	800	120-600	1250	
	FISA1C.08.126	900	120-600	1250	




Profondità massima della nicchia 600mm


[Back to Visual Content](#)

FINESTRA PASSAFERRI DOPPIA. INTERBLOCCATA
DOUBLE PASS-TROUGH WINDOW, INTERLOCKED
DOPPELTES OP-SCHIEBEFENSTER, VERRIEGELT
FENÊTRE SALLE OPÉRATOIRE DOUBLE, INTERBLOQUEE

FISA.2



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	FISA2.08.126	800	360-600	1250	
	FISA2.09.126	900	360-600	1250	



MAGGIORAZIONE PER PIOMBATURA FINESTRA (PER OGNI VETRO)
PRICE INCREASE FOR LEAD INSULATION (FOR EACH WINDOW)
PREISERHÖHUNG FÜR BLEIISOLIERUNG (JEDES FENSTER)
AUGMENTATION DE PRIX POUR L'ISOLATION DE PLOMB (CHAQUE FENÊTRE)

RX2


RX2

RX2

RX2

FISA.PB


CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	FISAPB.08.126	800	120-600	1250	
	FISAPB.09.126	900	120-600	1250	



[Back to Visual Content](#)

TAVOLI PER SALA OPERATORIA
TABLES FOR OPERATING ROOM
OP-TISCHE
TABLES DE BLOC OPERATOIRE

T-MAD



CODICE	MODELLO	L	P	H	L	P	H	€
	TMAD.12.7	1200	700	900				
	TMAD.15.7	1500	700	900				


Con sovrastruttura H=450mm

With super structure H=450mm

Mit Aufsatz-Struktur H=450mm


Avec superstructure H=450mm


T-MAD.A



TMAD.A.12.7	1200	700	900
TMAD.A.15.7	1500	700	900







Modularità verticale: 1 modulo = 72mm

Vertical modularity: 1 module = 72mm

Senkrechte Modularität: 1 Modul = 72mm

Modularité verticale: 1 module = 72mm



Zoccoli e piani di lavoro esclusi dalla modularità verticale

Plinths and work-tops are not included in the vertical modularity

Sockel und Arbeitsplatte sind in der Senkrechten Modularität nicht inbegriffen



Plinthes et plan de travail ne sont pas calculés dans la modularité verticale

Piedini utilizzabili per l'applicazione dello zoccolo normale o con sguscia anteriore

Feet used for the application of the standard plinth or front cove

Füße für die Anwendung mit Sockel oder Bucht

Pieds utilisables pour l'application de plinthes normales ou avec crique






- Componenti e moduli ISO per permettere agli specialisti di creare soluzioni a richiesta e personalizzate.
- ISO Components and modules that allow the specialists to prepare customized and personalized solutions.
- Komponenten und Modulen ISO, die Sonderanfertigungen und individuellen Lösungen ermöglichen.
- Gamme de composants ISO pour permettre aux spécialistes de préparer des solutions sur mesure et personnalisées.


[Back to Visual Content](#)

BASE ISO APERTA
OPEN ISO BASE CUPBOARD
ISO MODUL OHNE TÜR
SOUBASSEMENT ISO OUVERT

Regolazione piedini dall'interno
 Feet adjustment from the inside
 Einstellung der Füße von innen
 Réglage des pieds de l'intérieur




S6-IEF




CODICE	MODELLO	L	P	H	L	P	H	€
S61F 100 466887	IEF.046.7	460	680	888				
S61F 100 664887	IEF.066.5	660	480	888				

BASE ISO CON PORTA
ISO MODULE ON CUPBOARD
ISO MODUL MIT TÜR
SOUBASSEMENT ISO AVEC PORTE

Regolazione piedini dall'interno
 Feet adjustment from the inside
 Einstellung der Füße von innen
 Réglage des pieds de l'intérieur



S6-IEB




S61B 100 466887	IEB.046.7	460	680	888
S61B 100 664887	IEB.066.5	660	480	888

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock

Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure

Prezzi indicati per prodotti tutto inox, verniciatura non compresa
 Prices for product completely stainless steel, painting not included
 Preise für Produkte aus CNS, Lackierung nicht inbegriffen
 Prix de tous ces produits en acier inoxydable, peinture non incluse



VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA SULLA BASE DEI COLORI RAL
EPOXY POWDER COATING, COLORS BASED ON RAL TABLE
EPOXY PULVERBESCHICHTET, FARBEN AUS DER TABELLE RAL
PEINTURE EN POUDRE EPOXY, COULEURS SUR LA BASE DU TABLEAU RAL

S1-VERRAL


PAG. 24

[Back to Visual Content](#)


CASSETTIERA ISO A TELAIO PER CESTI
ISO DRAWER SET - FRAME DRAWER
ISO RAHMENSCHUBLADENBLOCK
BLOC TIROIR ISO A CADRES

4 cassetti H1=180/180/180/288
 4 drawers H1=180/180/180/288
 4 Schubladen H1=180/180/180/288
 4 tiroirs H1=180/180/180/288

Regolazione piedini dall'interno
 Feet adjustment from the inside
 Einstellung der Füße von innen
 Réglage des pieds de l'intérieur




S6-IECA40



CODICE	MODELLO	L	P	H	L	P	H	€
S61C I4C 466887	IECA40.046.7	460	680	888				
S61C I4C 664887	IECA40.066.5	660	480	888				

5 cassetti H1=165.6/165.6/165.6/165.6/165.6
 5 drawers H1=165.6/165.6/165.6/165.6/165.6
 5 Schubladen H1=165.6/165.6/165.6/165.6/165.6
 5 tiroirs H1=165.6/165.6/165.6/165.6/165.6


Regolazione piedini dall'interno
 Feet adjustment from the inside
 Einstellung der Füße von innen
 Réglage des pieds de l'intérieur






S6-IECA50



S61C I5C 466887	IECA50.046.7	460	680	888
S61C I5C 664887	IECA50.066.5	660	480	888



Cesti ISO non inclusi nel prezzo
 ISO baskets not included in the price
 ISO Körbe sind nicht im Preis enthalten
 Paniers ISO non inclus dans le prix

PAG.54

PIANI DI LAVORO
WORKTOPS
ARBEITSPLATTEN
PLANS DE TRAVAIL

VEDI
 SEE
 SIEHE
 VOIR



PAG. 27

PS400

[Back to Visual Content](#)

ARMADI ISO SENZA CESTI
ISO HIGH CUPBOARD WITHOUT BASKETS
ISO HOCHSCHRÄNKE OHNE KORB
ARMOIRE HAUTE ISO SANS PANIERS


Regolazione piedini dall'interno
 Feet adjustment from the inside
 Einstellung der Füße von innen
 Réglage des pieds de l'intérieur

**S6-IAA29B**


CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S6CB IV0 466829	IAA29B.046.7	460	680	2160	
S6CB IV0 664829	IAA29B.066.5	660	480	2160	

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock

Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure




PENSILE ISO SENZA CESTI
WALL CUPBOARD WITHOUT BASKETS
WANDHÄNGESCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN OHNE KORB
ARMOIRES MURALES PORTES BATTANTES SANS PANIER

S6-IPE1B

S6PB I00 464310	6IPEB.046.43	460	430	720
S6PB I00 664310	6IPEB.066.43	660	430	720

Porte con antipolvere e serratura - Doors with dustproof and lock

Türen mit Staubschutz und Schloss - Portes avec joint anti-poussière et serrure



[Back to Visual Content](#)

COPPIA FIANCATE 9 POSIZIONI
PAIR ABS SIDES, 9 SLIDERS
PAAR ABS SEITEN, 9 STELLUNGEN
PAIR COTES ABS, 9 NIVEAUX

IFIAB



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
858100010	IFIAB.SX.43	20	256	640	
858100011	IFIAB.DX.43	20	256	640	
858100001	IFIAB.5	20	362	640	
858100009	IFIAB.7	20	512	640	

CESTI ISO 400X600 IN ABS GRIGIO
GREY ABS ISO BASKETS 400X600
ISO KÖRBE 400X600 AUS ABS GRAU
PANIERIS ISO 400X600 EN ABS GRIS

ICES



858100013	ICES 46.50	400	600	50	
858100003	ICES.46.100	400	600	100	
858100004	ICES.46.200	400	600	200	
858100017	ICES 43.50	400	300	50	
858100012	ICES.43.100	400	300	100	
858100018	ICES.43.200	400	300	200	

DIVISORIO
DIVIDER
TEILER
ELEMENT DE PARTITION

IDIV



858100014	IDIV.40.050	400		50	
858100005	IDIV.40.100	400		100	
858100006	IDIV.40.200	400		200	
858100015	IDIV.60.050	600		50	
858100007	IDIV.60.100	600		100	
858100008	IDIV.60.200	600		200	
858100019	IDIV.30.050 (polycarbonate)	300		50	
858100016	IDIV.30.100	300		100	
858100020	IDIV.30.200	300		200	


GUIDA INOX TELESCOPICA E CESTO
TELESCOPIC SS GUIDE AND BASKET
TELESKOPISCHER CNS KORB UND FÜHRUNG
GUIDE INOX TÉLESCOPIQUE ET PANIER

IGUCE




IGUCE.46.100	400	600	100
IGUCE.46.200	400	600	200

[Back to Visual Content](#)
BASI LAVELLO ISO
SINK BASES
SPÜLUNTERBAUTE
SOUBASEMENTS PLONGE

 Regolazione piedini dall'interno
 Feet adjustment from the inside
 Einstellung der Füße von innen
 Réglage des pieds de l'intérieur


S6-I.ELAB



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S62B I00 464811	IELAB.046.5	460	480	888	
S62B I00 466811	IELAB.046.7	460	680	888	
S62B I00 666811	IELAB.066.7	660	680	888	
S62B I00 926811	IELAB.092.7	920	680	888	

Prezzi indicati per prodotti tutto inox, verniciatura non compresa - Prices for product completely stainless steel, paint not included
 Preise für Produkte aus CNS, Lackierung nicht inbegriffen - Prix de tous ces produits en acier inoxydable, peinture non incluse

PORTE CON ANTIPOLVERE
DOORS WITH GASKET
TÜREN MITSTAUBDICHTUNG
PORTES AVEC JOINT

 VEDI
 SEE
 SIEHE
 VOIR
PAG. 22


GAP




[Back to Visual Content](#)

BASI ARMADATE
BASE CUPBOARDS
SCHRANKUNTERBAUTE
SOUBASSEMENTS ARMOIRE

Regolazione piedini dall'interno
 Feet adjustment from the inside
 Einstellung der Füße von innen
 Réglage des pieds de l'intérieur




S6-I.EABR




CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S62B IR0 464811	IEABR.046.5	460	480	888	
S62B IR0 466811	IEABR.046.7	460	680	888	
S62B IR0 666811	IEABR.066.7	660	680	888	
S62B IR0 926811	IEABR.092.7	920	680	888	

BASI CASSETTIERE 4 CASSETTI
BASE 4 DRAWER SET
4ER-SCHUBLADENBLÖCKUNTERBAU
SOUBASSEMENT 4 BLOCS TIROIRS


Regolazione piedini dall'interno
 Feet adjustment from the inside
 Einstellung der Füße von innen
 Réglage des pieds de l'intérieur



S6-I.ECA40



S61C I4C 464811	IECA40.046.5	460	480	888	
S61C I4C 466811	IECA40.046.7	460	680	888	
S61C I4C 666811	IECA40.066.7	660	680	888	
S61C I4C 926811	IECA40.092.7	920	680	888	



PIANI DI LAVORO
WORKTOPS
ARBEITSPLATTEN
PLANS DE TRAVAIL


VEDI
 SEE
 SIEHE
 VOIR

PAG. 27

[Back to Visual Content](#)

SOPRALZI MODULARI PORTE BATTENTI INOX
MODULAR UPPER COMPARTMENT, HINGED SS DOORS
MODULARE OBERSCHRÄNKE, CNS FLÜGELTÜRE
ARMOIRES SUPERPOSEES MODULAIRES, PORTES BATTANTES INOX


S6-I.SOPC



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	ISOPC.046.5	460	680	1272	
	ISOPC.066.7	660	680	1272	
	ISOPC.092.7	920	680	1272	

SOPRALZI MODULARI PORTE BATTENTI VETRO/INOX
MODULAR UPPER COMPARTMENT, HINGED SS/GLASS DOORS
MODULARE OBERSCHRÄNKE, CNS/GLASS FLÜGELTÜRE
ARMOIRES SUPERPOSEES MODULAIRES, PORTES BATTANTES INOX/VITREES


S6-I.SOPVI




	ISOPVI.046.5	460	680	1272	
	ISOPVI.066.7	660	680	1272	
	ISOPVI.092.7	920	680	1272	

ARMADIO NEUTRO
NEUTRAL HIGH CUPBOARD
NEUTRAL HOCHSCHRANK
ARMOIRE HAUTE NEUTRE

Regolazione piedini dall'interno
 Feet adjustment from the inside
 Einstellung der Füße von innen
 Réglage des pieds de l'intérieur



S6-I.AAB



	IAAB.46.7	460	680	2160	
	IAAB.92.7	920	680	2160	

RIPIANI INOX PER MODULI ISO
SS SHELVES FOR ISO MODULES
CNS BORDE FÜR ISO MODULE
ETAGERES INOX POUR MODULES ISO

IRIP




	IRIP.046.7	460	680	40	
	IRIP.066.5	660	480	40	
	IRIP.092.7	920	680	40	

[Back to Visual Content](#)

CIELI INCLINATI
SLANTING TOPS
SCHRÄGDACH
TOIT PENTE

I.CIB



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S1SK B00 464803B	ICIB.046.5	460	480	216	
S1SK B00 466803B	ICIB.046.7	460	680	216	
S1SK B00 666803B	ICIB.066.7	660	680	216	
S1SK B00 926803B	ICIB.092.7	920	680	216	

ZOCCOLO AD AGGANCIAMENTO MAGNETICO
PLINTH WITH MAGNETIC COUPLING
SOCKEL MIT MAGNETIC BEFESTIGUNG
FRONTALE FIXATION MAGNETIQUE

I.ZOCL



IZOCL 20 60 /m

Costo al metro lineare, minimo fatturabile 1 metro - Price per linear meter, minimum invoiced 1 meter

Preis pro Laufmeter, Minimum abrechenbar 1 Meter - Prix par mètre linéaire, minimum facturable 1 mètre






- Arredi a servizio dei locali igiene nel settore ospedaliero.
- Furnishing dedicated to hygiene rooms in the hospital sector.
- Ausstattungen für die Hygienezimmer im Krankenhaussektor.
- Ameublement dédié aux salles d'hygiène dans le milieu hospitalier.



[Back to Visual Content](#)


LAVABI CHIRURGO, RUBINETTI MISCELATORI A LEVA
SURGICAL WASH BASIN, MIXING HAND FAUCETS
CHIRURGISCHES WASHBECKEN MISCHBATTERIE
LAVABO CHIRURGIEN MELANGEUR A LEVIER

LCH-L1




CODICE	MODELLO	L	P	H	€
Miscelatore a leva regolazione manuale - Lever mixer with manual adjustment Hebelmischer mit manueller Einstellung - Mitigeur à levier avec réglage manuel					
	LCH.065.ML1	650	580	1090	
Miscelatore termostato temporizzato 30 sec. - Thermostated and timed 30 sec. mixer Thermostatisierter und zeitgesteuerter 30 Sek. Mischer - Mitigeur thermostatique temporisé 30 sec.					
	LCH.065.TTL1	650	580	1090	
Neutro: senza forature per miscelatore - Neutral: without holes for mixer Neutral: ohne Löcher für Mischbatterie - Neutre: sans trous pour la robinetterie					
	LCH.065.N1	650	580	1090	

LCH-L2



Miscelatore a leva regolazione manuale - Lever mixer with manual adjustment Hebelmischer mit manueller Einstellung - Mitigeur à levier avec réglage manuel					
	LCH.13.ML2	1300	580	1090	
Miscelatore termostato temporizzato 30 sec. - Thermostated and timed 30 sec. mixer Thermostatisierter und zeitgesteuerter 30 Sek. Mischer - Mitigeur thermostatique temporisé 30 sec.					
	LCH.13.TTL2	1300	580	1090	
Neutro: senza forature per miscelatore - Neutral: without holes for mixer Neutral: ohne Löcher für Mischbatterie - Neutre: sans trous pour la robinetterie					
	LCH.13.N2	1300	580	1090	

LCH-L3



Miscelatore a leva regolazione manuale - Lever mixer with manual adjustment Hebelmischer mit manueller Einstellung - Mitigeur à levier avec réglage manuel					
	LCH.195.ML3	1950	580	1090	
Miscelatore termostato temporizzato 30 sec. - Thermostated and timed 30 sec. mixer Thermostatisierter und zeitgesteuerter 30 Sek. Mischer - Mitigeur thermostatique temporisé 30 sec.					
	LCH.195.TTL3	1950	580	1090	
Neutro: senza forature per miscelatore - Neutral: without holes for mixer Neutral: ohne Löcher für Mischbatterie - Neutre: sans trous pour la robinetterie					
	LCH.195.N3	1950	580	1090	



DISTRIBUTORE DI SAPONE
SOAP DISPENSER
SEIFENSPENDER
DISTRIBUTEUR A SAVON


VEDI
 SEE
 SIEHE
 VOIR

PAG.65




DSAP.I


LCH-L1



LCH-L2



LCH-L3




[Back to Visual Content](#)

LAVABI CHIRURGO A FOTOCELLULA
SURGICAL WASH BASIN, ELECTRONIC FAUCET
CHIRURGISCHES WASHBECKEN ELEKTRONISCH
LAVABO CHIRURGIEN MELANGEUR A LEVIER

LCH-EL1




CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	LCH.065.EL	650	580	1090	



LCH-EL2




LCH.13.EL 1300 580 1090



LCH-EL3



LCH.195.EL 1950 580 1090



DISTRIBUTORE DI SAPONE (ELETTRICO E BATTERIA)
SOAP DISPENSER (ELECTRICAL / BATTERY)
SEIFENSPENDER (ELEKTRISCH / AKKU)
DISTRIBUTEUR A SAVON (ÉLECTRIQUE / BATTERIE)


VEDI
 SEE
 SIEHE
 VOIR

PAG.65


LM.DIS.E




LCH-EL1



LCH-EL2



LCH-EL3



[Back to Visual Content](#)

DISTRIBUTORE DI SPAZZOLE
BRUSH DISPENSER
BÜRSTEN SPENDER
DISTRIBUTEUR A BROSSES

HP-SP



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
H700 001 003	HP.SP.01	115	40	240	

DISTRIBUTORE DI SAPONE AUTOCLAVABILE
SOAP DISPENSER, AUTOCLAVABLE
SEIFENSPENDER, AUTOKLAVIERBAR
DISTRIBUTEUR A SAVON, AUTOCLAVABLE

DSAP.I



862002 109B	DSAPI
-------------	-------



FLACONE VUOTO 500 ML
EMPTY BOTTLE
LEERE FLASCHE
BOUTEILLE VIDE

F-DSAP.I



4DA 000 119	F.DSAPI
-------------	---------

Confezione 5 pezzi - Pack of 5 - Packung mit 5 Stück - Lot de 5

DISPENSER PER DETERGENTE E DISINFETTANTE (ELETTRICO E BATTERIA)
DISPENSER FOR CLEANER AND DISINFECTANT (ELECTRICAL / BATTERY)
ELEKTRO SPENDER FÜR REINIGUNGS - UND DESINFESTIONSMITTEL (ELEKTRISCH / AKKU)
DISTRIBUTEUR POUR NETTOYANT ET DÉSINFECTANT (ÉLECTRIQUE / BATTERIE)

LM.DIS.E





4DA000566

[Back to Visual Content](#)
VUOTATOIO PADELLE PAPPAGALLI
S6-VPPA
SLUICE SINKS
AUSGUSSBECKEN FÜR BETTPFANNEN
BAC DE VIDANGE PISTOLETS ET URINOIRS


	CODICE	MODELLO	L	P	H	€
	S6VT 000 056085	6VPPA.05.6	500	600	654	
	S6VT 000 066085	6VPPA.06.6	600	600	654	


VUOTATOIO PADELLE PAPPAGALLI SOSPESO
S6-VPPS
SUSPENDED SLUICE SINKS
AUSGUSSBECKEN FÜR BETTPFANNEN, HÄNGEND
BAC VIDANGE PISTOLETS ET URINOIRS, SUSPENDU



	S6VS 000 056085	6VPPS.05.6	500	600	715	
	S6VS 000 066085	6VPPS.06.6	500	600	715	



[Back to Visual Content](#)

MENSOLA PADELLE PAPPAGALLI
SHELF FOR URINALS AND PANS
WANDBORD FÜR BETTPFANNEN
ETAGERE POUR URINOIRS ET PISTOLETS


MPP



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S1ME PP0 063807	MPP.06.4	600	380	504	
S1ME PP0 123807	MPP.12.4	1200	380	504	

PENSILE PADELLE E PAPPAGALLI, PORTE BATTENTI
WALL CUPBOARD FOR URINALS AND PANS, HINGED DOORS
WANDHÄNGESCHRANK FÜR BETTPFANNEN, FLÜGELTÜREN
ARMOIRE MURALE POUR URINOIRS ET PISTOLETS, PORTES BATTANTES


S6-PEB.PP



S6PB PP0 063810	6PEB.PP.06.72	600	380	720	
S6PB PP0 103810	6PEB.PP.10.72	1000	380	720	

PENSILE PADELLE E PAPPAGALLI, PORTE SCORREVOLI
WALL CUPBOARD FOR URINALS AND PANS, SLIDING DOORS
WANDHÄNGESCHRANK FÜR BETTPFANNEN, SCHIEBETÜREN
ARMOIRE MURALE POUR URINOIRS ET PISTOLETS, PORTES COULISSANTES

S6-PES.PP




S6PS PP0 123810	PES.PP.12.72	1200	380	720	
-----------------	--------------	------	-----	-----	--



[Back to Visual Content](#)

ARMADIO PADELLE E PAPPAGALLI, PORTE BATTENTI
HIGH CUPBOARD FOR URINALS AND PANS. HINGED DOORS
HOCHSCHRANK FÜR BETTPFANNEN, FLÜGELTÜREN
ARM. HAUTE URINOIRS ET PISTOLETS, PORTES BATTANTES


S6-AA25B.PP



CODICE	MODELLO	L	P	H	€
S6AB PP0 065825	6AA25B.PP.06.6	600	580	1970	
S6AB PP0 125825	6AA25B.PP.12.6	1200	580	1970	


ARMADIO PADELLE E PAPPAGALLI, PORTE SCORREVOLI
HIGH CUPBOARD FOR URINALS AND PANS, SLIDING DOORS
HOCHSCHRANK FÜR BETTPFANNEN, SCHIEBETÜREN
ARMOIRE HAUTE POUR URINOIRS ET PISTOLETS, PORTES COULISSANTES

S6-AA25S.PP



S6AS PP0 125825	6AA25S.PP.12.6	1200	580	1970	
-----------------	----------------	------	-----	------	--





[Back to Visual Content](#)

SIFONI SIPHONS SIPHONEN SIPHON	SIF
---	-----


	CODICE	MODELLO	L	P	H	Ø	€
	862001 010	SIF.1					
	862001 020	SIF.2					

MISCELATORE MONOCOMANDO CON LEVA CROMATA MIXING FAUCET, CHROME-PLATED LEVER MISCHBATTERIE, VERCHROMTEN METALLHEBEL ROBINET MELANGEUR, LEVIER CHROME	RU-M
--	------

		862004045B	RU.M	220(600)	130	Ø 35	
		862004044B	RU.M	300(700)	130	Ø 35	

MISCELATORE CON DOCCETTA ESTRAIBILE, LEVA IN METALLO MIXING FAUCET WITH PULL-OUT SPRAY, METALL LEVER MISCHBATTERIE MIT HERAUSZIEHBARE BRAUSE, METALLHEBEL ROBINET MELANGEUR AVEC DOUCHETTE EXTRACTABLE, LEVIER CHROME	RU-MD
--	-------

		862004000B	RU.MD	210	130	Ø 32	
---	---	------------	-------	-----	-----	------	--



CONDIZIONI DI VENDITA

1—INCLUSIONI NEL PREZZO

I prezzi includono, oltre alla merce, l'imballo standard, normalmente in gabbia di legno, secondo lo standard previsto dall'azienda.

2—ESCLUSIONI DAL PREZZO

IVA, trasporto, montaggio, installazione, allacciamenti, ecc.

3—ORDINI

Gli ordini trasmessi ad AGMA si intendono da questa accettati unicamente dopo invio della conferma d'ordine, nei termini e nelle condizioni in questa contenute.

Per giustificati motivi e/o per causa di forza maggiore AGMA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la data di consegna precedentemente confermata, dandone tempestiva comunicazione al cliente.

Non si accettano modifiche o annullamenti degli ordini trascorsi due giorni dall'invio della conferma. Dopo tale data tutti gli elementi esposti in conferma d'ordine si intendono approvati ed accettati.

Per gli ordini trasmessi telefonicamente, fa fede quanto descritto dall'Azienda nella conferma d'ordine.

In caso di ritardato pagamento l'azienda si riserva il diritto di non dar corso all'evasione degli ordini in produzione, anche se preventivamente accettati, senza l'obbligo di comunicazione alcuna.

4—CONSEGNA

Il termine di consegna è normalmente di 2-3 settimane lavorative dalla ricezione dell'ordine, la conferma d'ordine ne riporta la data prevista.

Per consegna si intende merce pronta per la spedizione presso lo stabilimento di AGMA.

Non potranno essere in nessun caso richieste all'azienda penali per ritardata consegna, senza che siano state preventivamente concordate ed accettate dall'azienda stessa al momento dell'ordine.

AGMA procederà automaticamente alla fatturazione della merce ordinata, trascorsi 15 giorni solari dall'appuntamento, anche se questa non è stata ritirata. Da tale termine decorre in ogni caso il diritto al pagamento nonché al rimborso delle spese di deposito.

5—RESA

La merce è da intendersi resa franco stabilimento in MEL.

A richiesta, salvo accettazione dell'azienda, è possibile l'invio della merce in porto franco. In tal caso i costi verranno addebitati in fattura.

Si accettano reclami dovuti al danneggiamento di merce durante il trasporto solo nel caso in cui questo sia stato da noi pagato.

La merce deve venire controllata all'atto dello scarico ed eventuali danni contestati immediatamente al trasportatore;

Reclami per consegne in Italia: nel caso si presuma possano esservi danni non rilevabili all'atto dello scarico, la merce deve venire accettata con riserva ed eventuali danni segnalati al trasportatore che ha consegnato la merce e contemporaneamente ad AGMA a mezzo lettera raccomandata, entro il termine legale di 8 giorni dallo scarico. Oltre tale termine le contestazioni non potranno essere prese in considerazione.

6—MODIFICHE ALLA PRODUZIONE

Nell'ottica del continuo miglioramento e del progresso tecnologico, AGMA si riserva il diritto di apportare modifiche alla propria produzione ed al presente listino senza obbligo alcuno di preavviso.

7—CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Secondo accordi.

Tutti gli oneri relativi al pagamento (bolli, commissioni bancarie, ecc.) saranno addebitati in fattura.

8—INTERESSI DI MORA

I ritardati pagamenti comportano automaticamente l'addebito degli interessi di mora pari al 1.0% mensile.

9—GARANZIA

La merce è garantita per 6 mesi dalla data di spedizione contro i difetti di fabbricazione.

Eventuali parti da sostituire saranno da trasportare ed installare a cura dell'acquirente.

La garanzia ha valore unicamente nei confronti del primo acquirente di AGMA e non può essere richiesta da terzi.

La garanzia non include i danni derivanti da cattiva installazione, non corretta manutenzione e/o uso improprio.

Le parti sostituite in garanzia non devono venire normalmente rese. Nel caso tuttavia di ricambi di consistente valore o per i quali è necessario l'esame tecnico del difetto, il ricambio sarà fatturato al momento della spedizione ed accreditato al ricevimento del pezzo difettoso, naturalmente ove il difetto sia riconducibile alla garanzia.

In nessun caso potrà comunque essere richiesta la completa sostituzione della apparecchiatura.

La garanzia viene concessa ad insindacabile giudizio del costruttore.

Non sono accettati resi di merce se non preventivamente autorizzati. La merce resa dovrà pervenire all'azienda in porto franco, salvo diversamente convenuto, essere imballata con l'imballo originale o, se non più disponibile, con sistemi equivalenti.

10—CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente unicamente il foro di Belluno.

CONDITIONS OF SALE

1—INCLUDED IN THE PRICE

In addition to the goods, prices include standard packaging which is normally in wooden crates in accordance with the company standard.

2—EXCLUDED FROM THE PRICE

VAT, transport, assembly, installation, connections, etc.

3—ORDERS

Orders sent to AGMA are considered accepted only after the order confirmation has been sent and in accordance with the terms and conditions therein.

For justified reasons and/or force majeure causes, AGMA reserves the right to change the delivery date previously agreed at any time, notifying the customer promptly.

No alterations or cancellation of orders are accepted after two days from when the order confirmation has been sent. After this date all the elements contained in the order confirmation are considered approved and accepted.

In the case of orders transmitted by phone, the description in the order confirmation is binding.

In the event of late payment the company reserves the right to not fulfil orders in production even if they were accepted at an earlier stage, without the obligation to give any notification to this effect.

4—DELIVERY TERM

The delivery term is normally 2 to 3 working weeks from receipt of the order; the order confirmation gives the expected date.

By the term delivery we mean the goods ready for shipment at AGMA factory.

Under no circumstances penalties can be requested to AGMA for delays in deliveries unless previously agreed and accepted by the company when the order has been placed.

AGMA will proceed automatically issue the invoice for the ordered goods after 15 calendar days from the goods availability, even if they have not been collected. In any case, payment rights and the reimbursement of storage expenses will start from this date.

5—DELIVERY

Goods are understood to be delivered ex works AGMA factory.

Upon request, and only with the company's acceptance, the goods may be sent to the customer, and in this case freight expenses will be charged in the invoice.

Complaints over goods damaged during transport are accepted only if the transport has been paid by AGMA.

The goods must be checked after unloading and any damage found has to be reported immediately to the carrier.

6—CHANGES TO PRODUCTION

With the purpose of constant improvement and technological progress, AGMA reserves the right to make changes to its production and to this price list without prior notice.

7—PAYMENT CONDITIONS

According to agreements.

All expenses concerning payments (stamps, bank charges, etc.) will be charged in the invoice.

8—INTEREST ON ARREARS

Late payments shall automatically lead to interest on arrears at a rate of 1.0% each month.

9—GUARANTEE

The goods are guaranteed against manufacturing defects for 6 months from shipping date.

Any component part to be replaced has to be transported and set by the purchaser.

The guarantee is only valid for the first purchaser of AGMA and may not be requested by third parties.

The guarantee does not include damages deriving from poor installation, incorrect maintenance and/or improper use.

The parts replaced under guarantee do not normally have to be returned. However, in the case of expensive parts or parts that require technical examination of the fault, the part will be billed when dispatched and credited upon receipt of the faulty part, only if the defect is covered by guarantee.

Under no circumstances a complete replacement of the appliance can be requested.

The guarantee is granted according to the manufacturer's irrevocable judgement.

Returned goods are not accepted unless authorised beforehand. Returned goods must reach the company carriage free unless otherwise agreed and shall be packed in the original packaging or, if this is no longer available, by an equivalent way.

10—DISPUTES

All disputes shall be settled solely by the Belluno court of law.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1—IM PREIS INBEGRIFFEN

Die Warenpreise verstehen sich einschließlich Standardverpackung - normalerweise in Holzkisten gemäß dem Standard des Herstellers.

2—NICHT IM PREIS INBEGRIFFEN

Die Preise verstehen sich zusätzlich MWSt., Transport, Montage, Installation, Anschluss usw.

3—BESTELLUNGEN

Die der Firma AGMA übermittelten Bestellungen gelten erst nach der Zusendung der Auftragsbestätigung und zu den Bedingungen dieser Auftragsbestätigung als angenommen.

Bei berechtigten Gründen bzw. höherer Gewalt behält sich AGMA das Recht vor, das zuvor bestätigte Lieferdatum bei rechtzeitiger Mitteilung an den Kunden jederzeit zu verschieben.

Änderungen oder Annullierungen der Bestellungen sind nur binnen zwei Tagen ab Auftragsbestätigung möglich. Danach gelten alle in der Auftragsbestätigung aufgelisteten Elemente als bestätigt und angenommen.

Für telefonisch übermittelte Bestellungen gilt die vom Unternehmen angefertigte Beschreibung der Auftragsbestätigung.

Bei Zahlungsverzug behält sich die Firma das Recht vor, die in Produktion befindlichen, zuvor bereits angenommenen Bestellungen - ohne Verpflichtung zum Vorbescheid - nicht auszuliefern.

4—LIEFERUNG

Die Lieferfrist beträgt normalerweise 2-3 Wochen ab Erhalt der Bestellung - in der Auftragsbestätigung wird das genaue Lieferdatum angegeben.

Unter Lieferung versteht sich die Versandbereitschaft der Ware im Werk der Firma AGMA.

Ohne vorherige Vereinbarung bzw. Annahme seitens des Unternehmens zum Zeitpunkt der Bestellung, können keine Forderungen für verspätete Lieferungen gestellt werden.

Die Firma AGMA stellt die bestellte Ware automatisch 15 Tage nach ihrer Fertigstellung in Rechnung, unabhängig davon, ob sie abgeholt wird oder nicht. Ab diesem Zeitpunkt gilt auf jeden Fall der Zahlungs- und Lagerspesenanspruch.

5—WARENRÜCKGABE

Die Ware wird mit Transportkosten zu Lasten des Empfängers zum Versand gebracht.

Auf Anfrage und ausschließlich bei Genehmigung seitens des Unternehmens kann die Ware frei Bestimmungsort geliefert werden. In diesem Fall werden die diesbezüglichen Kosten in Rechnung gestellt.

Reklamationen bezüglich transportgeschädigter Ware werden nur dann angenommen, wenn der Transport von der Herstellerfirma bezahlt wurde.

Die Ware muss beim Abladen kontrolliert und eventuelle Schäden direkt beim Frachtführer beanstandet werden.

6—PRODUKTIONSÄNDERUNGEN

Im Sinne der ständigen Verbesserung und des technologischen Fortschritts behält sich AGMA das Recht vor, ihre Produktion und diese Preisliste jederzeit und ohne jeglichen Vorbescheid zu ändern.

7—ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Je nach Vereinbarung.

Alle Belastungen bezüglich der Zahlung (Gebühren, Bankspesen usw.) werden in Rechnung gelegt.

8—VERZUGSZINSEN

Bei verspäteten Zahlungen werden automatisch Verzugszinsen zu einem Zinsfuß von 1,0% pro Monat verrechnet.

9—GARANTIE

Die Ware wird 6 Monate lang ab dem Speditionsdatum gegen Herstellungsfehler garantiert.

Für den Transport und die Installation eventuell ersetzender Teile hat der Käufer Sorge zu tragen.

Die Garantie gilt ausschließlich gegenüber dem ersten Käufer und kann nicht auf Dritte übertragen werden.

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch schlechte Installation, nicht korrekte Wartung bzw. ungeeigneten Gebrauch entstehen.

Die unter Garantie ersetzten Teile müssen normalerweise zurückgesandt werden. Bei besonders teuren Teile, für die eine technische Fehleranalyse notwendig ist, werden die Ersatzteile zum Zeitpunkt der Spedition in Rechnung gestellt, wofür bei Erhalt des beschädigten Teile, sofern der Schaden unter die Garantie fällt, eine Gutschrift ausgestellt wird.

Es kann auf keinen Fall der Austausch des kompletten Geräts angefordert werden.

Die Garantie wird nach unanfechtbarem Urteil des Herstellers gewährt.

Es werden keine Warenrückgaben angenommen, sofern diese zuvor nicht befugt wurden. Die zurückerstattete Ware muss - außer bei anderweitigen Vereinbarungen - frei Haus geliefert werden, wozu sie in der Originalverpackung bzw. in gleichwertiger Verpackung zu verpacken ist.

10—STREITFRAGEN

Für jede Streitfrage ist einzig und alleine der Gerichtshof Belluno zuständig.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1—CE QUI EST INCLU DANS LE PRIX

Outre la marchandise, les prix comprennent le conditionnement standard, normalement dans des caisses en bois, suivant la norme prévue par la société.

2—CE QUI EST EXCLU DU PRIX

TVA, transport, montage, installation, branchements, etc.

3—COMMANDES

Les commandes passées à AGMA ne sont définitives qu'après envoi de la part de la société de la confirmation écrite, suivant les délais et les conditions qu'elle indique.

Pour des raisons justifiées et/ou en cas de force majeure, AGMA se réserve le droit de modifier, à tout moment, la date de livraison précédemment confirmée, en prévenant le plus rapidement possible le client.

Toute modification ou annulation des commandes ne pourra être acceptée que dans les deux jours qui suivent l'envoi de la confirmation. Après telle date, tous les éléments indiqués dans la confirmation de commande s'entendront approuvés et acceptés.

En cas de commandes passées par téléphone, c'est ce qui sera décrit par la Société dans la confirmation de commande qui fera foi.

En cas de retard de paiement, la société se réserve le droit de ne pas donner suite aux commandes en production, même si celles-ci avaient été préalablement acceptées, sans obligation de communication préalable.

4—LIVRAISON

Le délai de livraison est normalement de 2-3 semaines de travail à compter de la date de réception de la commande; la confirmation de commande en reporte la date exacte.

On entend par livraison la marchandise prête à l'expédition auprès de l'établissement AGMA.

Des pénalités pour le retard de livraison ne pourront en aucun cas être demandées sans que celles-ci aient été préalablement établies et acceptées par la société lors de la commande.

AGMA procédera automatiquement à la facturation de la marchandise commandée, 15 jours de calendrier après que celle-ci a été préparée, même si elle n'a pas encore été enlevée. Dans tous les cas, le droit au paiement et au remboursement des frais d'entrepôt prendront effet à partir de telle date.

5—EXPÉDITION

La marchandise est expédiée départ usine MEL.

Sur demande du client, il est possible, après acceptation de la part de la société, d'expédier la marchandise en port payé. Dans tel cas, les frais seront débités dans la facture.

Les réclamations pour toute marchandise endommagée durant le transport ne sont acceptées que si les frais de transport sont payés par la société.

La marchandise devra être contrôlée au moment du déchargement et les contestations pour des dommages éventuels devront être faites au transporteur;

6—MODIFICATIONS DE LA PRODUCTION

Dans la perspective d'une amélioration continue et d'un progrès technologique, AGMA se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au présent tarif sans obligation de préavis.

7—MODALITÉS DE PAIEMENT

Suivant accords.

Tous les frais relatifs au paiement (timbres, frais bancaires, etc.) seront débités dans la facture.

8—PÉNALITÉS DE RETARD

Les retards de paiement comportent automatiquement l'application des pénalités de retard fixées à 1.0% mensuel.

9—GARANTIE

La garantie couvre les défauts de fabrication pendant 6 mois à compter de la date d'expédition.

Les pièces à remplacer devront être transportées et installées par l'acheteur.

La garantie n'est valable que pour le premier acheteur de AGMA et ne peut pas être demandée par un tiers.

La garantie ne couvre pas les dommages dérivant d'une mauvaise installation, d'une maintenance non correcte et/ou d'une utilisation impropre.

Normalement, les parties échangées sous garantie ne doivent pas être rendues. Toutefois, en cas de pièces assez coûteuses ou pour lesquelles il est nécessaire d'effectuer un examen technique du défaut, telle pièce sera facturée au moment de l'expédition et créditée à la réception de la pièce défectueuse, naturellement si le défaut est couvert par la garantie.

En aucun cas il ne sera possible de demander le remplacement de tout l'appareil.

La garantie n'est accordée qu'à discrétion du fabricant.

Tout retour de produit ne sera accepté qu'après accord formel de la société. La marchandise rendue devra parvenir à la société franco de port, sauf en cas d'accord différent, et devra être conditionnée dans l'emballage d'origine ou bien, si celui-ci n'est plus disponible, avec des systèmes équivalents.

10—JURIDICTION

Pout tout litige, le tribunal de Belluno (Italie) sera le seul compétent.



Made in Italy



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE srl


Via dell'Artigiano, 15 MEL
32026 BORGIO VALBELLUNA (BELLUNO) ITALY
tel. +39 0437 544511
P.IVA 00748340254
www.agma.it - info@agma.it - sales@agma.it



RIVENDITORE / RETAILER

Mod. 6LAB

S6-ELAB



- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm.*
- **DIMENSIONI ESTERNE ALTEZZA:** Piedini 150mm, corpo 720mm. Larghezza da 600 a 1200. Profondità 580 per piani profondi 600 *
- **DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- **PROFONDITA' RIDOTTA:** a richiesta 530 mm per permettere il passaggio di tubazioni; sbalzo totale 60mm.*
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente le perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza.*
- **PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati * Possono utilizzare le mensole laterali per fianco *
- **RIPIANO:** Non previsto nei livelli *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- **SCHIENA:** Forata altezza in corrispondenza della/delle vasche per permettere l'accesso alle alimentazioni.*
- **PIEDINI:** Diametro 60mm; in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * Nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione *
- **MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e ricevere piani continui * Più moduli accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *
- **VINCOLI:** moduli prof. 580 ricevono vasche profondità massima 400*

XX	YY	LD		
UP	600	500	550	500
H-200				
600	50	40		
600	2		50	40

6LAB.V



6LAB.VV



6LAB.SV



6LAB.VS



- Le caratteristiche costruttive rendono questo mobile adatto per l'utilizzo in ogni settore professionale.
- **TOP:** sporge 10mm anteriormente e posteriormente * il modulo non presenta vincoli per ricevere piani in altro materiale quali granito, polietilene, corian, legno, ecc. *
- **ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- **SERRATURA:** Applicata sulla porta destra in alto, si aggancia al sotto piano del mobile *
- **ACCESSORI:** Porta inox/vetro, guarnizione antipolvere, verniciatura *

- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- **OUTER DIMENSIONS** Height: feet 150 mm – body 720 mm. Width from 600 up to 1200 mm. Depth 580 mm for tops 600 mm *
- **USEFUL DIMENSIONS:** inner part: deduct 50 mm from height; 60mm from depth; 40 mm from width. *
- **REDUCED DEPTH:** on demand 530 mm to allow installation of plumbing components. Embossed top 60mm. *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- **DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * Double wall door. * Hinges can be adjusted in three directions; opening 180°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. * Closing magnet is applied on the inside part, below bottom panel. *
- **SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. Side panels can be completed with lateral shelves. *
- **INNER SHELF:** is not supplied for sink base. *
- **BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- **BACK PANEL:** perforated at the height of the bowls to allow to reach pipes. *
- **FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. *
- **MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole *
- **RESTRICTIONS:** bases with depth 580 mm are suitable for bowls with maximal depth 400 mm. *

- * Constructive features of the piece of furniture make it fit for every professional use.
- * **TOP:** top protrudes 10mm on the front and back * The base is fit for tops in different materials, such as granite, polyethylene, Corian, wood, etc.... *
- * **PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- * **LOCK:** fit on the upper part of right door, it is hooked under the top. *
- * **ACCESSORIES:** stainless steel/glass door, dust proof gasket, colour coated version. *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6TABR


S6-TABR



	Prof. Normale/ Normal depth		Prof. Ridotta/ Reduced depth	
L/P		550/600	530/600	
H=910	TECH			
450	1 porta/door	x		x
900	2 porte/doors	x		x
1200		x		x

S6-TABR

S6-TABRA



- Le caratteristiche costruttive rendono questo mobile adatto per l'utilizzo in ogni settore professionale.
- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica a questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- TOP:** sporge 10mm anteriormente e posteriormente * il modulo non presenta vincoli per ricevere piani in altro materiale quali granito, polietilene, corian, legno, ecc. *
- ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- SERRATURA:** Applicata sulla porta destra in alto, si aggancia al sotto piano del mobile *
- ACCESSORI:** Porta inox/vetro, guarnizione antipolvere, verniciatura *

- Constructive features of this piece of furniture make it fit for every professional use.
- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- TOP:** top protrudes 10mm on the front and back * The base is fit for tops in different materials, such as granite, polyethylene, Corian, wood, etc... *
- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- LOCK:** fit on the upper part of right door, it is hooked under the top. *
- ACCESSORIES:** stainless steel/glass door, dust proof gasket, colour coated version. *

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm.*
- DIMENSIONI ESTERNE** Altezza: Piedini 150mm, corpo 720mm. Larghezza da 450 a 1200, Profondità 580 per piani 600 *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- PROFONDITA' RIDOTTA:** a richiesta 530 mm per permettere il passaggio di tubazioni; sbalzo totale 60mm.*
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente una perfetta pulizia e conferisce una particolare robustezza.*
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati * Possono utilizzare le mensole laterali per fianco *
- RIPIANO:** Spessore 40mm, posizionato centralmente allo spazio verticale e fissato con viti. * Previste una posizione superiore ed inferiore a 72mm *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione *
- MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e ricevere piani continui * Più moduli accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *
- VINCOLI:** moduli prof. 580 ricevono vasche profondità massima 400 *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- OUTER DIMENSIONS** Height: feet 150 mm – body 720 mm. Width from 450 up to 1200 mm. Depth 580 mm for tops 600 mm *
- USEFUL DIMENSIONS:** inner part: deduct 50 mm from height; 60mm from depth; 40 mm from width. *
- REDUCED DEPTH:** on demand 530 mm to allow installation of plumbing components. Embossed top 60mm. *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * Double wall door. * Hinges can be adjusted in three directions; opening 180°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. * Closing magnet is applied on the inside part, below bottom panel. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. Side panels can be completed with lateral shelves. *
- INNER SHELF:** with thickness 40mm., is positioned centrally and fixed by screws. * It can be vertically adjusted +/- 72mm. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** perfectly smooth allows central positioning. *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole *
- RESTRICTIONS:** bases with depth 580 mm are suitable for bowls with maximal depth 400 mm. *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Mod. 6TMCB


S6-TMCB



	Prof. Normale/ Normal depth	Prof. Ridotta/ Reduced depth		
L/P	680/600	530/600		
HEIGHT	TECH			
600	1 porta/door	x	x	
1200	2 porte/doors	x	x	

S6-TMCB

S6-TMCBA



- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica a questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- TOP:** sporge 10mm anteriormente e posteriormente * il modulo non presenta vincoli per ricevere piani in altro materiale quali granito, polietilene, corian, legno, ecc. *
- ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- ACCESSORI:** Porta inox/vetro, guarnizione antipolvere, verniciatura *

- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- TOP:** top protrudes 10mm on the front and back * The base is fit for tops in different materials, such as granite, polyethylene, Corian, wood, etc... *
- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- ACCESSORIES:** stainless steel/glass door, dust proof gasket, colour coated version. *

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE** Altezza: Piedini 150mm, corpo 720mm. Larghezza da 600 a 1200, Profondità 580 per piani 600 *
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * In presenza di due porte a battente, quella di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- CASSETTO:** Maniglia ad archetto esterna * Frontale tamburato * Guide con chiusura a richiamo silenziosa * I frontali dei cassetti coprono completamente i fianchi *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- RIPIANO:** Previsto come accessorio *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione *
- MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e ricevere piani continui * Più moduli accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- OUTER DIMENSIONS** Height: feet 150 mm – body 720 mm. Width from 600 up to 1200 mm. Depth 580 mm for tops 600 mm *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless steel. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * Double wall door. * Hinges can be adjusted in three directions; opening 180°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. * Closing magnet is applied on the inside part, below bottom panel. *
- DRAWER:** with bended applied handle. * Double-wall front panel. * drawer slides with silent closing system. * Front panels perfectly surmount sides panels. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- INNER SHELF:** As accessory *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** perfectly smooth allows central positioning. *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Mod. 6AA25

S6-AA25B



LF		800	LF	800
H=1978		TECH	H=2108	TECH
400	1 porta/door	x	400	x
600	1 porta/door	x	600	x
800	2 porte/doors	x	800	x
1200	2 porte/doors	x	1200	x

- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica a questi, tenere conto dei vincoli conseguenti * L'utilizzo di ruote può comportare rischio di ribaltamento; tenerne conto!
- ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- SERRATURA:** Applicata sulla porta destra, centralmente, si aggancia ad un ripiano che rimane fisso *
- ACCESSORI:** Porta inox/vetro, guarnizione antipolvere, verniciatura *

- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. * By using castors cupboard can overturn: please pay attention!
- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- LOCK:** fit on the centre of right door, it is hooked under a fix shelf. *
- ACCESSORIES:** stainless steel/glass door, dust-proof gasket, paint-coated versions. *

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 150mm, corpo 1820/2108 mm. Larghezza da 450 a 1200, profondità 580 * Nel caso di affiancamento con mobili bassi, l'armadio si allinea con il corpo di questi (non con il piano di lavoro) *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- CONSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente una perfetta pulizia e conferisce una particolare robustezza. *
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Ogni porta con magnete di chiusura integrato nel corpo dell'armadio * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- RIPIANO:** 3 in dotazione * Spessore 40mm, fissati con viti. * Fissabili in altezza a passo 72mm *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * Nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione * Le forature previste ne consentono lo spostamento in caso di presenza di sguscia *
- MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri armadi, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *
- VARIANTI COLONNA:** L' altezza corpo 2108, 29 moduli, ha 4 ripiani in dotazione * Questa altezza si allinea con eventuali pensili montati a progetto *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8mm*
- OUTER DIMENSION:** height feet H = 150mm, body H = 1820/2108mm. W = 450mm up to 1200mm. T = 580mm * In composition with side-by-side base cupboards, all cupboards have same depth and their bodies are aligned. *
- USEFUL DIMENSIONS:** To obtain inner space: deduct 50mm from the height, 60mm from the depth and 40mm from the width *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are obtained from one single piece of stainless steel sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * Double wall door. * Adjustable hinges in three directions; opening 270°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. * Every door with closing magnet, placed underneath bottom panel. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- INNER SHELF:** 3 shelves are supplied. * Thickness 40 mm., screwed. * Vertically adjustable +/- 72 mm. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** perfectly smooth, allows central positioning *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. * They can be adjusted to fit skirting board, thanks to fitting holes on the bottom panel. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole. *
- ALTERNATIVE COLUMN DIMENSIONS:** With body height 2108 mm, 29 modules, 4 shelves are supplied. * It can be perfectly aligned with other wall cupboards. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it


ARMADIO ALTO, PORTE BATTENTI VETRO/INOX

HIGH CUPBOARD WITH GLASS/SS HINGED DOORS



Mod. 6AA25.BVI

S6-AA25PBVI



- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 150mm, corpo 1820/2108mm. Larghezza da 450 a 1200, profondità 580 * Nel caso di affiancamento con mobili bassi, l'armadio si allinea con il corpo di questi (non con il piano di lavoro) *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Vetro stratificato di sicurezza, spessore 3+3mm, cornice inox perimetrale 70mm * Porta tamburata * 4 cerniere per ogni porta, regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- RIPIANO:** 3 in dotazione * Spessore 40mm, fissati con viti. * Posizionabili in altezza a passo 72mm *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- SCHIENA:** Esternamente liscia ed utilizzabile a vista. * A richiesta la schiena può essere tamburata *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * Nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione * Le forature previste ne consentono lo spostamento in caso di presenza di sguscia *
- MODULARITA':** Può essere utilizzato per formare, insieme ad altri armadi, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *
- VARIANTI COLONNA:** L' altezza corpo 2108, 29 moduli, ha 4 ripiani in dotazione * Questa altezza si allinea con eventuali pensili montati a progetto *

L/P		TECH	L/P	TECH
H=1970			H=2238	
600	1 porta/door	x	600	x
900	2 porte/doors	x	900	x
1200	2 porte/doors	x	1200	x

- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica a questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- SERRATURA:** Applicata sulla porta destra, centralmente, si aggancia ad un ripiano che rimane fisso *
- ACCESSORI:** Guarnizione antipolvere, verniciatura *

- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- LOCK:** fit on the centre of right door, it is hooked under a fix shelf. *
- ACCESSORIES:** dust-proof gasket, paint-coated versions. *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8mm *
- OUTER DIMENSION:** height feet H = 150mm, body H = 1820/2108mm. W = 450mm up to 1200mm. T = 580mm * In composition with side-by-side base cupboards, all cupboards have same depth and their bodies are aligned. *
- USEFUL DIMENSIONS:** To obtain inner space: deduct 50mm from the height, 60mm from the depth and 40mm from the width *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are obtained from one single piece of stainless steel sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * With safety stratified glass panel, thickness 3+3 mm, stainless steel frame 70mm. * Double wall door. * 4 hinges for every door, adjustable in three directions; opening 270°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- INNER SHELF:** 3 shelves are supplied. * Thickness 40 mm., screwed. * Vertically adjustable +/- 72 mm. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** perfectly smooth, allows central positioning *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. * They can be adjusted to fit skirting board, thanks to fitting holes on the bottom panel. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole. *
- ALTERNATIVE COLUMN DIMENSIONS:** With body height 2108 mm, 29 modules, 4 shelves are supplied. * It can be perfectly aligned with other wall cupboards. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

ARMADIO ALTO, PORTE SCORREVOLI VETRO

HIGH CUPBOARD WITH GLASS SLIDING DOORS


Mod. 6AA25.SV
S6-AA25.SV


L/P	580
H*1870	TECH
1800	x
1200	x
1400	x
1600	x
1800	x
2000	x

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 150mm, corpo 1820mm. Larghezza da 1000 a 2000, profondità 580. * Nel caso di affiancamento con mobili bassi, l'armadio si allinea con il corpo di questi (non con il piano di lavoro). *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 60mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- PORTE:** Interamente in vetro stratificato di sicurezza, spessore 3+3mm. * Maniglie inox incollate. * Scorrono su cuscinetti in inserti su guide in alluminio applicate al fondo. * Nella parte superiore sono guidate da pattini in alluminio. * Le porte scorrevoli scorrono all'interno dei fianchi e questi rimangono sempre in vista. * Le porte possono venire sganciate per sollevamento. * Lo spazio massimo accessibile a porta aperta si calcola detrando da metà larghezza del mobile 20mm. (Esempio 580mm è lo spazio utile su un mobile da 1200). *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati. *
- RIPIANO:** 3 in dotazione. * Spessore 40mm, fissati con viti. * Posizionabili in altezza a passo 72mm. * Con dimensione superiore a 1600 viene inserito un montante intermedio ed i ripiani vengono suddivisi in 2 elementi indipendenti. *
- FONDO:** E' perfettamente liscio ad eccezione della guida in alluminio. *
- SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. * A richiesta la schiena può essere tamburata internamente. *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox. * regolazione +/- 30mm. * nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione. * Le forature previste ne consentono lo spostamento in caso di presenza di sguscia. * 6 piedini a partire dalla larghezza 1500. *
- MODULARITA':** Può essere utilizzato per formare, insieme ad altri armadi, combinazioni e pareti. * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo. *

- ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili. * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm. *
- SERRATURA:** Viene applicata sulla guida di scorrimento inferiore. *



- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs. * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic. *
- LOCK:** Is applied to the lower guide. *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8mm. *
- OUTER DIMENSION:** height feet H = 150mm, body H = 1820mm. W = 1000mm up to 2000mm. T = 580mm. * In composition with side-by-side base cupboards, have same depth and their bodies are aligned. *
- USEFUL DIMENSIONS:** To obtain inner space: deduct 60mm from the height, 60mm from the depth and 40mm from the width. *
- DOORS:** Entirely in laminated safety glass, 3 +3 mm thick. * Handles stainless steel glued. * Movement on bearings placed on an aluminum guide applied to the bottom. * At the top are led by runners aluminum. * sliding doors slide into the sides and these are always in view. * the doors can be dropped for lifting. * the maximum space accessible with the door open is calculated by deducting from the middle cabinet width 20mm. (Example 580mm is the useful space of a piece of furniture from 1200). *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- INNER SHELF:** 3 shelves are supplied. * Thickness 40 mm., screwed. * Vertically adjustable +/- 72 mm. * By cupboard larger than 1600 is inserted intermediate upright and shelves are divided into 2 parts. independent. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** perfectly smooth, allows central positioning. * Upon request, the back can be hollow core inside. *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet. * Adjustable +/- 30mm. * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. * Up to width 1500 mm 6 feet are used. * They can be adjusted to fit skirting board, thanks to fitting holes on the bottom panel. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops. * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole. *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

 32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Mod. 6PEB

S6-PEB



TECH			
UP	311	311	
	H 720	H 900	
400	✓	✓	
400	✗	✗	
500	✓	✓	
500	✗	✗	

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE** Altezza 720mm. Larghezza da 450 a 1200, Profondità 380. *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 40 in profondità e 40 in larghezza. *
- CONSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Cielo e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- RIPIANO:** Spessore 40mm, posizionato centralmente allo spazio verticale e fissato con viti. * Prevede una posizione superiore ed inferiore a 72mm * Con altezza 900, previsti 2 ripiani *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- AGGANCIO A MURO:** Tramite squadrette agganciate a muro. Tipo "A" per regolazione dall'interno in tre direzioni * Tipo "B", a richiesta, con sola regolazione a muro, senza accesso dall'interno *

- MATERIAL:** Stainless steel AISI 304 scotch brite in the visible parts, mainly thickness 0.8 mm. *
- DIMENSIONS** Height: 720mm, width 450 to 1200, depth 380 *
- INTERNAL DIMENSIONS:** Internal: deduct 50 mm in height, 40 deep and 40 wide. *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** top and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** Handle TECH, positioned in the center of the door * Stainless steel blind honeycomb doors * 2 hinges per door, adjustable 3-way, 180° opening * the doors completely cover the sides * Doors can be dropped using the special linkage hinge * Each door is equipped with magnet closure located in a not visible position *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- INNER SHELF:** 1 shelf is supplied (2 by height 900). * Thickness 40 mm., screwed. * Vertically adjustable +/- 72 mm. *
- BOTTOM SHELF:** It 'perfectly smooth. * *
- FASTENING TO THE WALL:** provided with wall brackets. Type A for adjusting in three directions, from the inside. * Type B: accessible and adjustable from outside. *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6PEBVI

S6-PEBVI



TECH			
L/P	380	380	
	H 720	H 900	
450	X	X	
600	X	X	
900	X	X	
1200	X	X	



- **DESCRIZIONE:** Pensile porte battenti con porte vetro/inox a battente *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza 720/ 900mm. Larghezza da 450 a 1200, Profondità 380. *
- **DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 40 in profondità e 40 in larghezza. *
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Cielo e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Vetro stratificato di sicurezza, spessore 3+3mm, cornice inox perimetrale 70mm * Porta tamburata * 2 cerniere, regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- **RIPIANO:** Spessore 40mm, posizionato centralmente allo spazio verticale e fissato con viti. * Prevede una posizione superiore ed inferiore a 72mm * Con altezza 900, previsti 2 ripiani *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- **AGGANCIO A MURO:** Tramite squadrette agganciate a muro. Tipo "A" per regolazione dall'interno in tre direzioni * Tipo "B", a richiesta, con sola regolazione a muro, senza accesso dall'interno *


- **DESCRIPTION:** Wall cupboard with hinged stainless steel/glass door (s) *
- **MATERIAL:** Stainless steel AISI 304 scotch brite in the visible parts, mainly thickness 0.8 mm. *
- **DIMENSIONS:** Height: 720/900mm, width 450 to 1200, depth 380 *
- **INTERNAL DIMENSIONS:** Internal: deduct 50 mm in height, 40 deep and 40 wide. *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- **DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * With safety stratified glass panel, thickness 3+3 mm, stainless steel frame 70mm. * Double wall door. * 2 hinges, adjustable in three directions; opening 270°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. *
- **INNER SHELF:** 1 shelf is supplied. * Thickness 40 mm., screwed. * Vertically adjustable +/- 72 mm. * With height 900, as in the image, provided 2 shelves *
- **SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- **BACKGROUND:** It 'perfectly smooth. **
- **FASTENING TO THE WALL:** provided with wall brackets. Type A for adjusting in three directions, from the inside. * Type B: accessible and adjustable from outside. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6PESV
S6-PESV



L/P	TECH	
	260	580
	H 720	H 720
1600	X	
1200	X	
1400	X	
1800		X
1200		X
1400		X



- Le caratteristiche costruttive rendono questo mobile adatto per l'utilizzo in ogni settore professionale.
- CIELO INCLINATO:** Con utilizzo di cielo inclinato, l'altezza aumenta di 216mm *
- SERRATURA:** Viene applicata sulla guida di scorrimento inferiore *

- Constructive features of this piece of furniture make it fit for every professional use.
- SLANTING TOP:** by installing slanting top, total height increases of 216 mm. *
- LOCK:** Is applied to the lower guide *

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE** Altezza 720mm. Larghezza da 1000 a 1400, Profondità 380. *
- DIMENSIONI UTILI** Interno: detrarre 50mm in altezza, 40 in profondità e 40 in larghezza. *
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Cielo e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- PORTE:** Interamente in vetro stratificato di sicurezza, spessore 3+3mm * Maniglie inox incollate * Scorrono su cuscinetti in inseriti su guide in alluminio applicate al fondo * Nella parte superiore sono guidate da pattini in alluminio * Le porte scorrevoli scorrono all'interno dei fianchi e questi rimangono sempre in vista * Le porte possono venire sganciate per sollevamento * Lo spazio massimo accessibile a porta aperta si calcola detraendo da metà larghezza del mobile 20mm. (Esempio 580mm è lo spazio utile su un mobile da 1200). *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- RIPIANO:** Spessore 40mm, posizionato centralmente allo spazio verticale e fissato con viti * previste una posizione superiore ed inferiore a 72mm *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- AGGANCIO A MURO:** Tramite squadrette agganciate a muro. Tipo "A" per regolazione dall'interno in tre direzioni * Tipo "B", a richiesta, con sola regolazione a muro, senza accesso dall'interno *
- UTILIZZO COME SOPRALZO:** Realizzati in profondità 580 o 680 possono essere utilizzati come sopralzi per armadi e colonne *



- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- OUTER DIMENSIONS:** height 720. Width from 1000 up to 1400 mm. Depth 380mm. *
- USEFUL DIMENSIONS:** inner part: deduct 50 mm from height; 40mm from depth; 40 mm from width. *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** top and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** With safety stratified glass panel, thickness 3+3 mm, stainless steel frame 70mm. * Sticked stainless steel handles, sliding on bearings put on bottom aluminium guides – On the top they are fitted into sliding blocks * Sliding doors remain inside of side panels, which remain visible. * Doors can be released by removing inner bracket. * Maximal useful space of open door can be calculated by deducting 20 mm from half total width (ex. Cupboard W=1200 has useful opening of 580 mm). *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double – wall. *
- INNER SHELF:** thickness 40mm, it is positioned centrally and fixed with screws. * It can be vertically adjusted in two positions +/- 72 mm. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- FASTENING TO THE WALL:** provided with wall brackets. Type A for adjusting in three directions, from the inside. * Type B: with just one position, accessible from outside. *
- USED AS RAISING:** they can be made with depth 580 or 680 mm and can be used as raising for high cupboards and columns.




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6ELAB

S6-ELAB



L/P	Prof. Normale / Normal dep	Prof. Ridotta / Reduced depth	
	580	530	
H=870	TECH		
450***	1 porta/door	x	x
600***		x	x
900	2 porte/doors	x	x
1200		x	x

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm.*
- DIMENSIONI ESTERNE** Altezza: Piedini 150mm, corpo 720mm. Larghezza da 450 a 1200, Profondità 580 per piani profondi 600 *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- PROFONDITA' RIDOTTA:** a richiesta 530 mm per permettere il passaggio di tubazioni; sbalzo totale 60mm.*
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco, oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza.*
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati * Possono utilizzare le mensole laterali per fianco *
- RIPIANO:** Non previsto nei lavelli *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- SCHIENA:** Forata altezza in corrispondenza della/delle vasche per permettere l'accesso alle alimentazioni.*
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * Nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione *
- MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e ricevere piani continui * Più moduli accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *
- VINCOLI:** moduli prof. 580 ricevono vasche profondità massima 400*

- Le caratteristiche costruttive rendono questo mobile adatto per l'utilizzo in ogni settore professionale.*
- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica a questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- TOP:** Con utilizzo di top, questo sporge 10mm anteriormente e posteriormente * il modulo non presenta vincoli per ricevere piani in altro materiale quali granito, polietilene, corian, legno, ecc. *
- TELAIO PER PIANI PIENI:** * Può essere utile per utilizzare piani più leggeri dello spessore di 20mm e per unire più moduli *
- ZOCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- SERRATURA:** Applicata sulla porta destra in alto, si aggancia al sotto piano del mobile *
- ACCESSORI:** Porta inox/vetro, guarnizione antipolvere, verniciatura *

- Constructive features of this piece of furniture make it fit for every professional use.
- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- TOP:** top protrudes 10mm on the front and back * The base is fit for tops in different materials, such as granite, polyethylene, Corian, wood, etc... *
- FRAME FOR TOP:** * It can be useful to support lighter tops with 20 mm thickness and to unite more modules. *
- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- LOCK:** fit on the upper part of right door, it is hooked under the top. *
- ACCESSORIES:** stainless steel/glass door, dust proof gasket, colour coated version. *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0.8 mm. *
- OUTER DIMENSIONS** Height: feet 150 mm – body 720 mm. Width from 450 up to 1200 mm. Depth 580 mm for tops 600 mm *
- USEFUL DIMENSIONS:** inner part: deduct 50 mm from height; 60mm from depth; 40 mm from width. *
- REDUCED DEPTH:** on demand 530 mm to allow installation of plumbing components. Embossed top 60mm. *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * Double wall door. * Hinges can be adjusted in three directions; opening 180°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. * Closing magnet is applied on the inside part, below bottom panel. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. Side panels can be completed with lateral shelves. *
- INNER SHELF:** is not supplied for sink base. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** perforated at the height of the bowls to allow to reach pipes. *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole *
- RESTRICTIONS:** bases with depth 580 mm are suitable for bowls with maximal depth 400 mm. *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

BASI ARMADIATE PORTE BATTENTI

BASE CUPBOARD WITH HINGED DOORS

Mod. 6EABR
S6-EABR


L/P	Prof. Normale/ Normal depth		Prof. Ridotta/ Reduced depth	
		580		530
H=870				
450	1 porta/door	x		x
600				
900	2 porte/doors	x		x
1200				

- Le caratteristiche costruttive rendono questo mobile adatto per l'utilizzo in ogni settore professionale.
- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica a questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- TOP:** Con utilizzo di top, questo sporge 10mm anteriormente e posteriormente * il modulo non presenta vincoli per ricevere piani in altro materiale quali granito, polietilene, corian, legno, ecc. *
- TELAIO PER PIANI PIENI:** * Può essere utile per utilizzare piani più leggeri dello spessore di 20mm e per unire più moduli *
- ZOCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- SERRATURA:** Applicata sulla porta destra in alto, si aggancia al sotto piano del mobile *
- ACCESSORI:** Porta inox/vetro, guarnizione antipolvere, verniciatura *

- Constructive features of this piece of furniture make it fit for every professional use.
- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- TOP:** top protrudes 10mm on the front and back * The base is fit for tops in different materials, such as granite, polyethylene, Corian, wood, etc... *
- FRAME FOR TOP:** * It can be useful to support lighter tops with 20 mm thickness and to unite more modules. *
- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- LOCK:** fit on the upper part of right door, it is hooked under the top. *
- ACCESSORIES:** stainless steel/glass door, dust proof gasket, colour coated version. *

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE** Altezza: Piedini 150mm, corpo 720mm. Larghezza da 450 a 1200, Profondità 580 per piani 600 *
- DIMENSIONI UTILI** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- PROFONDITA' RIDOTTA:** a richiesta 530 mm per permettere il passaggio di tubazioni; sbalzo totale 60mm. *
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati * Possono utilizzare le mensole laterali per fianco *
- RIPIANO:** Spessore 40mm, posizionato centralmente allo spazio verticale e fissato con viti. * Previste una posizione superiore ed inferiore a 72mm *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione *
- MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e ricevere piani continui * Più moduli accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *
- VINCOLI:** moduli prof. 580 ricevono vasche profondità massima 400 *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- OUTER DIMENSIONS** Height: feet 150 mm – body 720 mm. Width from 450 up to 1200 mm. Depth 580 mm for tops 600 mm *
- USEFUL DIMENSIONS:** inner part: deduct 50 mm from height; 60mm from depth; 40 mm from width. *
- REDUCED DEPTH:** on demand 530 mm to allow installation of plumbing components. Embossed top 60mm. *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * Double wall door. * Hinges can be adjusted in three directions; opening 180°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. * Closing magnet is applied on the inside part, below bottom panel. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. Side panels can be completed with lateral shelves. *
- INNER SHELF:** with thickness 40mm., is positioned centrally and fixed by screws. * It can be vertically adjusted +/- 72mm. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** perfectly smooth allows central positioning. *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole *
- RESTRICTIONS:** bases with depth 580 mm are suitable for bowls with maximal depth 400 mm. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

 32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione


MODULO CON PORTA CON RIBALTA INCASSATA

MODULE WITH COVER DISPOSABLE WASTE



Mod. 6EABF

S6-EABPF



		600
L.P.	T.C.G.H.	
H=670		
600	x	
1200	x	

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm.*
- DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 150mm, corpo 720mm. Larghezza 600 e 1200, Profondità 580 per piani 600.*
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza.*
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza.*
- DIMENSIONI BASCULA:** Lo sportello basculante è incernierato e rimane sempre in posizione verticale, dimensioni 400X180.*
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta.* Porta tamburata.* Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180°.* Le porte a battente coprono completamente i fianchi.* Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera.* In presenza di due porte a battente, quella di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra.* Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo.*
- PATTUMIERE:** Non fornite in dotazione.*
- FIANCHI:** Non previsto.*
- FONDO:** E' perfettamente liscio.*
- SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista.*
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox.* regolazione +/- 30mm.* nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione.*
- MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e ricevere piani continui.* Più moduli accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo.*
- VINCOLI:** moduli prof. 580 e 680 ricevono rispettivamente vasche profondità massima 400 e 500.*

- Le caratteristiche costruttive rendono questo mobile adatto per l'utilizzo in ogni settore professionale.*
- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini.* Le ruote non hanno l'altezza identica ai questi, tenere conto dei vincoli conseguenti.*
- TOP:** Con utilizzo di top, questo sporge 10mm anteriormente e posteriormente.* il modulo non presenta vincoli per ricevere piani in altro materiale quali granito, polietilene, corian, legno, ecc.*
- TELAIO PER PIANI PIENI:*** Può essere utile per utilizzare piani più leggeri dello spessore di 20mm e per unire più moduli.*
- ZOCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili.* Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili.* vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm.*
- SERRATURA:** Applicata sulla porta destra in alto, si aggancia al sotto piano del mobile.*
- ACCESSORI:** Porta inox/vetro, guarnizione antipolvere, verniciatura.*

- Constructive features of this piece of furniture make it fit for every professional use.
- CASTORS:** can be used instead of feet.* Have different height of feet, please consider it when planning.*
- TOP:** top protrudes 10mm on the front and back.* The base is fit for tops in different materials, such as granite, polyethylene, Corian, wood, etc...*
- FRAME FOR TOP:*** It can be useful to support lighter tops with 20 mm thickness and to unite more modules.*
- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable.* They are attached with screws to brackets attached to the legs.* feet have 60mm diameter and are made of grey plastic.*
- LOCK:** fit on the upper part of right door, it is hooked under the top.*
- ACCESSORIES:** stainless steel/glass door, dust proof gasket, colour coated version.*


- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm.*
- OUTER DIMENSIONS:** Height: feet 150 mm – body 720 mm. Width from 600 and 1200 mm. Depth 580 mm for tops 600 mm.*
- USEFUL DIMENSIONS:** inner part: deduct 50 mm from height; 60mm from depth; 40 mm from width.*
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look.*
- DIMENSIONS BASCULA:** The flap door is hinged and always remains in a vertical position, size 400X180.*
- DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally.* Double wall door.* Hinges can be adjusted in three directions; opening 180°.* Hinged doors surmount side panels.* Doors can be easily disjoined.* On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts.* Closing magnet is applied on the inside part, below bottom panel.*
- BINS:** not supplied
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. Side panels can be completed with lateral shelves.*
- INNER SHELF:** not foreseen*
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth.*
- BACK PANEL:** perfectly smooth allows central positioning.*
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet.* Adjustable +/- 30mm.* With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints.
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops.* With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole.*
- RESTRICTIONS:** bases with depth 580 mm are suitable for bowls with maximal depth 400 mm.*



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6EPCB
S6-EPCB


L/P	550
PROFILO	TECH
450	x
600	x
800	x
1200	x

- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica a questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- TOP:** Con utilizzo di top, questo sporge 10mm anteriormente e posteriormente * il modulo non presenta vincoli per ricevere piani in altro materiale quali granito, polietilene, corian, legno, ecc. *
- TELAIO PER PIANI PIENI:** * Può essere utile per utilizzare piani più leggeri dello spessore di 20mm e per unire più moduli *
- ZOCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- ACCESSORI:** Porta inox/vetro, guarnizione antipolvere, verniciatura *

- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- TOP:** top protrudes 10mm on the front and back * The base is fit for tops in different materials, such as granite, polyethylene, Corian, wood, etc... *
- FRAME FOR TOP:** * It can be useful to support lighter tops with 20 mm thickness and to unite more modules. *
- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- ACCESSORIES:** stainless steel/glass door, dust proof gasket, colour coated version. *

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm.*
- DIMENSIONI ESTERNE** Altezza: Piedini 150mm, corpo 720mm. Larghezza da 450 a 1200, Profondità 580 per piani 600 *
- CONSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza.*
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * In presenza di due porte a battente, quella di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- CASSETTO:** Maniglia ad archetto esterna * Frontale tamburato * Guide con chiusura a richiamo silenziosa * I frontali dei cassetti coprono completamente i fianchi, sono sganciabili e regolabili in ogni direzione *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- RIPIANO:** Non previsto *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista.*
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione *
- MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e ricevere piani continui * Più moduli accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- OUTER DIMENSIONS** Height: feet 150 mm – body 720 mm. Width from 450 up to 1200 mm. Depth 580 mm for tops 600 mm *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * Double wall door. * Hinges can be adjusted in three directions: opening 180°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. * Closing magnet is applied on the inside part, below bottom panel. *
- DRAWER:** with bended applied handle. * Double-wall front panel. * drawer slides with silent closing system. * Front panels perfectly surmount sides panels, can be released and adjusted in every direction. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- INNER SHELF:** not foreseen *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** perfectly smooth allows central positioning. *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6ECA

S6-ECA



Prof. Normale / Normal depth	
L/P	58
450	x
500	x
550	x
600	x
650	x
700	x

Prof. Normale / Normal depth	
Modello	Mr. Cassetti
6ECA20	2
6ECA30	3
6ECA40	4
6ECA50	5
6ECA60	6
6ECA70	7
6ECA80	8
6ECA90	9
6ECA100	10

- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica a questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- TOP:** Con utilizzo di top, questo sporge 10mm anteriormente e posteriormente * il modulo non presenta vincoli per ricevere piani in altro materiale quali granito, polietilene, corian, legno, ecc. *
- TELAIO PER PIANI PIENI:** * Può essere utile per utilizzare piani più leggeri dello spessore di 20mm e per unire più moduli *
- ZOCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- SERRATURA:** Disponibile per cassetto singolo * Per chiusura contemporanea di tutti i cassetti la costruzione della scocca cambia radicalmente ed è previsto un modello specifico *
- ACCESSORI:** Porta inox/vetro, guarnizione antipolvere, verniciatura *

- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- TOP:** top protrudes 10mm on the front and back * The base is fit for tops in different materials, such as granite, polyethylene, Corian, wood, etc... *
- FRAME FOR TOP:** * It can be useful to support lighter tops with 20 mm thickness and to unite more modules. *
- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- LOCK:** provided for just one drawer (if simultaneous locking is required, shell project changes completely) *
- ACCESSORIES:** stainless steel/glass door, dust proof gasket, colour coated version. *

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE** Altezza: Piedini 150mm, corpo 720mm. Larghezza da 450 a 1200, Profondità 580 per piani 600. *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 50 in profondità e 40 in larghezza. *
- PROFONDITA' RIDOTTA:** a richiesta 530 per permettere il passaggio di tubazioni; sbalzo totale 60mm. *
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- CASSETTO:** Maniglia ad archetto esterna * Frontale tamburato * Guide con chiusura a richiamo silenziosa * I frontali dei cassetti coprono completamente i fianchi, sono sganciabili e regolabili in ogni direzione *
- COSTRUZIONE DEL CASSETTONE H 360:** Il cassetto H 360mm è provvisto internamente di rinforzi tubolari che ne riducono lo spazio orizzontale utilizzabile * Con questo tipo di cassetto è possibile utilizzare il ripiano interno a scomparsa 21-10-01 *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione *
- MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e ricevere piani continui * Più moduli accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8mm *
- OUTER DIMENSION:** body H = 720mm, feet H = 150mm. W = 450mm up to 1200mm. T = 580mm fitting top T = 600mm *
- USEFUL DIMENSIONS:** inner part: deduct 50 mm from height; 60mm from depth; 40 mm from width. *
- REDUCED DEPTH:** on demand 530mm to allow plumbing components insertion. Embossed top: 60mm. *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are obtained from one single piece of stainless steel sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DRAWER:** with bended applied handle. * Double-wall front panel. * Drawer slides with silent closing system. * Front panels perfectly surmount sides panels, can be released and adjusted in every direction. *
- CONSTRUCTION OF DRAWER H 360:** This drawer is internally provided with tubular reinforcements that reduce the horizontal useful space * With this type of drawer it is possible to use the sliding shelf 21-16-01 *
- SIDE PANELS:** double-walls side panels with 20mm thickness. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** it looks smooth and allows central positioning *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6EANBD/S

S6-EANB



- **ATTENZIONE:** La soluzione delle problematiche connesse agli angoli va sempre vista nella globalità del progetto, tenendo presente le possibili conseguenze:
 - Allineamento verticale delle porte tra basi e pensili
 - Aperture delle porte scorrevoli o a battente
 - Presenza o meno di cassetti o altri elementi ad estrazione o a ribalta nelle basi (potrebbero interferire con le maniglie)
 - Accessibilità dell'angolo
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE** Altezza: Piedini 150mm, corpo 720mm. Larghezza da 1100 , Profondità 530 rispettivamente per piani 600 *
- **PORTE:** Una porta è sostituita d un pannello fisso che compensa anche lo spazio di 10mm che rimarrebbe libero in angolo * La porta opposta è standard * Maniglia EXPERT ricavata in piega verticale * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **RIPIANO:** Spessore 40mm, posizionato centralmente allo spazio verticale e fissato con viti. * previste una posizione superiore ed inferiore a 72mm *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- **PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione *
- **ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- **MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e ricevere piani continui * Più moduli accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *
- **VINCOLI:** moduli prof. 530 e 630 ricevono rispettivamente vasche profondità massima 400 e 500. *
- **VERSIONI:** Con pannello cieco a destra o a sinistra *

L/P	630		
H=070	EXPERT		
cieco destra / blind right			
1140	x		
cieco sinistra / blind left			
1140	x		

- **ATTENTION:** the right solution to problems connected with corner compositions has always to be chosen considering whole project and every possible connections among components, such as:
 - vertical alignment of base cupboards and wall cupboards doors
 - opening of sliding or hinged doors
 - presence of drawers or drop-front drawers which may hit handles
 - angle accessibility
- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- **OUTER DIMENSIONS:** Height: feet 150 mm – body 720 mm. Width 1100 mm. Depth 530 mm fitting tops 600mm. *
- **DOORS:** one door is replaced by a fix panel which also closes 10 mm empty space in the corner. * Opposite door is standard. * With "EXPERT" applied handle positioned vertically. * Double wall door. * Hinges can be adjusted in three directions; opening 180°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * Closing magnet is applied on the inside part, below bottom panel. *
- **SIDE PANELS:** 20 mm thickness double wall. *
- **INNER SHELF:** with 40 mm thickness, is positioned centrally and fixed by screws. * It can be vertically adjusted +/- 72mm. *
- **BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- **FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. *
- **PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- **MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole *
- **RESTRICTIONS:** 530 and 630 mm wide base cupboards are fit for 400 and 500 mm deep bowls. *
- **VERSIONS:** with blind panel on the left or on the right. *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it


Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. IEF

S6-IEF



L/P		480	680
H=355		TECH	
480			X
660			



- **MODULO ISO:** Modulo aperto, per montaggio su zoccolo (dotazioni escluse) *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 60mm, corpo 828mm. Larghezza 460 e 660, profondità 480 e 680 *
- **DIMENSIONI UTILI:** Le dimensioni sono tali da consentire l'inserimento di fiancate e guide telescopiche per cesti ISO 400x600 * Nella profondità 480 l'inserimento avviene sul lato 660 * Nella profondità 680 l'inserimento avviene sul lato 460 *
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- **SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. *
- **PIEDINI:** Diametro 30mm, in acciaio zincato, regolazione dall'interno del mobile +/- 10 mm *
- **ZOCCOLATURA:** Il modulo è predisposto con squadrette alle quali viene incollata e sigillata la zoccolatura frontale e laterale *
- **MODULARITA':** Può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

- DESCRIPTION:** ISO open base cupboard to be set on plinths (equipment not included). *
- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- OUTER DIMENSIONS:** Height: feet 60 mm – body 828 mm. Width 460 and 660 mm. Depth 480 and 680 mm. *
- USEFUL DIMENSIONS:** dimensions allow to insert sides and telescopic guides for ISO baskets 400x600. * In cupboards with 480 mm depth baskets are inserted from their 660 mm side. * In cupboards with 680 mm depth baskets are inserted from their 460 mm side. *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- SIDE PANELS:** 20 mm thickness, double wall. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** perfectly smooth allows central positioning. *
- FEET:** Ø 30mm zinc-coated feet * Adjustable +/- 10mm from the inside of the cupboard. *
- PLINTHS:** base cupboard is fit for front and side plinths, which are glued and sealed to supplied brackets. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions and walls. * More side-by-side cupboards form an innovative, homogenous whole *

• **ACCESSORI:** Verniciatura *

• **ACCESSORIES:** color coated version. *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. IEB

S6-IEB




60+828

L/P		480	680
TECH			
480	1 porta/door	x	
680	1 porta/door	x	



- **DESCRIZIONE:** Modulo ISO armadiato, per montaggio su zoccolo (dotazioni escluse) *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE:** Piedini 60mm, corpo 828mm. Larghezza 460 e 660, profondità 480 e 680 *
- **DIMENSIONI UTILI:** Le dimensioni sono tali da consentire l'inserimento di fiancate e guide telescopiche per cesti ISO 400x600 * Nella profondità 480 l'inserimento avviene sul lato 660 * Nella profondità 680 l'inserimento avviene sul lato 460 *
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **PORTE:** Sempre con serratura e guarnizione antipolvere * Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porte inox cieche o con vetro stratificato di sicurezza, spessore 3+3mm, cornice inox perimetrale 70mm * Porta tamburata * 2 cerniere per ogni porta, regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Ogni porta dotata di magneti di chiusura situato in posizione non visibile *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- **SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. *
- **PIEDINI:** Diametro 30mm, in acciaio zincato, regolazione dall'interno del mobile +/- 10 mm *
- **ZOCCOLATURA:** Il modulo è predisposto con squadrette alle quali viene incollata e sigillata la zoccolatura frontale e laterale *
- **MODULARITA':** Può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *



• **ACCESSORI:** Verniciatura *

• **ACCESSORIES:** color coated version. *

- DESCRIPTION:** ISO base cupboard to be set on plinths (accessories not included). *
- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- OUTER DIMENSIONS:** Height: feet 60 mm – body 828 mm. Width 460 and 660 mm. Depth 480 and 680 mm. *
- USEFUL DIMENSIONS:** dimensions allow to insert sides and telescopic guides for ISO baskets 400x600. * In cupboards with 480 mm depth baskets are inserted from their 660 mm side. * In cupboards with 680 mm depth baskets are inserted from their 460 mm side. *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** are always supplied with lock and dust proof gasket. * With "TECH" bended handle positioned centrally. * Blind stainless steel doors or with safety laminated glass, 3 + 3 mm thick, with 70 mm perimetral frame. * Double wall door. * 2 hinges on every door, adjustable in three directions; opening 270°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. * Every door is supplied with not visible closing magnets. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** perfectly smooth allows central positioning. *
- FEET:** Ø 30mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 10mm from the inside of the cupboard. *
- PLINTHS:** base cupboard is fit for front and side plinths, which are glued and sealed to supplied brackets. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions and walls. * More side-by-side cupboards form an innovative, homogenous whole *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it



Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

CASSETTIERA A TELAIO PER CESTI ISO


DRAWER SET WITH FRAMES FOR ISO BASKETS

Mod. IECA40

S6-IECA



L	Cassetti/Drawers	TECH	HTOB
460	4	x	2
660	4	x	2
460	6	x	4
660	6	x	4



• **ACCESSORI:** Verniciatura *

• **ACCESSORIES:** color coated version. *

- **DESCRIZIONE:** Cassettiera a telai per cesti ISO, per montaggio su zoccolo (dotazioni escluse) *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 60mm, corpo 828mm. Larghezza 460 e 660, profondità 480 e 680 *
- **DIMENSIONI UTILI:** Le dimensioni sono tali da consentire l'inserimento cassetti a telaio su guide telescopiche per cesti ISO 400x600 * Nella profondità 480 l'inserimento avviene sul lato 660 * Nella profondità 680 l'inserimento avviene sul lato 460 *
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **CASSETTI:** Il cassetto è costituito da un frontale con maniglia al quale è fissato il telaio di supporto del cesto ISO* Il telaio scorre su guide telescopiche cromate ad estrazione totale *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- **SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. *
- **PIEDINI:** Diametro 30mm, in acciaio zincato, regolazione dall'interno del mobile +/- 10 mm *
- **ZOCCOLATURA:** Il modulo è predisposto con squadrette alle quali viene incollata e sigillata la zoccolatura frontale e laterale *
- **MODULARITA':** Può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

- **DESCRIPTION:** drawer set with frame support for ISO baskets, to be set on plinths (equipment not included). *
- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- **OUTER DIMENSIONS:** Height: Height: feet 60 mm – body 828 mm. Width 460 and 660 mm. Depth 480 and 680 mm. *
- **USEFUL DIMENSIONS:** dimensions allow to insert sides and telescopic guides for ISO baskets 400x600. * In cupboards with depth 480 mm baskets are inserted from their 660 mm side. * In cupboards with depth 680 mm baskets are inserted from their 460 mm side. *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- **DRAWER:** drawer is made of a front panel with handle, on which frame support for ISO baskets is fixed. * Frame support slides on chrome-plated telescopic guides with total extraction. *
- **SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- **BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- **BACK PANEL:** perfectly smooth allows central positioning. *
- **FEET:** Ø 30mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 10mm from the inside of the cupboard. *
- **PLINTHS:** base cupboard is fit for front and side plinths, which are glued and sealed to supplied brackets. *
- **MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions and walls. * More side-by-side cupboards form an innovative, homogenous whole *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. IAA29B

S6-IAA29B



LTP		400	500
10x2150		TECH	
400	1 porta/door		N
500	1 porta/door		



- **DESCRIZIONE:** Colonna per cesti ISO, per montaggio su zoccolo (dotazioni escluse) *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 60mm, corpo 2108mm. Larghezza da 460 a 920, profondità 480 e 680 * Nel caso di affiancamento con mobili bassi, l'armadio si allinea con il corpo di questi (non con il piano di lavoro) *
- **DIMENSIONI UTILI:** Le dimensioni sono tali da consentire l'inserimento di fiancate e guide telescopiche per cesti ISO 400x600 * Nella profondità 480 l'inserimento avviene sul lato 660 * Nella profondità 680 l'inserimento avviene sul lato 460 *
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **PORTE:** Sempre con serratura e guarnizione antipolvere * Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porte con cornice inox e vetro stratificato di sicurezza, spessore 3+3mm, cornice inox perimetrale 70mm * 4 cerniere per ogni porta, regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Ogni porta dotata di magneti di chiusura situato in posizione non visibile *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. L'accoppiamento con i fianchi è sigillato e non presenta fughe che non siano pulibili. *
- **SCHIENA:** Esternamente liscia ed utilizzabile a vista. *
- **PIEDINI:** Diametro 30mm, in acciaio zincato, regolazione dall'interno del mobile +/- 10 mm *
- **ZOCCOLATURA:** Il modulo è predisposto con squadrette alle quali viene incollata e sigillata la zoccolatura frontale e laterale *
- **MODULARITA':** Può essere utilizzato per formare, insieme ad altri armadi, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *
- **ACCESSORI:** Verniciatura *

- **DESCRIPTION:** ISO column cupboard to be set on plinths (equipment not included).
- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- **OUTER DIMENSIONS:** Height: feet 50 mm – body 2108 mm. Width from 460 up to 920 mm. Depth 480 and 680 mm. * Contiguous cupboards and base cupboards are aligned on body level (not on worktop level). *
- **USEFUL DIMENSIONS:** dimensions allow to insert sides and telescopic guides for ISO baskets 400x600. * In cupboards with depth 480 mm baskets are inserted from their 660 mm side. * In cupboards with depth 680 mm baskets are inserted from their 460 mm side. *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- **DOORS:** are always supplied with lock and dust proof gasket. * With "TECH" bended handle positioned centrally. * Stainless steel doors and safety laminated glass, 3 + 3 mm thick, with 70 mm perimetral frame. * With 4 hinges on every door, adjustable in three directions; opening 270°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * Every door is supplied with not visible closing magnets. *
- **SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- **BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- **BACK PANEL:** perfectly smooth allows central positioning. *
- **FEET:** Ø 30 mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 10 mm from the inside *
- **PLINTHS:** base cupboard is fit for front and side plinths, which are glued and sealed to supplied brackets. *
- **MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions and walls. * More side-by-side cupboards form an innovative, homogenous whole *
- **ACCESSORI:** Verniciatura *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

B

- CESTI E DIVISORI*** Cesti in ABS trasparente a dimensioni ISO * Predisposti per inserimento di divisori, porta cartellini e forature per fissaggio su guide *



- BASKETS AND DIVIDERS** transparent ABS to ISO sizes * Prepared for insertion of dividers, door cards, holes for mounting rails *

	L/P	600
		18
A	400	50
B	450	100
C	400	200

C

- FIANCATA DIRITTA ED INCLINATA,** materiale ABS, altezza 680 mm - per profondità di montaggio 400 e 600 millimetri, 11 livelli *

L/H	680
20	400
25	600

- NAP WALL HORIZONTAL AND INCLINED SLIDE,** in ABS height 680 mm, for installation depth 400 and 600 mm, 11 levels *

D

- ZOCCOLATURE INOX *** Profili L 2760 H 60mm per fissaggio su supporti della base *

- KICKING** steel profiles L 2760, H 60mm mounting base supports *

E

- MONTANTI PER GUIDE:** * H 700, per fissaggio guide telescopiche *

- SLITTING** bar for telescopes slides H=700 *

F

- GUIDE TELESCOPICHE E CESTI *** Coppia guide inox telescopiche e cesto per fissaggio su montanti verticali *

- BASKETS AND TELESCOPE SLIDES** for slitting bars *

ICES



IFIAB




IZOCL



IMONT



IGUCE




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. IELAB

S6-IELAB



460	660	920	460	660	920
460	660	920	460	660	920
460	660	920	460	660	920
460	660	920	460	660	920



- **DESCRIZIONE:** Modulo lavello ISO armadiato, per montaggio su zoccolo *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE** Altezza: Piedini 60mm, corpo 828mm. Larghezza 460, 660 e 920, profondità 480 e 680 *
- **DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 40 in profondità e 40 in larghezza. *
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta
* Porte inox cieche tamburate * 2 cerniere per ogni porta, regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * In presenza di due porte a battente, quella di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra * Ogni porta dotata di magneti di chiusura situato in posizione non visibile *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- **SCHIENA:** Forata per il passaggio degli scarichi. *
- **PIEDINI:** Diametro 30mm, in acciaio zincato, regolazione dall'interno del mobile +/- 10 mm *
- **ZOCCOLATURA:** Il modulo è predisposto con squadrette alle quali viene incollata e sigillata la zoccolatura frontale e laterale *
- **MODULARITA':** Può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

• **ACCESSORI:** Verniciatura *

• **ACCESSORIES:** color coated version. *

- **DESCRIPTION:** ISO sink cupboard to be set on plinths *
- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- **OUTER DIMENSIONS:** Height: feet 60 mm – body 828 mm. Width 460, 660 and 920 mm. Depth 480 and 680 mm. *
- **USEFUL DIMENSIONS:** for inner part: deduct 50 mm from height; 40mm from depth; 40 mm from width. *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- **DOORS:** With "TECH" bended handle positioned centrally. * Blind double wall stainless steel doors. * 2 hinges on every door, adjustable in three directions; opening 270°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjointed. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. * Every door is supplied with not visible closing magnets. *
- **SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- **BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- **BACK PANEL:** is perforated in correspondence to bowls to allow to reach pipes. *
- **FEET:** Ø 30mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 10mm from the inside of the cupboard. *
- **PLINTHS:** base cupboard is fit for front and side plinths, which are glued and sealed to supplied brackets. *
- **MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an homogenous whole *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. IEABR

S6-IEABR



60+828



L/P		480	680
480		X	
680			X
828			

- **DESCRIZIONE:** Modulo ISO armadiato, per montaggio su zoccolo *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE** Altezza: Piedini 60mm, corpo 828mm. Larghezza da 460 a 920, profondità 480 e 680 *
- **DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 40 in profondità e 40 in larghezza. *
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **PORTE:** Sempre con serratura e guarnizione antipolvere * Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porte inox cieche tamburate * 2 cerniere per ogni porta, regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * In presenza di due porte a battente, quella di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra * Ogni porta dotata di magnete di chiusura situato in posizione non visibile *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **RIPIANO:** 2 in dotazione * Spessore 40mm, fissati con viti. * Fissabili in altezza a passo 72mm *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- **SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. *
- **PIEDINI:** Diametro 30mm, in acciaio zincato, regolazione dall'interno del mobile +/- 10 mm *
- **ZOCCOLATURA:** Il modulo è predisposto con squadrette alle quali viene incollata e sigillata la zoccolatura frontale e laterale *
- **MODULARITA':** Può essere utilizzato per formare, insieme ad altri moduli, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

• **ACCESSORI:** Verniciatura *

• **ACCESSORIES:** color coated version. *

- **DESCRIPTION:** ISO base cupboard to be set on plinths *
- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- **OUTER DIMENSIONS:** Height: feet 60 mm – body 828 mm. Width 460 and 920 mm. Depth 480 and 680 mm. *
- **USEFUL DIMENSIONS:** for inner part: deduct 50 mm from height; 40mm from depth; 40 mm from width. *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- **DOORS:** are always supplied with lock and dust proof gasket. * With "TECH" bended handle positioned centrally. * Blind double wall stainless steel doors. * 2 hinges on every door, adjustable in three directions; opening 270°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. * Every door is supplied with not visible closing magnets. *
- **SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- **INNER SHELF:** 2 inner shelves are supplied. * 40 mm thick, fixed by screws and positioned vertically at 72 mm pitch. *
- **BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- **BACK PANEL:** perfectly smooth allows central positioning. *
- **FEET:** Ø 30mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 10mm from the inside of the cupboard. *
- **PLINTHS:** base cupboard is fit for front and side plinths, which are glued and sealed to supplied brackets. *
- **MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions and walls. * More side-by-side cupboards form an innovative, homogenous whole *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. ISOPC

S6-ISOPC



ISOPC

ISOPV

Battenti inox / hinged SS		Battenti inox-veltro / hinged SS-glas	
L/P		600	600
		H 1388	H 1388
460	1 porta / door	x	x
660	1 porta / door	x	x
920	2 porte / door	x	x

- **ACCESSORI:** Guarnizione antipolvere, verniciatura *
- **SERRATURA:** Applicata sulla porta destra, centralmente, si aggancia ad un ripiano che rimane fisso *

- **ACCESSORIES:** Dust proof gasket, colour coated version. *
- **LOCK:** fit on the centre of right door, it is hooked under a fix shelf. *

- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE** Altezza 1388 Larghezza da 460 a 920 , Profondità 680. *
- **DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 40 in profondità e 40 in larghezza. *
- **CONSTRUZIONE :** Schiena fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza.
- **PORTE BATTENTI:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta *. Porta tamburata *. Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° *. Le porte a battente coprono completamente i fianchi *. Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera *. In presenza di due porte a battente, quella di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra *. Ogni porta dotata di magnete di chiusura situato in posizione non visibile *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **RIPIANO:** 2 ripiani spessore 30mm, fissati in posizioni equidistanti *. Sono possibili una posizione superiore ed inferiore a 72mm *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *

- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- **OUTER DIMENSIONS:** height 1388 Width from 460 up to 920 mm. depth 680mm. *
- **USEFUL DIMENSIONS:** inner part: deduct 50 mm from height; 40mm from depth; 40 mm from width. *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** top and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- **HINGED DOORS:** Always with lock and dust seal *. Handle TECH, positioned in the center of the door *. Stainless steel blind honeycomb doors *. 2 hinges per door, adjustable 3-way, 270° opening *. the doors completely cover the sides *. Doors can be dropped using the special linkage hinge *. If there are two doors, one on the left is provided which overcomes the profile on the right *. Each door is equipped with magnet closure located in a not visible position *
- **SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- **INNER SHELF:** 2 shelves 30mm thick, fixed in equidistant positions *. are possible an upper and lower pitch 72mm *
- **BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. IAA29B

S6-IAA29B



L/P		680
460	1 porta/door	x
660	2 porte/doors	x

- **ACCESSORI:** Guarnizione antipolvere, verniciatura *
- **SERRATURA:** Applicata sulla porta destra, centralmente, si aggancia ad un ripiano che rimane fisso *

- **ACCESSORIES:** Dust proof gasket, colour coated version. *
- **LOCK:** fit on the centre of right door, it is hooked under a fix shelf. *

- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 60mm, corpo 2108 mm. Larghezza 460 e 660, profondità 480 e 680* Nel caso di affiancamento con mobili bassi, l'armadio si allinea con il corpo di questi (non con il piano di lavoro) *
- **DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- **CONSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * In presenza di due porte a battente, quella di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **RIPIANO:** 4 in dotazione * Spessore 40mm, fissati con viti. * Fissabili in altezza a passo 72mm *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- **SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. *
- **PIEDINI:** Diametro 30mm, in acciaio zincato, regolazione dall'interno del mobile +/- 10 mm *
- **ZOCCOLATURA:** Il modulo è predisposto con squadrette alle quali viene incollata e sigillata la zoccolatura frontale e laterale *
- **MODULARITA':** Può essere utilizzato per formare, insieme ad altri armadi, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8mm*
- **OUTER DIMENSION:** height feet H = 60mm, body H = 2108mm. W = 460mm and 660, depth 680 * In composition with side-by-side base cupboards, all cupboards have same depth and their bodies are aligned. *
- **USEFUL DIMENSIONS.** To obtain inner space: deduct 50mm from the height, 60mm from the depth and 40mm from the width. *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are obtained from one single piece of stainless steel sheet. This feature confers robustness and hygiene *
- **DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * Double wall door. * Adjustable hinges in three directions; opening 270°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. * Every door with closing magnet, placed underneath bottom panel. *
- **SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- **INNER SHELF:** 4 shelves are supplied. * Thickness 40 mm., screwed. * Vertically adjustable +/- 72 mm. *
- **BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- **BACK PANEL:** perfectly smooth, allows central positioning *
- **FEET:** Diameter 30mm, galvanized steel, adjustable from inside the cabinet +/- 10 mm *
- **KICKING:** The module is equipped with brackets to which is bonded and sealed to the front and side skirting *
- **MODULARITY** : Can be used to form, together with other cabinets, walls and combinations * More cabinets combined to form a single new element homogeneous *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it


Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

CIELO INCLINATO PER ARMADI ISO

SLANTING TOP FOR ISO HIGH CUPBOARDS

Mod. ICIB

ICIB



- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DESCRIZIONE:** Il cielo è costruito per essere sovrapposto all'armadio normale *. Frontalmente è a filo dell'armadio e posteriormente è più alto di 216mm (3 moduli) *. E' chiuso nella parte posteriore per impedire l'ingresso di polvere *
- **INCLINAZIONE:** Essendo le altezze fisse, l'inclinazione varia a seconda della profondità dell'armadio sul quale viene montato *

L/F		400	600
400	400	400	400
600	600	600	600
800	800	800	800

- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- **DESCRIPTION:** slanting top is fit for being placed over the cupboard. * On the front it is even with cupboard's structure, on the back it is 216 mm higher (3 modular height). * It is perfectly closed on the back side, to avoid dust infiltration. *
- **SLANT:** slant depends on the depth of the cupboard upon which the top has to be installed. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE


32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

SLUICE SINKS

Mod. 6VPPA

S6-VPPA



6VPPA



6VPPS

6VPPA		
L/P		600
H=654		
500		x
6VPPS		
L/P		600
H=715		
500		x

6VPPA





6VPPS



- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista *
- TOP:** In lamiera piegata, con bordo perimetrale di contenimento, con applicata per saldatura una vasca stampata in acciaio inox lucido, diametro 360, H 150 mm * Ogni vasca dotata di 3 spruzzatori inox* Tubo di scarico diametro 100 mm * Con griglia appoggio secchio reclinabile e rubinetto con azionamento a leva posto sull'alzatina posteriore *
- RUBINETTO VASCA:** Il comando del rubinetto per il risciacquo della vasca è posto sul corpo del mobile ed azionato a ginocchio * durata dell'erogazione 15 secondi *
- ALZATINE LATERALI:** Sono fornite a richiesta e con sovrapprezzo *
- PULIZIA:** I prodotti di pulizia a base di cloro danneggiano l'acciaio * Preferire sempre quelli a base di ammoniaca *

RICAMBI / SPARES		
Rubinetto a ginocchio	Man-control nozzle	04380021
Rubinetto a leva	Tap with lever	04380021
Griglia appoggio	Grid	04380045



- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. *
- TOP:** made of bended sheet, with perimeter edge with raised lip profile to prevent spillage. Welded pressed bowl in stainless steel bright finished, Ø360, H 150 mm. * each bowl is supplied with 3 stainless steel nozzles and flushing drain Ø 100 mm. * With reclining grid. * Tap with lever is positioned above the backsplash.
- BOWL NOZZLE:** knee-control button to action bowl nozzle is positioned on the front side * delivery time 15 seconds *
- SIDE BACKSPLASH:** can be supplied upon request and extra charge. *
- CARE AND MAINTENANCE:** stainless steel is damaged by products containing chlorine. We recommend to clean stainless steel exclusively with ammonia-based products. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it


Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

MENSOLA PORTA PADELLE E PAPPAGALLI

WALL SHELF FOR PANS AND URINALS

Mod. MPP

MPP



L/P	326	pap pagel lipanalia
454	4	urinale pane
1200	8	8

- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8e 1,5 mm. *
- **DIMENSIONI:** Larghezza 600 e 1200, profondità 380, altezza 504 *
- **SUPPORTI PADELLE E PAPPAGALLI:** Dotato di 1 file con 4/8 supporti * I supporti sono tutti sganciabili per le operazioni di pulizia* Ogni supporto riceve contemporaneamente 1 padella ed 1 pappagallo. *
- **FONDO:** Sganciabile e sagomato a forma di bacinella raccogli gocce H 20mm. saldato a tenuta *

- **MATERIAL:** Stainless steel AISI 304 scotch brite in the visible parts, mainly thickness 0.8 and 1.5 mm. *
- **DIMENSIONS:** Width 600 to 1200, depth 380, height 504 *
- **PANS AND URINALS:** Equipped with 1 row with 4/8 supports * supports are all detachable for cleaning * Each support concurrently receives 1 pan and 1 urinal. *
- **BOTTOM SHELF:** Removable and shaped like a drip tray H 20mm. * tight welded *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6PEB.PP

S6-PEB.PP



TECH			
L/P	388	supporti / supports	
H 720			
600	x	4	
1000	x	7	

- **DESCRIZIONE:** Pensile con porte a battente per padelle e pappagalli *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE** Altezza 720mm. Larghezza 600 e 1000, Profondità 380. *
- **DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 40 in profondità e 40 in larghezza. *
- **SUPPORTI PADELLE E PAPPAGALLI:** Dotato di 1 fila con 4/7 supporti * I supporti sono tutti sganciabili per le operazioni di pulizia* Ogni supporto riceve contemporaneamente 1 padella ed 1 pappagallo. *
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Cielo e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Ogni porta dotata di magneti di chiusura situati in posizione non visibile *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio.* Bacinella raccoglie gocce H 20mm. saldata a tenuta *
- **AGGANCIO A MURO:** Tramite squadrette agganciate a muro. Tipo "A" per regolazione dall'interno in tre direzioni *


- **DESCRIPTION:** Wall cupboard for urinals and pans with hinged doors *
- **MATERIAL:** Stainless steel AISI 304 scotch brite in the visible parts, mainly thickness 0.8 mm. *
- **OUTER DIMENSIONS** Height: 720mm, width 600 and 1000, depth 380 *
- **INTERNAL DIMENSIONS:** Internal: deduct 50 mm in height, 40 deep and 40 wide. *
- **PANS AND URINALS:** Equipped with 1 row with 4/7 supports * supports are all detachable for cleaning * Each support concurrently receives 1 pan and 1 urinal. *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** top and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- **DOORS:** Always with lock and dust seal * Handle TECH, positioned in the center of the door * Stainless steel blind honeycomb doors * 2 hinges per door, adjustable 3-way, 270 ° opening * the doors completely cover the sides * Doors can be dropped using the special linkage hinge * If there are two doors, one on the left is provided which overcomes the profile on the right * Each door is equipped with magnet closure located in a not visible position *
- **SIDE PANELS:** 20mm thickness, honeycomb *
- **BOTTOM:** It 'perfectly smooth. * Drip tray H 20mm. , Welded seal, divided into 2 parts to allow the extraction *
- **WALL HOOK:** Using brackets attached to the wall for adjustment in three directions from *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. PES.PP
PES-PP


TECH			
L/P	380	supporti supports	
H 720			
1200	x	7	

- **DESCRIZIONE:** Pensile con porte scorrevoli per padelle e pappagalli *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE** Altezza 720mm. Larghezza 1200 , Profondità 380. *
- **DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 70mm in altezza, 40 in profondità e 40 in larghezza. *
- **SUPPORTI PADELLE E PAPPAGALLI:** Dotato di 1 file con 7 supporti * I supporti sono tutti sganciabili per le operazioni di pulizia* Ogni supporto riceve contemporaneamente 1 padella ed 1 pappagallo. *
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Cielo e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **PORTE:** Maniglia EXPERT ricavata in piega verticale * Porta tamburata * Le porte scorrono su cuscinetti inseriti nella guida superiore e sono guidate nella parte inferiore * Scorrono al di sopra del fondo * Le porte scorrevoli scorrono all'interno dei fianchi e questi rimangono sempre in vista * Le porte possono venire sganciate togliendo la squadretta interna di fermo * Lo spazio massimo accessibile a porta aperta si calcola detraendo da metà larghezza del mobile 81,5mm. (Esempio 518,5mm è lo spazio utile su un mobile da 1200). *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. * Bacinella raccoglie gocce H 20mm. , saldata a tenuta, suddivisa in 2 elementi per permetterne l'estrazione *
- **AGGANCIO A MURO:** Tramite squadrette agganciate a muro per regolazione dall'interno in tre direzioni *

- **CIELO INCLINATO:** Con utilizzo di cielo inclinato, l'altezza aumenta di 216mm *

- **INCLINED ROOF :** With use of sloping roof, the height is increased by 216mm *

- **DESCRIPTION:** Wall cupboard for urinals and pans with sliding doors *
- **MATERIAL:** Stainless steel AISI 304 scotch brite in the visible parts, mainly thickness 0.8 mm. *
- **OUTER DIMENSIONS** Height: 720mm, width 1200, depth 380 *
- **DIMENSIONS:** Internal: deduct 70 mm in height, 40 deep and 40 wide. *
- **PANS AND URINALS:** Equipped with 1 row with 7 supports * supports are all detachable for cleaning * Each support concurrently receives 1 pan and 1 urinal. *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** TOP and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- **DOORS:** with "EXPERT" vertically bended handle. * Doors slide upon bearings, placed in the superior slide; below there is a guide, which allows sliding over the bottom panel. * Sliding doors remain inside of side panels, which remain visible. * Doors can be released by removing inner bracket. * Maximal useful space of open door can be calculated by deducting 81,5 mm from half total width (ex. Cupboard W=1200 has useful opening of 581,5 mm). *
- **SIDE PANELS:** 20mm thickness, honeycomb *
- **BOTTOM:** It 'perfectly smooth. *Drip tray H 20mm. , Welded seal, divided into 2 parts to allow the extraction *
- **WALL HOOK:** Using brackets attached to the wall for adjustment in three directions from *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6AA25B.PP

S6-AA25B.PP



高台	高台/高台	高台	高台/高台
1200	2 porte/doors	x	24+24

ACCESSORI A RICHIESTA:

- ZOCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica ai questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- SERRATURA:** con una porta a battente si aggancia al fianco, con 2 porte a battente è applicata sulla porta destra, in alto e si aggancia ad un ripiano che rimane fisso * La porta di sinistra in questo caso è provvista di riscontro e si apre dopo l'apertura della destra *
- GUARNIZIONE:** La guarnizione antipolvere e anti rumore è realizzata in morbida gomma a profilo esterno tubolare che si deforma facilmente per dare la tenuta.

ACCESSORIES ON REQUEST:

- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- LOCK:** with 1 hinged door is hooked on the side panel, with 2 doors is hooked on a shelf, which remains fix. * Left door has a shutter and can be opened after right door. *
- GASKET:** dust proof and sound proof gasket is made of soft rubber tube, with high tight. *

- DESCRIZIONE:** Armadio con porta (e) a battente per padelle e pappagalli *
- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 150mm, corpo 1820mm. Larghezza 600 e 1200, profondità 580 * Nel caso di affiancamento con mobili bassi, l'armadio si allinea con il corpo di questi (non con il piano di lavoro) *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Ogni porta sostenuta da 4 cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Ogni porta con magneti di chiusura integrato nel corpo dell'armadio *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- SUPPORTI:** 3 file di 4 oppure 8 supporti cadauna. Ogni supporto riceve contemporaneamente 1 padella ed 1 pappagallo. Capacità massima complessiva di 12/24 padelle e 12/24 pappagalli. *
- RIPIANO:** 1 in dotazione, posto nella parte alta * Spessore 40mm, fissati con viti. *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. * Bacinella raccogli gocce H 20mm., asportabile, angoli saldati a tenuta *
- SCHIENA:** Liscia ed utilizzabile a vista. *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * Nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione * Le forature previste ne consentono lo spostamento in caso di presenza di sguscia *
- MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri armadi, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

- DESCRIPTION:** High cupboard for urinals and pans with hinged door (s) *
- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8mm *
- OUTER DIMENSION:** height feet H = 150mm, body H = 1820mm. W 600 and 1200mm. T = 580mm * In composition with side-by-side base cupboards, all cupboards have same depth and their bodies are aligned. *
- USEFUL DIMENSIONS:** To obtain inner space: deduct 50mm from the height, 60mm from the depth and 40mm from the width *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are obtained from one single piece of stainless steel sheet. This feature confers sturdiness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * Double wall door. * Adjustable hinges in three directions; opening 270°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily unhooked. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors overlaps. * Every door with closing magnet, placed underneath bottom panel. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- PANS AND URINALS:** Equipped with 3 rows each with 4 or 8 supports * supports are all detachable for cleaning * Each support concurrently receives 1 pan and 1 urinal. *
- INNER SHELF:** 1 shelf is supplied, place in the upper part. * Thickness 40 mm., screwed. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. * Removable drip tray H 20mm, welded seals *
- BACK PANEL:** perfectly smooth, allows central positioning *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. * They can be adjusted to fit skirting board, thanks to fitting holes on the bottom panel. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole. *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. SAA25S.PP

SAA25S.PP



UP		44	padelle / pans
H=1870		TECH	pappagalli / urinals
44		2	44



- **DESCRIZIONE:** Armadio con porte scorrevoli per padelle e pappagalli *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE:** Piedini 150mm, corpo 1820mm. Larghezza 1200, profondità 580 * Nel caso di affiancamento con mobili bassi, l'armadio si allinea con il corpo di questi (non con il piano di lavoro) *
- **DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **PORTE:** Maniglia EXPERT ricavata in piega verticale * Porta tamburata * Le porte scorrono su cuscinetti inseriti nella guida superiore e sono guidate nella parte inferiore * Scorrono al di sopra del fondo * Le porte scorrevoli scorrono all'interno dei fianchi e questi rimangono sempre in vista * Le porte possono venire sganciate togliendo la squadretta interna di fermo * Lo spazio massimo accessibile a porta aperta si calcola detraendo da metà larghezza del mobile 81,5mm. (Esempio 518,5mm è lo spazio utile su un mobile da 1200).
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **SUPPORTI PADELLE E PAPPAGALLI:** 4 file ognuna di 4 supporti a sinistra * Ogni supporto riceve contemporaneamente 1 padella ed 1 pappagallo. Capacità massima complessiva di 16 padelle e 16 pappagalli. * I supporti sono tutti sganciabili per le operazioni di pulizia *
- **RIPIANO:** nessun ripiano in dotazione * Possono essere utilizzate le mensole per fianchi *
- **CESTI:** 3 cesti in filo di acciaio cromato 300x400x200 posti nella parte destra *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio, ma forato nella parte centrale. * Bacinella raccogli gocce H 20mm., saldata a tenuta, suddivisa in 2 elementi per permetterne l'estrazione *
- **SCHIENA:** Esternamente liscia ed utilizzabile a vista. *
- **PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione *

ACCESSORI A RICHIESTA:

- **ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- **RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica ai questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- **SERRATURA:** con una porta a battente si aggancia al fianco, con 2 porte a battente è applicata sulla porta destra, in alto e si aggancia ad un ripiano che rimane fisso * La porta di sinistra in questo caso è provvista di riscontro e si apre dopo l'apertura della destra *
- **GUARNIZIONE:** La guarnizione antipolvere e anti rumore è realizzata in morbida gomma a profilo esterno tubolare che si deforma facilmente per dare la tenuta.

ACCESSORIES ON REQUEST:

- **PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- **CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- **LOCK:** with 1 hinged door is hooked on the side panel, with 2 doors is hooked on a shelf, which remains fix. * Left door has a shutter and can be opened after right door. *
- **GASKET:** dust proof and sound proof gasket is made of soft rubber tube, with high tight. *

- **DESCRIPTION:** High cupboard for urinals and pans with hinged doors *
- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8mm *
- **OUTER DIMENSION:** height feet H = 150mm, body H = 1820mm. W 1200mm. T = 580mm * In composition with side-by-side base cupboards, all cupboards have same depth and their bodies are aligned. *
- **USEFUL DIMENSIONS:** To obtain inner space: deduct 50mm from the height, 60mm from the depth and 40mm from the width *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are obtained from one single piece of stainless steel sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- **DOORS:** with "EXPERT" vertically bended handle. * Double wall door. * Doors slide upon bearings, placed in the superior slide; below there is a guide, which allows sliding over the bottom panel. * Sliding doors remain inside of side panels, which remain visible. * Doors can be released by removing inner bracket. * Maximal useful space of open door can be calculated by deducting 81,5 mm from half total width (ex. Cupboard W=1200 has useful opening of 581,5 mm). *
- **SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- **PANS AND URINALS:** Supports placed on the left side, 4 rows of 4 brackets each. * The supports are all detachable for cleaning * Each holder concurrently receives 1 pan and 1 urinal. * Maximum total of 16 pans and 16 urinals. *
- **INNER SHELF:** no shelves forseen * It is possible to use the shelves for side panels *
- **BASKETS:** 3 wire baskets in chromed steel 300x400x200 places to the right
- **BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. * Drip tray H 20mm. , Welded seal, divided into 2 parts to allow the extraction *
- **BACK PANEL:** perfectly smooth, allows central positioning *
- **FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Mod. 6AA25B.CA

S6-AA25B.CA



L/P		580
H=1870		TECH
1050		x
1200		x

- ACCESSORI A RICHIESTA:**
- ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica ai questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- SERRATURA:** con una porta a battente si aggancia al fianco, con 2 porte a battente è applicata sulla porta destra, in alto e si aggancia ad un ripiano che rimane fisso * La porta di sinistra in questo caso è provvista di riscontro e si apre dopo l'apertura della destra *
- GUARNIZIONE:** La guarnizione antipolvere e anti rumore è realizzata in morbida gomma a profilo esterno tubolare che si deforma facilmente per dare la tenuta.

- ACCESSORIES ON REQUEST:**
- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- LOCK:** with 1 hinged door is hooked on the side panel, with 2 doors is hooked on a shelf, which remains fix. * Left door has a shutter and can be opened after right door. *
- GASKET:** dust proof and sound proof gasket is made of soft rubber tube, with high tight. *

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 150mm, corpo 1820mm. Larghezza 1000 e 1200, profondità 580 * Nel caso di affiancamento con mobili bassi, l'armadio si allinea con il corpo di questi (non con il piano di lavoro) *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Ogni porta sostenuta da 4 cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Porta di sinistra provvista di profilo di battuta sul quale sormonta la destra * Ogni porta con magnete di chiusura integrato nel corpo dell'armadio, serratura a cremonese e antipolvere *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- SUPPORTI:** Dotato di 1 barra superiore alla quale sono agganciati 5 supporti (6 nella larghezza 1200), ognuno della capacità di 4 cateteri * Capacità 20 cateteri nella larghezza 1000 e 24 nella larghezza 1200 *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. * Bacinella raccoglie gocce H 20mm. *
- SCHIENA:** Esternamente liscia ed utilizzabile a vista. *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * Nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione * 6 piedini a partire dalla larghezza 1500 * Le forature previste ne consentono lo spostamento in caso di presenza di sguscia *
- MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri armadi, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8mm*
- OUTER DIMENSION:** height feet H = 150mm, body H = 1820MM, W = 1000mm and 1200mm. T = 580mm * In composition with side-by-side base cupboards, all cupboards have same depth and their bodies are aligned. *
- USEFUL DIMENSIONS.** To obtain inner space: deduct 50mm from the height, 60mm from the depth and 40mm from the width. *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are obtained from one single piece of stainless steel sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** with "TECH" applied handle positioned centrally. * Double wall door * Each door equipped with 4 adjustable hinges in three directions; opening 270°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * Left door has a profile on which right doors surmounts. * Every door with closing magnet, placed underneath bottom panel. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- SUPPORTS:** Equipped with 1 top bar to which they are attached 5 supports (6 width in 1200), each having a capacity of 4 pc.* Capacity 20 catheters in width 1000 and 24 in width 1200 *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. * Drip tray H 20mm. , Welded seal*
- BACK PANEL:** perfectly smooth, allows central positioning *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. * They can be adjusted to fit skirting board, thanks to fitting holes on the bottom panel. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an homogenous whole. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6AA25B.EN

S6-AA25B.EN



L/P		550
H=1570		TECH
800		x
1200		x

ACCESSORI A RICHIESTA:

- ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica ai questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- SERRATURA:** con una porta a battente si aggancia al fianco, con 2 porte a battente è applicata sulla porta destra, in alto e si aggancia ad un ripiano che rimane fisso * La porta di sinistra in questo caso è provvista di riscontro e si apre dopo l'apertura della destra *
- GUARNIZIONE:** La guarnizione antipolvere e anti rumore è realizzata in morbida gomma a profilo esterno tubolare che si deforma facilmente per dare la tenuta.

ACCESSORIES ON REQUEST:

- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- LOCK:** with 1 hinged door is hooked on the side panel, with 2 doors is hooked on a shelf, which remains fix. * Left door has a shutter and can be opened after right door. *
- GASKET:** dust proof and sound proof gasket is made of soft rubber tube, with high tight. *

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 150mm, corpo 1820mm. Larghezza 800 e 1200, profondità 580 * Nel caso di affiancamento con mobili bassi, l'armadio si allinea con il corpo di questi (non con il piano di lavoro) *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porte con vetro stratificato di sicurezza, spessore 3+3mm, cornice inox perimetrale 70mm su porta tamburata * Ogni porta sostenuta da 4 cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * La di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra * Ogni porta con magnete di chiusura integrato nel corpo dell'armadio, serratura a cremonese e antipolvere *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- SUPPORTI:** Dotato di 2 pannelli laterali e 2 centrali tutti estraibili su guide telescopiche, (3 centrali nella larghezza 1200), ogni lato della capacità di 2 endoscopi * Capacità totale 8 endoscopi nella larghezza 800 e 12 nella larghezza 1200 *
- FONDO:** E' perfettamente liscio.* Bacinella raccoglie gocce H 20mm. *
- SCHIENA:** Esternamente liscia ed utilizzabile a vista. *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * Nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione * Le forature previste ne consentono lo spostamento in caso di presenza di sguscia *
- MODULARITA':** può essere utilizzato per formare, insieme ad altri armadi, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8mm*
- OUTER DIMENSION:** height feet H = 150mm, body H = 1820mm, W = 800mm and 1200mm. T = 580mm * In composition with side-by-side base cupboards, all cupboards have same depth and their bodies are aligned. *
- USEFUL DIMENSIONS.** To obtain inner space: deduct 50mm from the height, 60mm from the depth and 40mm from the width *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are obtained from one single piece of stainless steel sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** Always with lock and dust seal * Handle TECH, positioned in the center of the door * Stainless steel doors with solid and laminated safety glass, 3 +3 mm thick, steel perimeter frame 70mm hollow * 4 hinges per door, adjustable 3-way, 270 ° opening * Double wall door with anti-dust profiles. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * Left door has a profile on which right doors surmounts. * Every door with closing magnet, placed underneath bottom panel. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- HOLDER:** Equipped with 2 side panels and 2 central panels on telescopic rails, (3 central in width 1200), each side of capacity of 2 endoscopes * Capacity 8 endoscopes in width 800 and 12 in width 1200 *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. * Drip tray H 20mm. , Welded seal, divided into 2 parts to allow the extraction *
- BACK PANEL:** perfectly smooth, allows central positioning *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. * They can be adjusted to fit skirting board, thanks to fitting holes on the bottom panel. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6AAB.INC

S6-AAB.INC



- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE:** Il progetto base viene adattato alle richieste della committenza. Dimensioni base: Piedini 60mm, corpo 2108mm. Larghezza da 600 a 1200, Profondità 380, 480, 580 *
- **COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Cielo e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- **PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro verticale della porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente sono posizionate all'interno dei fianchi che rimangono a vista * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * In presenza di due porte a battente, quella di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra * Le porte sono sempre dotate di serratura e di guarnizione antipolvere *
- **FIANCHI:** Lisci ma forati per il fissaggio dei ripiani * Data la costruzione per incasso, i fianchi non sono utilizzabili a vista *
- **RIPIANO:** 4 in dotazione * Spessore 40mm, posizionabili a passo 72mm e fissati con viti. *
- **FONDO:** E' forato unicamente sulle posizioni per il livellamento dei piedini *
- **PIEDINI:** I piedini vengono regolati in altezza dall'interno per permettere l'installazione anche a sguscia realizzata. *
- **MODULARITA':** La costruzione è modulare tale da permettere la formazione di pareti continue, unendo facilmente gli armadi tra di loro. *



- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- **OUTER DIMENSIONS:** The basic design is adapted to the demands of clients. Base dimensions: Legs 50mm, 2108mm body. Width from 600 to 1200, Depth 380, 480, 580 *
- **ONE-PIECE CONSTRUCTION:** top and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- **DOORS:** TECH-head handle, located at the vertical center of the hollow-core door * hinges adjustable in 3 directions, 270° opening * The doors are placed into the sides that are visible * The doors can be dropped using the special linkage hinge * If there are two doors, one on the left is provided which overcomes the profile on the right * the doors are lockable and dust seal *
- **SIDE PANELS:** Smooth but drilled for the fixing of the shelves * Given the construction for recessed, the sidewalls are not usable at sight *
- **SHELF:** 4 supplied * Thickness 40mm, 72mm pitch positioned and fixed with screws. *
- **BOTTOM SHELF:** It is drilled only on the positions of the feet for leveling * The coupling with the sides is sealed and no leaks that are not cleaned. *
- **FEET:** The feet are adjusted in height from the inside to allow the installation also in coving realized. *
- **MODULARITY :** The construction is modular to allow the formation of continuous walls, joining the cabinets easily between them. *



S6-AAB.INC



S6-AAB.IVINC

LP		480	
H=2108		TECH	
500			
1200		X	



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6AIB

S6-AIB



L/P		480
H=2100		TECH
1000		X
1200		X



- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE:** Questi armadi vengono realizzati con le dimensioni richieste dalla committenza. Normalmente si conservano le dimensioni fondamentali: Altezza del corpo dell'armadio 1820, profondità 480,580,680,780, Larghezze 800, 1000, 1200 *
- **DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- **PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta che è tamburata * Ogni porta sostenuta da 4 cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * In presenza di due porte a battente, quella di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra * Ogni porta con magneti di chiusura integrato nel corpo dell'armadio e profilo antipolvere * 1 lato con porte cieche, l'altro con porte con vetro stratificato di sicurezza, spessore 3+3mm. e cornice inox perimetrale 70mm *
- **MECCANISMO DI INTERBLOCCO:** Funzionamento in bassa tensione a 12V * Meccanismo elettromeccanico controllato da microprocessore che impedisce l'apertura contemporanea delle porte * Ogni lato provvisto di spie di segnalazione verde/rosso * In mancata tensione le porte sono apribili *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **RIPIANO:** A richiesta * Si agganciano con viti ai fianchi * Passo di fissaggio 72mm *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- **PIEDINI:** Diametro 30mm, in acciaio zincato, regolazione dall'interno del mobile +/- 10 mm *
- **ZOCCOLATURA:** Il modulo è predisposto con squadrette alle quali viene incollata e sigillata la zoccolatura frontale e laterale *
- **VARIANTI COSTRUTTIVE:** Armadio suddiviso in settori, ognuno interbloccato in maniera indipendente e con scomparti dedicati per ogni reparto *
- **MODULARITA':** Può essere utilizzato per formare, insieme ad altri armadi, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *

- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8mm*
- **DIMENSIONS:** These cabinets are manufactured with the dimensions required by the customer. Normally retain the basic dimensions: Height of the body of the cabinet in 1820, 480,580,680,780 depth, width: 800, 1000, 1200 *
- **USEFUL DIMENSIONS.** To obtain inner space: deduct 50mm from the height, 60mm from the depth and 40mm from the width *
- **DOORS:** Always with lock and dust seal * Handle TECH, positioned in the center of the door * Stainless steel doors with solid and laminated safety glass, 3 +3 mm thick, steel perimeter frame 70mm hollow * 4 hinges per door, adjustable 3-way, 270° opening * Double wall door with anti-dust profiles. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * Left door has a profile on which right doors surmounts. * Every door with closing magnet, placed underneath bottom panel. *
- **INTERLOCK MECHANISM:** Operation at low voltage 12V * Microprocessor-controlled electromechanical mechanism that prevents the simultaneous opening of doors * Each side with the indicator lights green / red * In power failure the door can be opened *
- **SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- **INNER SHELF:** delivered on request * Thickness 40 mm., screwed. * Vertically adjustable +/- 72 mm. *
- **BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- **BACK PANEL:** perfectly smooth, allows central positioning *
- **FEET:** Ø 30mm zinc-coated feet * Adjustable +/- 10mm from the inside of the cupboard. *
- **PLINTHS:** base cupboard is fit for front and side plinths, which are glued and sealed to supplied brackets. *
- **VERSIONS:** Cabinet divided into sectors, each interlocked independently and magazines dedicated to each department *
- **MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an homogenous whole. *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6TIP

S6-TIP



- **USO:** Utilizzato per il passaggio in forma controllata di materiali nel settore medicale e laboratori *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **DIMENSIONI ESTERNE:** Costruzione con caratteristiche e dimensioni a richiesta *
- **PORTE:** Su entrambi i lati con maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Con guarnizione antipolvere * Ogni porta sostenuta da 3 cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * Ogni porta con magneti di chiusura invisibile, integrato nel corpo del tunnel *
- **MECCANISMO DI INTERBLOCCO:** Funzionamento in bassa tensione a 12V * Meccanismo elettromeccanico controllato da microprocessore che impedisce l'apertura contemporanea delle porte * Ogni lato provvisto di spie di segnalazione verde/rosso * In mancata tensione le porte sono apribili *
- **FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- **FONDO:** E' perfettamente liscio. *

L/P		800	
19=810		TECH	
800		X	
800		X	

- **USE :** Used in a controlled way for the passage of materials in the medical field and laboratories *
- **MATERIAL:** Stainless Steel AISI 304 scotch brite in the visible parts, mainly thickness 0.8 mm . *
- **DIMENSIONS :** Construction characteristics and dimensions on request *
- **DOORS :** On both sides with handle TECH -head , positioned at the center of the door * With dust seal * Each door supported by three hinges adjustable in 3 directions, opening 180 ° * The doors can be dropped by acting on the levers of the zipper * Each door with magnetic closure invisible, embedded in the body of the tunnel *
- **INTERLOCK MECHANISM :** Operation at low voltage of 12V * Microprocessor-controlled electromechanical mechanism that prevents the simultaneous opening of the doors * Each side equipped with warning lights green / red * In power failure the door can be opened *
- **HIPS:** thickness 20mm, honeycomb *
- **BOTTOM :** E ' perfectly smooth.*



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. FISA

FISA



- **USO:** Finestra per separazione e passaggio di strumentazioni e materiali tra ambienti sterili *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm., a richiesta anche verniciata colori tabella RAL * * Vetro temprato spessore 8mm
- **DIMENSIONI ESTERNE:** Costruzione con caratteristiche e dimensioni a richiesta *
- **PORTA:** La porta scorre verticalmente ed è guidata da corsie in materiale plastico. Il sollevamento è bilanciato ed avviene tramite molloni inox e pistoni di accompagnamento * maniglia su un lato *
- **VERSIONI:** Semplice: con 1 solo vetro : Interbloccata: con doppia finestra e meccanismo di interblocco eventualmente abbinabile alla tramoggia passa sporco.

Specificare sempre la dimensione del foro e l'eventuale necessità di cornici di finitura

L/P	120	690
	H 1376	H 1376
600	x	x
1000	x	x




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it


Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. 6SO10B

S6-SO10B



S6-SO10B



S6-SO10SV

Battenti / hinged-correxelli / sliding			
L/P	800	1000	1200
	H 720	H 720	H 720
800	x		
1000	x	x	
1200	x		x

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE** Altezza 720 Larghezza da 800 (porte sbattenti) a 1200 (porte scorrevoli), Profondità 580. *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 40 in profondità e 40 in larghezza. *
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Cielo e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- PORTE SCORREVOLI :** Maniglia EXPERT ricavata in piega verticale * Porta tamburata * Le porte scorrono su cuscinetti inseriti nella guida superiore e sono guidate nella parte inferiore * Scorrono al di sopra del fondo * Le porte scorrevoli scorrono all'interno dei fianchi e questi rimangono sempre in vista * Le porte possono venire sganciate togliendo la squadretta interna di fermo * Lo spazio massimo accessibile a porta aperta si calcola detraendo da metà larghezza del mobile 81,5mm. (Esempio 518,5mm è lo spazio utile su un mobile da 1200). *
- PORTE BATTENTI:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Porta tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * In presenza di due porte a battente, quella di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra * Ogni porta dotata di magneti di chiusura situato in posizione non visibile *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- RIPIANO:** Spessore 40mm, posizionato centralmente allo spazio verticale e fissato con viti. * Prevede una posizione superiore ed inferiore a 72mm *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- OUTER DIMENSIONS:** height 720 Width from 800 (hinged doors) up to 1200 (sliding doors) mm, depth 580mm. *
- USEFUL DIMENSIONS:** inner part: deduct 50 mm from height; 40mm from depth; 40 mm from width. *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** top and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- SLIDING DOORS:** with "EXPERT" vertically bended handle. * Doors slide upon bearings, placed in the superior slide; below there is a guide, which allows sliding over the bottom panel. * Sliding doors remain inside of side panels, which remain visible. * Doors can be released by removing inner bracket. * Maximal useful space of open door can be calculated by deducting 81,5 mm from half total width (ex. Cupboard W=1200 has useful opening of 581,5 mm). *
- HINGED DOORS:** * Handle TECH, positioned in the center of the door * Stainless steel blind honeycomb doors * 2 hinges per door, adjustable 3-way, 270 ° opening * the doors completely cover the sides * Doors can be dropped using the special linkage hinge * If there are two doors, one on the left is provided which overcomes the profile on the right * Each door is equipped with magnet closure located in a not visible position *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- INNER SHELF:** thickness 40mm, it is positioned centrally and fixed with screws. * It can be vertically adjusted in two positions +/- 72 mm. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *




AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. CSC

CSC



- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **COSTRUZIONE:** l'insieme è costituito da un telaio su tre lati alto 72mm, e profondo quanto l'armadio, sul quale sono fissati i supporti per il tubo tondo necessario allo scorrimento della scala.

- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- **CONSTRUCTION:** a set consists of a frame on three sides 72mm high, as deep as the cabinet, on which are fixed the supports for the round pipe necessary to sliding stair. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it


Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. TGCNF

TG-CNF



TG.CNF



TG.CNF.SA

H 800		
L/P		800
1600		x
2000		x

- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 1,5mm. *
- **DESCRIZIONE:** Struttura di acciaio inox completamente saldata, posta su piedini fissi o ruote inox girevoli, di cui 2 con freno, antistatiche e anti traccia.
- **ACCESSORI:** Cassettiera, ripiano inferiore anche parziale
- **STRUTTURA SUPERIORE:** Realizzata su richiesta con accessori: prese, lampade, cesti, e loro supporti, supporto monitor, barre per mensole, supporti per stampanti e bacinelle *
- **DIMENSIONI:** Produzione a richiesta su dimensioni del committente *

- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 1,5 mm. *
- **DESCRIPTION:** stainless steel structure, fully welded, set on fixed feet or anti-static and non-marking stainless steel swivels, two of which with brake. *
- **ACCESSORIES:** drawer set, bottom shelf (half-shelf is also available). *
- **UPPER STRUCTURE:** with accessories, on customer's demand: sockets, lamps, baskets and supports, monitor supports, supports for shelves, for printers and for trays. *
- **DIMENSIONS:** on customer's wish. *



SOAP DISPENSER

Mod.

DISTRIBUTORE di spazzole H700000103

DESCRIZIONE : Realizzato in lamiera di acciaio inox * per spazzole dimensioni 109x41x34 * con coperchio superiore *

BRUSH dispenser H70000103

DESCRIPTION: Made of stainless steel sheet * for brush size 109x41x34 * with top cover *



HP.SP

DESCRIZIONE: Distributore di detergente in ambito sanità, conforme ai più diffusi protocolli in uso presso i Blocchi Operatori Italiani ove è richiesta la sostituzione del flacone e non il rabbocco dello stesso, per ovvi motivi di tracciabilità dei lotti.

Consente una agevole rintracciabilità del detergente e del flacone

E' modulare e si adatta a flaconi rotondi e rettangolari.

E' autoclavabile e/o termoisinfettabile.

E' integralmente in Acciaio Inox 18/10 AISI 304

DIMENSIONI: Larghezza utile del supporto 90mm; semplici sistemi di regolazione consentono l'estensione del supporto sia in verticale che in orizzontale per permettere l'utilizzo di flaconi delle più comuni dimensioni *

DESCRIPTION: Soap dispenser with removable soap container, according to medical procedures on product traceability.

- Dispenser is fit for both round and square soap containers

- Is fully made of stainless steel aisi 304 18/10

DIMENSIONS: Useful width of holder 90 mm. Holder can be easily vertically and horizontally adjusted in order to use containers with different dimensions. *



DSAP.I



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. LASG

S1-LASG



	vasca destra	vasca sinistra
	basin right	basin left
UP		
1150		
1400	X	X
1600	X	X

ACCESSORI A RICHIESTA:

- ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- SERRATURA:** con una porta a battente si aggancia al fianco, con 2 porte a battente è applicata sulla porta destra, in alto e si aggancia ad un ripiano che rimane fisso * La porta di sinistra in questo caso è provvista di riscontro e si apre dopo l'apertura della destra *
- GUARNIZIONE:** La guarnizione antipolvere e anti rumore è realizzata in morbida gomma a profilo esterno tubolare che si deforma facilmente per dare la tenuta.

ACCESSORIES ON REQUEST:

- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- LOCK:** with 1 hinged door is hooked on the side panel, with 2 doors is hooked on a shelf, which remains fix. * Left door has a shutter and can be opened after right door. *
- GASKET:** dust proof and sound proof gasket is made of soft rubber tube, with high tight. *

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm.*
- DIMENSIONI ESTERNE** Altezza: Piedini 150mm, corpo 720mm. Larghezza da 1400 e 1600, profondità 680 piani profondi 700mm. *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza.*
- PORTE:** Maniglia EXPERT ricavata in piega verticale * Porta tamburata * Le porte scorrono su cuscinetti inseriti nella guida superiore e sono guidate nella parte inferiore * Scorrono al di sopra del fondo * Le porte scorrevoli scorrono all'interno dei fianchi e questi rimangono sempre in vista * Le porte possono venire sganciate togliendo la squadretta interna di fermo * Lo spazio massimo accessibile a porta aperta si calcola detraendo da metà larghezza del mobile 81,5mm. (Esempio 518,5mm è lo spazio utile su un mobile da 1200).
- VASCA GESSI:** La vasca madre ha dimensione 600x500x300mm * Sul fondo di questa è ricavata un'ulteriore vasca diametro 250mm, profondità 200, nella quale viene alloggiato un cestello filtro asportabile * In cestello appoggia su una base forata * L'insieme permette una facile raccolta del gesso ed impedisce l'infiltrazione e l'otturazione degli scarichi *
- PIANO DI LAVORO:** Con alzatina posteriore, liscio con vasca saldata in posizione destra o sinistra *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- RIPIANO:** Non presente *
- FONDO:** E' perfettamente liscio. *
- SCHIENA:** Forata altezza 400 mm in corrispondenza della/delle vasche per permettere l'accesso alle alimentazioni *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione * 6 piedini a partire dalla larghezza 1500 *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm. *
- OUTER DIMENSIONS** Height: feet 150 mm – body 720 mm. Width from 1400 up to 1600 mm. Depth 680 mm for tops 700 mm. *
- USEFUL DIMENSIONS:** inner part: deduct 50 mm from height; 60mm from depth; 40 mm from width. *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are made from just one piece of stainless sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** with "EXPERT" bended handle positioned vertically. * Double wall doors. * Doors slide upon bearings, placed in the superior slide; below there is a guide, which allows sliding over the bottom panel. * Sliding doors remain inside of side panels, which remain visible. * Doors can be released by removing inner bracket. * Maximal useful space of open door can be calculated by deducting 81,5 mm from half total width (ex. Cupboard W=1200 has useful opening of 581,5 mm).*
- BASIN FOR PLASTERS:** main basin has dimensions 600x500x300mm. * On the bottom of this basin is placed a smaller bowl Ø 250mm, 200mm deep, with removable strainer. * Strainer is placed on a perforated surface. * This system allows to collect plaster easily and to prevent stopping drain pipes. *
- WORKTOP:** smooth worktop with welded basin, on the right or on the left side. With backsplash. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- INNER SHELF:** not provided. *
- BOTTOM PANEL:** perfectly smooth. *
- BACK PANEL:** perforated at height 400 mm at level with bowls to allow to reach pipes. *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. * From 1500mm width 6 feet are needed. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it


Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

CARRELLO PORTA CONTAINERS STERILI

TROLLEY FOR STERILE CONTAINERS

Mod. 6CTC**S6-CTC**

H 1400	
L/P	
	680
1000	X
Capacità	9



- **DESCRIZIONE:** Carrello porta containers sterili 300x600x300 *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8 mm. *
- **RIPIANO:** A seconda dell' altezza 2 o 3 ripiani interni, fissi *
- **MANIGLIE DI SPINTA:** Poste in orizzontale sul lato corto del fianco *
- **FONDO:** Rinforzato e con ogni angolo è protetto *
- **PORTE:** * Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta, tamburata * Cerniere regolabili in 3 direzioni; apertura 180° * Le porte a battente coprono completamente il corpo del carrello * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * La porta di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra * Magnete di chiusura incassato al di sotto del ripiano di fondo * Guarnizioni antipolvere e serratura *
- **RUOTE:** Poggiano su un rigido e robusto telaio * Altezza 156, in materiale anti deformabile ed anti traccia, antistatiche adatte per uso interno * Tutte girevoli di cui 2 con freno *

- **DESCRIPTION:** trolley for 300x600x300 sterile containers *
- **MATERIAL:** Stainless steel AISI 304 scotch brite in the visible parts, mainly thickness 0.8 mm. *
- **SHELF:** Depending of the height 2 or 3 shelves, fixed *
- **PUSH HANDLES:** Installed horizontally on the short side of the side *
- **BOTTOM FRAME:** Reinforced and each corner is protected *
- **DOORS:** * Handle TECH, positioned in the center of the door, hollow hinges * Adjustable in 3 directions, opening 270° * The doors completely cover the body of the trolley * The doors can be dropped using the special linkage of the hinge * the left door is provided with profile on which surmounts the right * Magnet closing recessed below the bottom shelf * Seals dust and lock *
- **WHEELS:** The wheels are fixed on a strong and rigid frame * Height 156, anti deformable material and non-marking, antistatic suitable for indoor * All swivel, 2 with brake *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione


ARMADIO PER CONTAINERS 300X600X300

HIGH CUPBOARD FOR 300X600X300 CONTAINERS



Mod. 6AA25.CB

S6-AA25CB



W	P	TECH	capacità container
H=1270	P=600	TECH	containers capacity
300	1 porta/door		1
600	2 porte/doors	X	2
900	3 porte/doors	X	3

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- DIMENSIONI ESTERNE:** Altezza: Piedini 150mm, corpo 1820mm. Larghezza da 400, 700 e 1000, profondità 680 * Nel caso di affiancamento con mobili bassi, l'armadio si allinea con il corpo di questi (non con il piano di lavoro) *
- DIMENSIONI UTILI:** Interno: detrarre 50mm in altezza, 60 in profondità e 40 in larghezza. *
- COSTRUZIONE MONOBLOCCO:** Schiena e fianchi sono ricavati in monoblocco; oltre a rappresentare un plus valore estetico ciò consente la perfetta pulibilità e conferisce una particolare robustezza. *
- PORTE:** Maniglia TECH ad archetto, posizionata al centro della porta * Sempre con serratura e guarnizione antipolvere * Vetro stratificato di sicurezza, spessore 3+3mm, cornice inox perimetrale 70mm * Porta tamburata * 4 cerniere per ogni porta, regolabili in 3 direzioni; apertura 270° * Le porte a battente coprono completamente i fianchi * Le porte possono venire sganciate agendo sugli appositi leverismi della cerniera * In presenza di due porte a battente, quella di sinistra è provvista di profilo sul quale sormonta la destra *
- FIANCHI:** Spessore di 20mm, tamburati *
- RIPIANO ESTRAIBILI :** 4 in dotazione * Spessore 72mm, montati su guide telescopiche cromate ad estrazione totale * I ripiani sono fissi e garantiscono lo spazio minimo in altezza per inserimento di containers H 300 *
- FONDO:** E' perfettamente liscio.* Utilizzabile per una fila di containers *
- SCHIENA:** Esternamente liscia ed utilizzabile a vista. * A richiesta la schiena può essere tamburata *
- PIEDINI:** Diametro 60mm, in nylon caricato vetro ricoperti di acciaio inox * regolazione +/- 30mm * Nel caso di più moduli il piedino viene montato a cavallo con funzione di unione * Le forature previste ne consentono lo spostamento in caso di presenza di sguscia *
- MODULARITA':** Può essere utilizzato per formare, insieme ad altri armadi, combinazioni e pareti * Più armadi accostati formano un unico nuovo elemento omogeneo *
- VARIANTI COLONNA:** Altezza corpo 2108, 29 moduli, si allinea con eventuali pensili installati a progetto, 5 ripiani in dotazione *

- RUOTE:** Vengono posizionate al posto dei piedini * Le ruote non hanno l'altezza identica a questi, tenere conto dei vincoli conseguenti *
- ZOCCOLI:** Sono previsti per altezza 150mm e non sono regolabili. * Si fissano con viti a squadrette collegate ai piedini e rimangono asportabili * vengono utilizzati piedini in plastica grigia, diametro 60mm *
- ACCESSORI:** Guarnizione antipolvere, verniciatura *
- CASTORS:** can be used instead of feet. * Have different height of feet, please consider it when planning. *
- PLINTHS:** They are intended for 150mm height and are not adjustable. * They are attached with screws to brackets attached to the legs * feet have 60mm diameter and are made of grey plastic *
- ACCESSORIES:** dust-proof gasket, paint-coated versions. *

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8mm*
- OUTER DIMENSION:** height feet H = 150mm, body H = 1820mm. W = 400, 700 and 1000mm., T = 680mm * In composition with side-by-side base cupboards, all cupboards have same depth and their bodies are aligned. *
- USEFUL DIMENSIONS.** To obtain inner space: deduct 50mm from the height, 60mm from the depth and 40mm from the width *
- ONE-PIECE CONSTRUCTION:** back and side panels are obtained from one single piece of stainless steel sheet. This feature confers robustness, hygiene and harmonious look. *
- DOORS:** Always with lock and dust seal * with "TECH" applied handle positioned centrally. * With safety stratified glass panel, thickness 3+3 mm, stainless steel frame 70mm. * Double wall door. * 4 hinges for every door, adjustable in three directions; opening 270°. * Hinged doors surmount side panels. * Doors can be easily disjoined. * On cupboards with 2 doors, left door has a profile on which right doors surmounts. *
- SIDE PANELS:** thickness 20 mm, double wall. *
- EXTRACTABLE SHELF:** 4 supplied * Thickness 72mm, mounted on telescopic full extension chromed slides * The shelves are fixed and guarantee the minimum space in height for containers entering H 300 *
- BOTTOM SHELF:** perfectly smooth.* Suitable for a row of containers *
- BACK PANEL:** perfectly smooth, allows central positioning *
- FEET:** Ø 60mm nylon glass-filled, stainless steel coated feet * Adjustable +/- 30mm * With side-by-side cupboards, feet are placed between units and are used as joints. * They can be adjusted to fit skirting board, thanks to fitting holes on the bottom panel. *
- MODULARITY:** in combination with other cupboards it can form compositions fit for continuous tops * With side-by-side cupboards it forms an innovative, homogenous whole. *
- ALTERNATIVE COLUMN DIMENSIONS:** Body height 2108 mm, 29 modules, 5 shelves are supplied. It can be perfectly aligned with other wall cupboards. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

1

- **MATERIALE:** La guarnizione antipolvere e anti rumore è realizzata in morbida gomma a profilo esterno tubolare che si deforma facilmente per dare la tenuta.
- **CARATTERISTICHE:** La porta viene realizzata appositamente per questo scopo. * In essa viene ricavato un canale perimetrale di alloggiamento della parte dentata rigida della guarnizione. * I passaggi sugli angoli sono a grande raggio in modo da evitare la formazione di sezioni rigide che non garantiscono la tenuta. * In posizione non accessibile vengono normalmente inseriti dei magneti che attraggono la porta favorendo sempre la perfetta tenuta. * In condizioni nelle quali non sia possibile l'utilizzo di magneti è sempre consigliato di utilizzarla con porte dotate di serratura. * Nel caso di utilizzo con armadi a due porte, la porta di sinistra viene provvista di riscontro di battuta sul quale si appoggia la guarnizione della porta di destra, mantenendo le condizioni di antipolvere. *
- **VINCOLI:** La guarnizione antipolvere non viene utilizzata:
 - Su mobili con porte scorrevoli
 - Su cassetti e cassettiere in quanto rimarrebbe comunque libero lo spazio tra cassetto e cassetto
 - Altri vincoli sorgono in relazione all'installazione di altri accessori; consultare sempre il costruttore. *

- **MATERIAL:** dust proof and sound proof gasket is made of soft rubber tube, with high tight. *
- **CHARACTERISTIC:** door is fit for gasket. A perimeter channel is fit to contain rigid side of gasket. * On corners channel shape has wide radius, in order avoid loss of tight. * Magnets are applied to the door, in order to grant perfect tight. * Should magnets not be used, doors with lock are recommended. * On cupboards with 2 doors, left door has a jamb on which gasket is applied, thus granting perfect dust proof function. *
- **RESTRICTIONS:** dust proof gasket cannot be used:
 - on cabinets with sliding doors
 - on drawers and drawers sets, where space between drawers would not be protected.
 - Other restrictions may be connected with the presence of other accessories. Please consult manufacturer first. *



2

- **RACK** * Realizzato a richiesta del cliente *

- **RACK** * On customer's request *



3

- **RIPIANI ESTRAIBILI** * H 70mm, con scorrimento su guide telescopiche *

- **EXTRACTABLE SHELVES** * have 70 mm height and sliding on telescopic glides. *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE


32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione


STERILIZZAZIONE - STERILIZATION - STERILISATION - STERILISATION

ARMADIO PER CONTENITORI 300X600X300
HIGH CUPBOARD FOR CONTAINERS 300X600X300
HOCHSCRANK FÜR CONTAINERS 300X600X300
ARMOIRE HAUTE POUR CONTAINERS 300X600X300

S6-AA25BAC



MODELLO	L	P	H
6AA25BAC	360-660-960	680	1970



DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

273 - Fianchi a doppia parete (tamburati).

34099 - Montato su ruote tutte girevoli, le anteriori con freno. Con piedino di sicurezza antiribaltamento.

009 - Piedini tondi diametro 60mm fissati al mobile mediante viti ed eventualmente asportabili; parte interna in materiale plastico ad alta resistenza; rivestiti nella parte esterna in acciaio inox; possibilità di regolazione +/-30 mm.; nei mobili con piedino intermedio, un montante di rinforzo collega questo con il piano di lavoro e conferisce grande robustezza alla struttura.

34045 - 4 cerniere in lega di zama per ogni porta, regolabili in tre direzioni - apertura a 270° -

34046 - 4 ripiani fissi oltre a quello di fondo, tutti predisposti con guide di allineamento per l'inserimento dei containers.

34047 - Porte a doppia parete, con guarnizione antipolvere, maniglia esterna ad archetto e serratura


34048 - Armadio costruito per permettere piccoli spostamenti per scopi di pulizia, dotato quindi di: Ruote posteriori girevoli - Ruote anteriori girevoli con freno - Piedini anteriori di livellamento e antiribaltamento ad armadio fermo

34050 - Capacità: 10 containers 600x300x300 con inserimento lato 300


STERILIZZAZIONE - STERILIZATION - STERILISATION - STERILISATION

ARMADIO PER CONTENITORI 300X600X300
HIGH CUPBOARD FOR CONTAINERS 300X600X300
HOCHSCRANK FÜR CONTAINERS 300X600X300
ARMOIRE HAUTE POUR CONTAINERS 300X600X300

S6-AA26.2B.AC



MODELLO	L	P	H
6AA26.2B.AC	960-1260	480-680	1970



DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

273 - Fianchi a doppia parete (tamburati).

009 - Piedini tondi diametro 60mm fissati al mobile mediante viti ed eventualmente asportabili; parte interna in materiale plastico ad alta resistenza; rivestiti nella parte esterna in acciaio inox; possibilità di regolazione +/-30 mm.; nei mobili con piedino intermedio, un montante di rinforzo collega questo con il piano di lavoro e conferisce grande robustezza alla struttura.

34045 - 4 cerniere in lega di zama per ogni porta, regolabili in tre direzioni - apertura a 270° -



34046 - 4 ripiani fissi oltre a quello di fondo, tutti predisposti con guide di allineamento per l'inserimento dei containers.

34047 - Porte a doppia parete, con guarnizione antipolvere, maniglia esterna ad archetto e serratura


34048 - Armadio costruito per permettere piccoli spostamenti per scopi di pulizia, dotato quindi di : Ruote posteriori girevoli - Ruote anteriori girevoli con freno - Piedini anteriori di livellamento e antiribaltamento ad armadio fermo

34049 - Capacità: 20 containers 600x300x300 con inserimento lato 300

STERILIZZAZIONE - STERILIZATION - STERILISATION - STERILISATION

CARRELLO PER CONTENITORI 300X600X300**CTC.633****HIGH CUPBOARD FOR CONTAINERS 300X600X300****HOCHSCRANK FÜR CONTAINERS 300X600X300****ARMOIRE HAUTE POUR CONTAINERS 300X600X300**

MODELLO	L	P	H
6CTC.10.7.146	1000	680	1460



APPLICAZIONE PARACOLPI SUI 4 SPIGOLI

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34051 - Capacità: 9 containers 600x300x300 con inserimento lato 300

34054 - Tutte le ruote sono di tipo gemellato, antistatiche, girevoli e dotate di fermo.

34045 - 4 cerniere in lega di zama per ogni porta, regolabili in tre direzioni - apertura a 270° -

34055 - 2 ripiani fissi oltre a quello di fondo, tutti predisposti con guide di allineamento per l'inserimento dei containers.

34061 - Porte a doppia parete, con guarnizione antipolvere, maniglia esterna a incasso e serratura

34052 - Carrello montato su un robusto telaio provvisto di paraspigoli in gomma sporgenti riapetto all struttura del mobile


34053 - 2 maniglie di spinta su entrambi i lati - Una posta orizzontalmente in alto, l'altra verticalmente

STERILIZZAZIONE - STERILIZATION - STERILISATION - STERILISATION


TAVOLI PER SALA OPERATORIA
TABLES FOR OPERATING ROOM
OP-TISCHE

T-MAD

ARMOIRE HAUTE POUR CONTAINERS 300X600X300



MODELLO	L	P	H
TMAD	1200-1500	700	900



DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34056 - Struttura completamente saldata realizzata in tubolari di acciaio inox di 1,5 mm di spessore

34057 - Piano dilavorospessore 20mm, dotato di paraspigoli posteriori

34059 - 4 ruote diam. 40mm in materiale plastico, antistatiche, di tipo gemellato. Tutte girevoli e con freno


34060 - A richiesta alzata posteriore con ganci per supporto cesti




STERILIZZAZIONE - STERILIZATION - STERILISATION - STERILISATION

ARMADI CON PORTE BATTENTI INOX / VETRO
HIGH CUPBOARD WITH STAINLESS STEEL / GLASS HINGED DOORS
HOCHSCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN CNS / GLASS
ARMOIRES HAUTES PORTES BATTANTES INOX / VITREES

S6-AA25/29.BV1



MODELLO	L	P	H
S6-AA25/29.BV1	450-600	580	1970-2258



PRESENTAZIONE

Questo mobile è parte di un completo sistema di arredo modulare e componibile sia in profondità che in altezza.

Ogni composizione di banchi, pareti e blocchi è realizzata utilizzando elementi su fianchi, moduli armadiati, armadi alti, pensili, tavoli e lavelli su gambe, risulta un insieme omogeneo sia da un punto di vista estetico che funzionale.

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscini, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34085 - Fianchi e schiena, cioè la struttura portante del mobile, sono ricavati da due elementi piegati e accoppiati con una giuntura centrale sull'interno della schiena. Ne consegue: grande robustezza e schiena utilizzabile a vista.

271 - 3 ripiani regolabili. (4 per i modelli costruiti con altezza 2258)

34087 - I fianchi hanno spessore 20mm. Sono tamburati ed insonorizzati con materiale plastico. Sulla tamburazione interna sono ricavate, a passo 72mm, le forature per il fissaggio del ripiano e quelle delle cerniere sugli armadi con porte a battente..

171 - Il fondo è totalmente liscio, con i bordi laterali costruiti con pieghe rivolte verso il basso; è rinforzato nella parte inferiore.

34108 - Porte in vetro antisdondamento 3+3mm montato su cornice di acciaio inox doppia parete (tamburata); fissate al mobile per mezzo di 4 cerniere con apertura 270° in acciaio cromato; cerniere regolabili in tutte le direzioni e smontabili per eventuali operazioni di pulizia; la maniglia è ad archetto e sporge rispetto al profilo del mobile.

432 - Apertura della porta con cerniere a sinistra. (A destra a richiesta)

20272 - I piedini sono previsti con un'altezza di progetto di 150mm e sono regolabili +15mm / -40mm. Sono costituiti da una robusta struttura in nylon caricato vetro, ricoperto di acciaio inox. Possono venire montati a cavallo dei moduli sia nel senso della larghezza che della profondità. Nel caso di utilizzo dello zoccolo devono venire sostituiti con quelli appositi.

ACCESSORI

236 - Ruote

237 - Zoccoli

34086 - Serratura

270 - Cielo inclinato H=216mm.

34088 - Schiena interna a vista

34090 - Guarnizione perimetrale antipolvere fissata sulla porta.


Questo disegno è di proprietà di AGMA Arredo Inox Professionale s.r.l. E' vietata la riproduzione, la comunicazione a terzi e ogni utilizzo che non sia stato precedentemente autorizzato da AGMA Arredo Inox Professionale s.r.l.




STERILIZZAZIONE - STERILIZATION - STERILISATION - STERILISATION

ARMADI CON PORTE BATTENTI INOX / VETRO
HIGH CUPBOARD WITH STAINLESS STEEL / GLASS HINGED DOORS
HOCHSCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN CNS / GLASS
ARMOIRES HAUTES PORTES BATTANTES INOX / VITREES

S6-AA25/29.BV2



MODELLO	L	P	H
S6-AA25/29.BV2	900-1000-1200	580	1970-2258



PRESENTAZIONE

Questo mobile è parte di un completo sistema di arredo modulare e componibile sia in profondità che in altezza.

Ogni composizione di banchi, pareti e blocchi è realizzata utilizzando elementi su fianchi, moduli armati, armadi alti, pensili, tavoli e lavelli su gambe, risulta un insieme omogeneo sia da un punto di vista estetico che funzionale.

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34085 - Fianchi e schiena, cioè la struttura portante del mobile, sono ricavati da due elementi piegati e accoppiati con una giuntura centrale sull'interno della schiena. Ne consegue: grande robustezza e schiena utilizzabile a vista.

271 - 3 ripiani regolabili. (4 per i modelli costruiti con altezza 2258)

34087 - I fianchi hanno spessore 20mm. Sono tamburati ed insonorizzati con materiale plastico. Sulla tamburazione interna sono ricavate, a passo 72mm, le forature per il fissaggio del ripiano e quelle delle cerniere sugli armadi con porte a battente..

171 - Il fondo è totalmente liscio, con i bordi laterali costruiti con pieghe rivolte verso il basso; è rinforzato nella parte inferiore.

34108 - Porte in vetro antisdondamento 3+3mm montato su cornice di acciaio inox doppia parete (tamburata); fissate al mobile per mezzo di 4 cerniere con apertura 270° in acciaio cromato; cerniere regolabili in tutte le direzioni e smontabili per eventuali operazioni di pulizia; la maniglia è ad archetto e sporge rispetto al profilo del mobile.

20272 - I piedini sono previsti con un'altezza di progetto di 150mm e sono regolabili +15mm / -40mm. Sono costituiti da una robusta struttura in nylon caricato vetro, ricoperto di acciaio inox. Possono venire montati a cavallo dei moduli sia nel senso della larghezza che della profondità. Nel caso di utilizzo dello zoccolo devono venire sostituiti con quelli appositi.

ACCESSORI

236 - Ruote

237 - Zoccoli

34086 - Serratura

270 - Cielo inclinato H=216mm.

34088 - Schiena interna a vista


34090 - Guarnizione perimetrale antipolvere fissata sulla porta.

Questo disegno è di proprietà di AGMA Arredo Inox Professionale s.r.l. E' vietata la riproduzione, la comunicazione a terzi e ogni utilizzo che non sia stato precedentemente autorizzato da AGMA Arredo Inox Professionale s.r.l.




VARIE - MISCELLANEOUS - VERSCHIEDENES - DIVERS

PORTE CON ANTIPOLVERE
DOORS WITH GASKET
TÜRE MIT STAUBDICHTUNG
PORTE INOX AVEC JOINT



MODELLO	L	P	H
	450-500-600	20	720-1800-2088



34110 - La guarnizione è costituita da un tubicino morbidissimo che si deforma e chiude perfettamente lo spazio tra porta e mobile. In materiale plastico resistente agli acidi ed ai prodotti di pulizia. In combinazione con la guarnizione antipolvere si consiglia l'uso della serratura o di forti magneti per vincere la forza di respingimento della guarnizione.

34109 - La guarnizione antipolvere viene inserita ed incollata in un canale ricavato tra porta e contro porta. Segmento unico con percorso arrotondato in corrispondenza degli angoli.


34111 - L'utilizzo della guarnizione antipolvere è possibile sia su porta cieca che in inox/vetro; non è possibile su porte con maniglie ricavate in piega






ARMADI ALTI - HIGH CUPBOARDS - HOCHSCHRÄNKE - ARMOIRES HAUTES

ARMADI CON PORTE BATTENTI INOX
HIGH CUPBOARD WITH HINGED DOORS
HOCHSCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN
ARMOIRES HAUTES PORTES BATTANTES

S6-AA25/29.B1

MODELLO	L	P	H
S6-AA25/29.B1	450-600	580	1970-2258



PRESENTAZIONE

Questo mobile è parte di un completo sistema di arredo modulare e componibile sia in profondità che in altezza.

Ogni composizione di banchi, pareti e blocchi è realizzata utilizzando elementi su fianchi, moduli armadiati, armadi alti, pensili, tavoli e lavelli su gambe, risulta un insieme omogeneo sia da un punto di vista estetico che funzionale.

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34085 - Fianchi e schiena, cioè la struttura portante del mobile, sono ricavati da due elementi piegati e accoppiati con una giuntura centrale sull'interno della schiena. Ne consegue: grande robustezza e schiena utilizzabile a vista.

271 - 3 ripiani regolabili. (4 per i modelli costruiti con altezza 2258)

34087 - I fianchi hanno spessore 20mm. Sono tamburati ed insonorizzati con materiale plastico. Sulla tamburazione interna sono ricavate, a passo 72mm, le forature per il fissaggio del ripiano e quelle delle cerniere sugli armadi con porte a battente.

171 - Il fondo è totalmente liscio, con i bordi laterali costruiti con pieghe rivolte verso il basso; è rinforzato nella parte inferiore.

34089 - Porte a doppia parete (tamburate); fissate al mobile per mezzo di cerniere in acciaio cromato, apertura a 270°, regolabili in 3 direzioni, avvitate; la maniglia è ad archetto e sporge rispetto al profilo del mobile.

432 - Apertura della porta con cerniere a sinistra. (A destra a richiesta)

20272 - I piedini sono previsti con un'altezza di progetto di 150mm e sono regolabili +15mm / -40mm. Sono costituiti da una robusta struttura in nylon caricato vetro, ricoperto di acciaio inox. Possono venire montati a cavallo dei moduli sia nel senso della larghezza che della profondità. Nel caso di utilizzo dello zoccolo devono venire sostituiti con quelli appositi.

ACCESSORI

236 - Ruote

237 - Zoccoli

34086 - Serratura

270 - Cielo inclinato.

34088 - Schiena interna a vista

34090 - Guarnizione perimetrale antipolvere

Questo disegno è di proprietà di AGMA Arredo Inox Professionale s.r.l. E' vietata la riproduzione, la comunicazione a terzi e ogni utilizzo che non sia stato precedentemente autorizzato da AGMA Arredo Inox Professionale s.r.l.







ARMADI ALTI - HIGH CUPBOARDS - HOCHSCHRÄNKE - ARMOIRES HAUTES

ARMADI CON PORTE BATTENTI INOX
HIGH CUPBOARD WITH HINGED DOORS
HOCHSCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN
ARMOIRES HAUTES PORTES BATTANTES

S6-AA25/29.B2



MODELLO	L	P	H
S6-AA25/29.B2	900-1000-1200	580	1970-2258



PRESENTAZIONE

Questo mobile è parte di un completo sistema di arredo modulare e componibile sia in profondità che in altezza.

Ogni composizione di banchi, pareti e blocchi è realizzata utilizzando elementi su fianchi, moduli armadiati, armadi alti, pensili, tavoli e lavelli su gambe, risulta un insieme omogeneo sia da un punto di vista estetico che funzionale.

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34085 - Fianchi e schiena, cioè la struttura portante del mobile, sono ricavati da due elementi piegati e accoppiati con una giuntura centrale sull'interno della schiena. Ne consegue: grande robustezza e schiena utilizzabile a vista.

271 - 3 ripiani regolabili. (4 per i modelli costruiti con altezza 2258)

34087 - I fianchi hanno spessore 20mm. Sono tamburati ed insonorizzati con materiale plastico. Sulla tamburazione interna sono ricavate, a passo 72mm, le forature per il fissaggio del ripiano e quelle delle cerniere sugli armadi con porte a battente..

171 - Il fondo è totalmente liscio, con i bordi laterali costruiti con pieghe rivolte verso il basso; è rinforzato nella parte inferiore.

34089 - Porte a doppia parete (tamburate); fissate al mobile per mezzo di cerniere in acciaio cromato, apertura a 270°, regolabili in 3 direzioni, avvitate; la maniglia è ad archetto e sporge rispetto al profilo del mobile.

20272 - I piedini sono previsti con un'altezza di progetto di 150mm e sono regolabili +15mm / -40mm. Sono costituiti da una robusta struttura in nylon caricato vetro, ricoperto di acciaio inox. Possono venire montati a cavallo dei moduli sia nel senso della larghezza che della profondità. Nel caso di utilizzo dello zoccolo devono venire sostituiti con quelli appositi.

ACCESSORI

236 - Ruote

237 - Zoccoli

34086 - Serratura

270 - Cielo inclinato.

34088 - Schiena interna a vista

34090 - Guarnizione perimetrale antipolvere

Questo disegno è di proprietà di AGMA Arredo Inox Professionale s.r.l. E' vietata la riproduzione, la comunicazione a terzi e ogni utilizzo che non sia stato precedentemente autorizzato da AGMA Arredo Inox Professionale s.r.l.







SALA OPERATORIA - OPERATING ROOM - OPERATIONSSAAL - BLOC OPÉRATOIRE

FINESTRA PASSAFERRI SINGOLA
BASIC PASS-TROUGH WINDOW
BASIS OP-SCHIEBEFENSTER
FENÊTRE SALLE OPÉRATOIRE BASIQUE

FISA



MODELLO	L	P	H
FISA.1	800-900	120	1200





DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 – AFNOR Z 7 CN 18-09 – BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.
60001 - La finestra saliscendi si compone di una parte strutturale, fornita già completa e funzionante e di elementi da assemblare in cantiere.
60002 - Il funzionamento avviene per mezzo di contrappesi equilibrati e movimento su carrucole. I contrappesi scorrono all'interno di un tubo in materiale plastico.
60003 - Il vetro è incorniciato in una struttura in acciaio. A seconda delle versioni viene fornito vetro temperato normale per la finestra standard e vetro al piombo corrispondente ad un isolamento di piombo di 1 o 2mm.
60004 - Nella finestra piombata RX 1 o 2 tutte le parti interne sono rivestite di piombo con spessore 2 mm.

RICAMBI

60200 - Carrucola : 4DA000508
60201 - Cordino
60202 - Vetro
60203 - Lampada spia verde: 4D5700000; Lampada spia rossa: 4D5690000
60204 - Alimentatore 220/12V 4DA000572
60205 - Gruppo interblocco e scrocco 4D3420000
60206 - Fusibile 4D5790000
60207 - Porta fusibile 4D5810000





FORO SUL MURO
VISTA FRONTALE


FORO SUL MURO
VISTA LATERALE

			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00			00		
00					


LOCALI IGIENE - HYGIENE ROOMS - HYGIENE SAAL - SALLE D'HYGIENE

LAVABI CHIRURGO, RUBINETTI MISCELATORI A LEVA
SURGICAL WASH BASIN, MIXING HAND FAUCETS
CHIRURGISCHES WASHBECKEN MISCHBATTERIE
LAVABO CHIRURGIEN MELANGEUR A LEVIER

LCH-2L



MODELLO	L	P	H
LCH.ML.13.ML	1300	580	850



DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34074 - Vasca con interno inclinato sagomato antispruzzo e insonorizzata; angoli interni arrotondati

34075 - Scarico inox a filo del fondo

34095 - Rubinetto miscelatore termostatico, temporizzato, a leva corta

34075 - Scarico inox a filo del fondo

34080 - Fissaggio a parete mediante supporti ai quali vengono agganciate in modo indipendente vasca e pannello superiore

34082 - In caso di montaggio su parete in cartongesso richiedere i supporti per scarico a terra del peso

34081 - Lavabo fornito completo di raccorderia per l'installazione (esclusi filtri di ingresso)

ACCESSORI

322 - Distributore di sapone;

34083 - Distributore di spazzole



- **DESCRIZIONE:** Sistema di zocolature in acciaio inox *
- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 0,8mm. *
- **CARATTERISTICHE:** Il sistema standard è per altezza dei mobili regolati a 150mm ed è costituito da:
 - **Zoccoli laterali (ZLP, ZLC):** Fissi *
 - **Zoccoli frontali (ZF):** Fissati con viti, agli zoccoli laterali, oppure alle squadrette di aggancio, asportabili *
 - **Squadretta per aggancio e prolunga di zoccoli frontali (ZSL):** Permette l'unione di segmenti di zoccoli frontali e loro aggiustaggio in lunghezza.
 - **Squadretta intermedia di rinforzo (ZSC):** irrobustisce segmenti di zoccolo lunghi senza appoggio al piede.

- **DESCRIPTION:** System of stainless steel plinths.
- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304 Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 0,8 mm.
- **FEATURES:** The plinth system standard is produced for furnitures with height 150mm and it consists of:
 - **Side plinths (ZLP, ZLC):** not removable *
 - **Front plinths:** Fixed by screws to the side plinths or to the front brackets, removable *
 - **Front brackets (ZSL):** Allows the connection of front plinths and their adjusting *
 - **Intermediate reinforcement bracket (ZSC):** strengthens long plinth segments without support to the foot. *



SPECIAL WORKING ON TOPS
1

- **VASCHE A SALDARE** * Le vasche sono stampate con angolo arrotondato * Vengono saldate al piano liscio senza cordoni di saldatura in vista * Nel prevedere la posizione di saldatura tenere sempre presenti i possibili vincoli quali: rubinetti, ingombri del mobile sottostante, distanza dai bordi del piano, ecc.*
- **DISTANZE** * La distanza minima tra 2 vasche deve essere almeno 50mm * La distanza della vasca dal bordo laterale del top, salvo diverso accordo, non deve mai inferiore a 100mm * Specificare la richiesta del foro per rubinetto ed il diametro *

- **WELDED BOWLS:** bowls are pressed with rounded corners. * They are welded on the worktop without burring. * Position of the bowl must be chosen according to other elements' presence (such as taps, measure of the base cabinet, distance from the worktop's edges, etc...)*
- **DISTANCES:** The minimum distance between two basins has to be 50 mm. * Distance from the edge has to be at least 100 mm, unless otherwise agreed. * Hole for tap on demand. *

V-SALP

2

- **PILETTA A CESTELLO** La piletta a cestello (eventualmente anche con saltarello) viene fornita a richiesta e con sovrapprezzo.*

- **WASTE BASKET:** Overcharge for manual or with pop up waste basket strainer.

V-SALC

3

- **DISTRIBUTORE DI SAPONE DA INCASSO** * Il piano viene forato in corrispondenza del punto desiderato*

- **BUILT-IN SOAP DISPENSER:** placed inside the worktop. *

DIS-SAP

4

- **FORO E COLLARE RIFIUTI** * Il collare rifiuti ha diametro interno utile 180mm con bordo di battuta rialzato (03-21-02) * In alternativa con collare stampato e collare a filo piano (03-21-03)

- **WASTE HOLE AND RUBBER RING:** plastic ring with raised edge has 180 mm useful inner diameter. * Alternatively with hole molded and rubber ring flush with the worktop *

F-NRIFA

5

- **ALZATINA IN PIEGA POSTERIORE E SU UN LATO** * Le alzatine vengono ricavate in piega sul piano di lavoro * L'angolo interno è saldato *

- **BENDED BACKPLASH ON TWO SIDES** * The backslashes are obtained by folding the worktop * The internal corner is welded *

A2S-A2D


AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE


 32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione


LAVORAZIONI SPECIALI SU PIANI DI LAVORO - SPECIAL WORKING ON TOPS - SONDERARBEITEN

TOP CON INVASO IN PIEGA
 TOP WITH DEEPER SURFACE
 ARBEITSPLATTE MIT WULSTRAND
 DESSUS AVEC BORD ANTI RUSSELLEMENT

INV



MODELLO			
INV1	SMALL <	/= 1m ²	
INV2	MEDIUM	1 - 2m ²	
INV3	LARGE	>= 2m ²	



DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.


070 - Piano di lavoro alto 40 mm, spessore acciaio 1,0mm.; rinforzato nella parte sottostante con panforte bilaminato spessore 19 mm.; tutti i bordi sono squadretti; l'eventuale alzata, diritta, è ricavata in piega e raccordata al piano con angolo squadrato.




LAVABI CHIRURGO - SURGICAL SCRUBS - CHIR. WASHBECKEN - LAVABOS CHIRURGIE

LAVABO CHIRURGO A FOTOCELLULA
SURGICAL WASH SINK, ELECTRONIC FAUCET
CHIRURGISCHES WASHBECKEN ELEKTRONISCH
LAVABO CHIRURGIEN ELECTRONIQUE

LCH-EL1



MODELLO	L	P	H
LCH-ELE	650	580	850



PRESENTAZIONE

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 – AFNOR Z 7 CN 18-09 – BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34074 - Vasca con interno inclinato sagomato antispruzzo e insonorizzata; angoli interni arrotondati

34075 - Scarico inox a filo del fondo

34077 - Rubinetto elettronico con funzionamento a 6 volt in bassa tensione - Trasformatore incorporato per alimentazione con la rete elettrica oltre che a batteria - Parametri di funzionamento personalizzabili (durata, distanza, ritardo)

34078 -1 miscelatore termostatico comune per entrambi i rubinetti.Per lavabo 3 posti : 2 miscelatori termostatici, di cui 1 comune per 2 rubinetti

34079 - Pannello copriscarichi asportabile

34076 - Pannello posteriore asportabile e reclinabile - All'interno di questa è installata la parte tecnica

34080 - Fissaggio a parete mediante supporti ai quali vengono agganciate in modo indipendente vasca e pannello superiore

34082 - In caso di montaggio su parete in cartongesso richiedere i supporti per scarico a terra del peso

34081 - Lavabo fornito completo di raccorderia per l'installazione (esclusi filtri di ingresso)

ACCESSORI

322 - Distributore di sapone;


34083 - Distributore di spazzole




LAVABI CHIRURGO - SURGICAL SCRUBS - CHIR. WASHBECKEN - LAVABOS CHIRURGIE

LAVABO CHIRURGO A FOTOCELLULA
SURGICAL WASH SINK, ELECTRONIC FAUCET
CHIRURGISCHES WASHBECKEN ELEKTRONISCH
LAVABO CHIRURGIEN ELECTRONIQUE

LCH-EL2



MODELLO	L	P	H
LCH-ELE	1300	580	850



PRESENTAZIONE

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34074 - Vasca con interno inclinato sagomato antispruzzo e insonorizzata; angoli interni arrotondati

34075 - Scarico inox a filo del fondo

34077 - Rubinetto elettronico con funzionamento a 6 volt in bassa tensione - Trasformatore incorporato per alimentazione con la rete elettrica oltre che a batteria - Parametri di funzionamento personalizzabili (durata, distanza, ritardo)

34078 - 1 miscelatore termostatico comune per entrambi i rubinetti. Per lavabo 3 posti : 2 miscelatori termostatici, di cui 1 comune per 2 rubinetti

34079 - Pannello copriscarichi asportabile

34076 - Pannello posteriore asportabile e reclinabile - All'interno di questa è installata la parte tecnica

34080 - Fissaggio a parete mediante supporti ai quali vengono agganciate in modo indipendente vasca e pannello superiore

34082 - In caso di montaggio su parete in cartongesso richiedere i supporti per scarico a terra del peso

34081 - Lavabo fornito completo di raccorderia per l'installazione (esclusi filtri di ingresso)

ACCESSORI

322 - Distributore di sapone;


34083 - Distributore di spazzole




LAVABI CHIRURGO - SURGICAL SCRUBS - CHIR. WASHBECKEN - LAVABOS CHIRURGIE

LAVABO CHIRURGO A FOTOCELLULA
SURGICAL WASH SINK, ELECTRONIC FAUCET
CHIRURGISCHES WASHBECKEN ELEKTRONISCH
LAVABO CHIRURGIEN ELECTRONIQUE

LCH-ELE



MODELLO	L	P	H
LCH-ELE	1950	580	850





- PRESENTAZIONE
- DESCRIZIONE
- 001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 – AFNOR Z 7 CN 18-09 – BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.
- 34074 - Vasca con interno inclinato sagomato antispruzzo e insonorizzata; angoli interni arrotondati
- 34075 - Scarico inox a filo del fondo
- 34077 - Rubinetto elettronico con funzionamento a 6 volt in bassa tensione - Trasformatore incorporato per alimentazione con la rete elettrica oltre che a batteria - Parametri di funzionamento personalizzabili (durata, distanza, ritardo)
- 34078 -1 miscelatore termostatico comune per entrambi i rubinetti.Per lavabo 3 posti : 2 miscelatori termostatici, di cui 1 comune per 2 rubinetti
- 34079 - Pannello copriscarichi asportabile
- 34076 - Pannello posteriore asportabile e reclinabile - All'interno di questa è installata la parte tecnica
- 34080 - Fissaggio a parete mediante supporti ai quali vengono agganciate in modo indipendente vasca e pannello superiore
- 34082 - In caso di montaggio su parete in cartongesso richiedere i supporti per scarico a terra del peso
- 34081 - Lavabo fornito completo di raccorderia per l'installazione (esclusi filtri di ingresso)
- ACCESSORI
- 322 - Distributore di sapone;
- 34083 - Distributore di spazzole






LAVABI CHIRURGO - SURGICAL SCRUBS - CHIR. WASHBECKEN - LAVABOS CHIRURGIE

LAVABI CHIRURGO, RUBINETTI MISCELATORI A LEVA
SURGICAL WASH BASIN, MIXING HAND FAUCETS
CHIRURGISCHES WASHBECKEN MISCHBATTERIE
LAVABO CHIRURGIEN MELANGEUR A LEVIER

LCH-L1



MODELLO	L	P	H
LCH-ELE	650	580	850



PRESENTAZIONE

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34074 - Vasca con interno inclinato sagomato antispruzzo e insonorizzata; angoli interni arrotondati

34075 - Scarico inox a filo del fondo

34077 - Rubinetto elettronico con funzionamento a 6 volt in bassa tensione - Trasformatore incorporato per alimentazione con la rete elettrica oltre che a batteria - Parametri di funzionamento personalizzabili (durata, distanza, ritardo)

34078 - 1 miscelatore termostatico comune per entrambi i rubinetti. Per lavabo 3 posti : 2 miscelatori termostatici, di cui 1 comune per 2 rubinetti

34079 - Pannello copriscarichi asportabile

34076 - Pannello posteriore asportabile e reclinabile - All'interno di questa è installata la parte tecnica

34080 - Fissaggio a parete mediante supporti ai quali vengono agganciate in modo indipendente vasca e pannello superiore

34082 - In caso di montaggio su parete in cartongesso richiedere i supporti per scarico a terra del peso

34081 - Lavabo fornito completo di raccorderia per l'installazione (esclusi filtri di ingresso)

ACCESSORI


322 - Distributore di sapone;

34083 - Distributore di spazzole


LAVABI CHIRURGO - SURGICAL SCRUBS - CHIR. WASHBECKEN - LAVABOS CHIRURGIE

LAVABI CHIRURGO, RUBINETTI MISCELATORI A LEVA
SURGICAL WASH BASIN, MIXING HAND FAUCETS
CHIRURGISCHES WASHBECKEN MISCHBATTERIE
LAVABO CHIRURGIEN MELANGEUR A LEVIER

LCH-L2



MODELLO	L	P	H
LCH-L	1300	580	850



PRESENTAZIONE

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34074 - Vasca con interno inclinato sagomato antispruzzo e insonorizzata; angoli interni arrotondati

34075 - Scarico inox a filo del fondo

34077 - Rubinetto elettronico con funzionamento a 6 volt in bassa tensione - Trasformatore incorporato per alimentazione con la rete elettrica oltre che a batteria - Parametri di funzionamento personalizzabili (durata, distanza, ritardo)

34078 -1 miscelatore termostatico comune per entrambi i rubinetti. Per lavabo 3 posti : 2 miscelatori termostatici, di cui 1 comune per 2 rubinetti

34079 - Pannello copriscarichi asportabile

34076 - Pannello posteriore asportabile e reclinabile - All'interno di questa è installata la parte tecnica

34080 - Fissaggio a parete mediante supporti ai quali vengono agganciate in modo indipendente vasca e pannello superiore

34082 - In caso di montaggio su parete in cartongesso richiedere i supporti per scarico a terra del peso

34081 - Lavabo fornito completo di raccorderia per l'installazione (esclusi filtri di ingresso)

ACCESSORI

322 - Distributore di sapone;

34083 - Distributore di spazzole

Mod. LCH.L

LCH-L



- **MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 1,5mm. *
- **CORPO:** Vasca unica insonorizzata e sagomata inclinata anti spruzzo * Il bordo perimetrale della vasca è sagomato in modo da formare un bordo anti goccia * Tutti gli spigoli sono saldati, levigati e spazzolati; gli angoli interni sono arrotondati * Raccordo allo scarico liscio * La vasca è ricoperta da un pannello di copertura saldato *
- **PANNELLO RUBINETTI:** Semplicemente agganciato ai montanti di supporto, facilmente asportabile per le operazioni di manutenzione * Di spessore adeguato per contenere facilmente tutta la raccorderia idraulica * Bordo superiore inclinato * Ogni rubinetto è termostato e temporizzato con azionamento a leva *
- **CARTER COPRI SCARICHI:** * Facilmente asportabile per le operazioni di manutenzione *
- **CARTONGESSO:** * In presenza di cartongesso richiedere i supporti che arrivano fino a terra *
- **ALIMENTAZIONI:** * Le alimentazioni possono essere previste in qualsiasi punto dietro la vasca, essendo previsti i passaggi verso il pannello superiore * Flessibili per il collegamento acqua calda e fredda alla rete idrica da 1/2 Gas * Sifone di scarico da mm 40 *
- **ATTENZIONE:** * Per un corretto funzionamento l'acqua deve essere perfettamente pulita; nel caso di impianti vecchi installare sempre a monte filtri adeguati *

Termostatico / Thermostatic					
L/P	MM				
850	LCH 850 ML	1 posto	1 stazione	π	
1000	LCH 1000 ML	2 posti	2 stazioni	x	
1200	LCH 1200 ML	3 posti	3 stazioni	x	

Miscelatore / Mixing					
L/P	MM				
850	LCH 850 ML	1 posto	1 stazione	π	
1000	LCH 1000 ML	2 posti	2 stazioni	x	
1200	LCH 1200 ML	3 posti	3 stazioni	x	

- **INSTALLAZIONE:** Fissare a muro i supporti verticali * Il modello L 1900 ha in dotazione 3 supporti, le dimensioni inferiori 2 * Per installare il lavabo con il piano ad altezza 900, posizionare le staffe di supporto a 775mm dal pavimento * Terminata l'installazione montare il pannello copri scarico inferiore *

• **ACCESSORI:**

- Distributore di spazzole: H700001003
- Distributore di sapone con azionamento a gomito DSAPI

- **INSTALLATION:** fix uprights on the wall. Model L 1900 is provided with 3 supports, smaller dimensions have just 2. To install wash basin at 900mm height, wall brackets have to be positioned 775mm from the floor. Once the installation is complete, lower drain pipes covering panel can be mounted.

• **ACCESSORIES:**

- Brush dispenser: H700001003
- Soap dispenser with elbow control device. DSAPI

- **MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 1,5mm. *
- **BODY:** single basin, moulded, sound deadened and with slanting walls. * With perimeter edge with raised lip profile to prevent spillage. * Every angle is welded, polished and brushed: inner angles are rounded. * With smooth connection to drain pipes. Basin is provided with one welded covering panel.
- **TAP PANEL:** panel is simply hooked on uprights and can be easily removed providing access to plumbing and electrical components. * Panel is provided with adequate thickness to contain necessary plumbing components. With slanting upper edge. Every tap with wing-handle faucet, timer control and tempered water supply. *
- **COVERING DRAIN PIPES CARTER:** easy-to-remove to provide access to plumbing components.
- **PLASTERBOARD:** if basin has to be fixed on plasterboard, please require adequate ground-supports.
- **FEED PIPES** can be placed in every point behind the basin, thanks to already provided connections with the panel. Flexible pipes for hot and cold water connection with ½ GAS are also supplied. Siphon fits 40mm drain pipe.
- **NOTE:** * For proper operation, the water must be perfectly clean and in the case of old systems always install appropriate filters upstream *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it

Questo documento è di proprietà di AGMA srl e non può essere riprodotto senza la sua autorizzazione

Mod. LCH.EL
LCH-EL


L.P.				
H-900				
600	LCH1005EL	1 posto	1 station	x
1300	LCH13EL	2 posti	2 stations	x
1800	LCH18EL	3 posti	3 stations	x

RICAMBI / SPARES	
Rubinetto	882002002
Erogatore	882005005
Miscelatore idraulico	882002200
Corpo termostatico	882002202
Trasformatore	882002204

- MATERIALE:** Acciaio inox aisi 304, satinato scotch brite nelle parti in vista, spessore prevalente 1,5mm. *
- CORPO:** Vasca unica insonorizzata e sagomata inclinata anti spruzzo * Il bordo perimetrale della vasca è sagomato in modo da formare un bordo anti goccia * Tutti gli spigoli sono saldati, levigati e spazzolati; gli angoli interni sono arrotondati * Raccordo allo scarico liscio * La vasca è ricoperta da un pannello di copertura saldato *
- PANNELLO RUBINETTI:** Semplicemente agganciato ai montanti di supporto * Di spessore 120 contiene facilmente tutta la raccorderia idraulica * Bordo superiore inclinato * Ogni postazione di lavaggio è costituita da un erogatore azionato da un sensore a fotocellula, ed un corpo miscelatore termostatico * il funzionamento dell'erogatore è in bassa tensione a 6V e può funzionare sia con alimentazione elettrica a 220V essendo già previsto anche il trasformatore, che con 4 batterie stilo da 1,5V *
- CARTONGESSO:** * In presenza di cartongesso richiedere i supporti che arrivano fino a terra *
- CARTER COPRI SCARICHI:** * Facilmente asportabile per le operazioni di manutenzione *
- ALIMENTAZIONI:** * Le alimentazioni possono essere previste in qualsiasi punto dietro la vasca, essendo previsti i passaggi verso il pannello superiore * Tubi flessibili per il collegamento dell'acqua calda e fredda con 1/2 GAS sono in dotazione. Sifone diam. 40 mm.
- ALIMENTAZIONI:** * Le alimentazioni possono essere previste in qualsiasi punto dietro la vasca, essendo previsti i passaggi verso il pannello superiore * Flessibili per il collegamento acqua calda e fredda alla rete idrica da 1/2 Gas * Sifone di scarico da mm 40 *

- INSTALLAZIONE:** Fissare a muro i supporti verticali * Il modello L 1900 ha in dotazione 3 supporti, le dimensioni inferiori 2 * Per installare il lavabo con il piano ad altezza 900, posizionare le staffe di supporto a 775mm dal pavimento * Terminata l'installazione montare il pannello copri scarico inferiore *

ACCESSORI:

- Distributore di spazzole: H700001003
- Distributore di sapone con azionamento a gomito DSAPI

- INSTALLATION:** fix uprights on the wall. Model L 1900 is provided with 3 supports, smaller dimensions have just 2. To install wash basin at 900mm height, wall brackets have to be positioned 775mm from the floor. Once the installation is complete, lower drain pipes covering panel can be mounted.

ACCESSORIES:

- Brush dispenser: H700001003
- Soap dispenser with elbow control device DSAPI

- MATERIAL:** stainless steel AISI 304, Scotch Brite satin finish on visible parts. Main thickness 1,5mm. *
- BODY:** single basin, moulded, sound deadened and with slanting walls. * With perimeter edge with raised lip profile to prevent spillage. * Every angle is welded, polished and brushed: inner angles are rounded. * With smooth connection to drain pipes. Basin is provided with one welded covering panel.
- TAP PANEL:** Simply hooked to the support posts * Thick 120, it contains easily all the fittings hydraulic * Top edge inclined * Each wash station is constituted by a regulator operated by a photocell sensor, and a body thermostatic mixer * the operation of the dispenser is in low Voltage 6V and can operate with power supply 220V being already provided a transformer, which with 4 AA batteries 1.5 V *
- PLASTERBOARD:** if basin has to be fixed on plasterboard, please require adequate ground-supports.
- COVERING DRAIN PIPES CARTER:** easy-to-remove to provide access to plumbing components.
- FEED PIPES** can be placed in every point behind the basin, thanks to already provided connections with the panel. Flexible pipes for hot and cold water connection with 1/2 GAS are also supplied. Siphon fits 40mm drain pipe.
- NOTE:** * For proper operation, the water must be perfectly clean and in the case of old systems always install appropriate filters upstream *



AGMA ARREDO INOX PROFESSIONALE

32026 MEL (BELLUNO) LY—tel. +39 0437 544511 - www.agma.it - info@agma.it




RUBINETTERIA - TAPS - ARMATUREN - ROBINETTERIE

MISCELATORE MONOCOMANDO CON LEVA CROMATA MIXING FAUCET, CHROME-PLATED LEVER MISCHBATTERIE, VERCHROMTEN METALLHEBEL ROBINET MELANGEUR, LEVIER CHROME	RU-M
--	------



MODELLO	L	H	Profondità del piano
RU-M	220	130	600
		130	700



DESCRIZIONE




RUBINETTERIA - TAPS - ARMATUREN - ROBINETTERIE

MISCELATORE CON DOCCHETTA ESTRAIBILE, LEVA IN METALLO
MIXING FAUCET WITH PULL-OUT SPRAY, METALL LEVER
MISCHBATTERIE MIT HERAUSZIEHBARE BRAUSE, METALLHEBEL ROBINET
MELANGEUR AVEC DOUCHETTE EXTRACTABLE, LEVIER CHROME

RU-MD



MODELLO	L	Ø	H
RU-MD	210	32	130




DESCRIZIONE


ARMADI ALTI - HIGH CUPBOARDS - HOCHSCHRÄNKE - ARMOIRES HAUTES

ARMADI CON PORTE BATTENTI INOX / VETRO
HIGH CUPBOARD WITH STAINLESS STEEL / GLASS HINGED DOORS
HOCHSCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN CNS / GLASS
ARMOIRES HAUTES PORTES BATTANTES INOX / VITREES

S6-AA25.BV1



MODELLO	L	P	H
S6-AA25.BV1	450-600	580	1970



INTRODUCTION

This unit is a component of a complete furniture system that is modular both in depth and height.

Each composition of cupboards, walls and blocks carried on by using on-sides units, cupboard units, high cupboards, wall cupboards, tables and sinks on legs turns out to be an homogeneous set both aesthetically and practically.

DESCRIPTION

001 - Construction in stainless steel AISI 304 nickel chrome 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satin scotch brite finish on visible surfaces; for components such as bearings, screws, feet etc, various materials suitable for the purpose are used.

34085 - Sides and back, the bearing structure of the cupboards, are obtained by two sheets of steel that are bended and connected by a central join on the internal back. Therefore the whole structure is very robust and the back can be put at sight.

271 - 3 adjustable shelves.

34087 - Sides are 20mm thick; they're double and sound-deadened with plastic material. On the internal side there are holes for panel and hinges fixing, with 72mm pitch.

171 - The bottom is completely plain, with the edges of the sides formed by folding downwards; reinforced on the underside.

34108 - Shatterproof glass doors 3 + 3mm mounted on double-walled stainless steel frame - door fixed to the cabinet by means of 4 chromed steel hinges opening 270°, adjustable and removable if necessary for cleaning; - Outside curved handles.

432 - Door opening with hinges on the left.

20272 - Standard feet have an height of 150mm and are adjustable with span of +15mm/-40mm. They have a strong nylon-glassy core covered in stainless steel. They can be fixed between modules both on the legnig or depth. If the plinth is required they must be changed with the dedicated feet. They can be also substituted by wheels .

ACCESSORIES

236 - Wheels

237 - Plinths.

34086 - Locks.

270 - Slanting top h = 216 mm


34088 - Internal back on sight.

34090 - Perimeter dust seal fixed on the door.


ARMADI ALTI - HIGH CUPBOARDS - HOCHSCHRÄNKE - ARMOIRES HAUTES

ARMADI CON PORTE BATTENTI INOX / VETRO
HIGH CUPBOARD WITH STAINLESS STEEL / GLASS HINGED DOORS
HOCHSCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN CNS / GLASS
ARMOIRES HAUTES PORTES BATTANTES INOX / VITREES

S6-AA25.BV2



MODELLO	L	P	H
S6-AA25.BV2	900-1200	580	1970



INTRODUCTION

This unit is a component of a complete furniture system that is modular both in depth and height.

Each composition of cupboards, walls and blocks carried on by using on-sides units, cupboard units, high cupboards, wall cupboards, tables and sinks on legs turns out to be an homogeneous set both aesthetically and practically.

DESCRIPTION

001 - Construction in stainless steel AISI 304 nickel chrome 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satin scotch brite finish on visible surfaces; for components such as bearings, screws, feet etc, various materials suitable for the purpose are used.

34085 - Sides and back, the bearing structure of the cupboards, are obtained by two sheets of steel that are bended and connected by a central join on the internal back. Therefore the whole structure is very robust and the back can be put at sight.

271 - 3 adjustable shelves.

34087 - Sides are 20mm thick; they're double and sound-deadened with plastic material. On the internal side there are holes for panel and hinges fixing, with 72mm pitch.

171 - The bottom is completely plain, with the edges of the sides formed by folding downwards; reinforced on the underside.

34108 - Shatterproof glass doors 3 + 3mm mounted on double-walled stainless steel frame - door fixed to the cabinet by means of 4 chromed steel hinges opening 270°, adjustable and removable if necessary for cleaning; - Outside curved handles.

432 - Door opening with hinges on the left.

20272 - Standard feet have an height of 150mm and are adjustable with span of +15mm/-40mm. They have a strong nylon-glassy core covered in stainless steel. They can be fixed between modules both on the legnig or depth. If the plinth is required they must be changed with the dedicated feet. They can be also substituted by wheels.

ACCESSORIES

236 - Wheels

237 - Plinths.

34086 - Locks.

270 - Slanting top h = 216 mm


34088 - Internal back on sight.

34090 - Perimeter dust seal fixed on the door.


CONTAINERS STERILIZZAZIONE - CONTAINERS - STERILCONTAINERS - CONTAINERS

ARMADIO PER CONTENITORI 300X600X300
HIGH CUPBOARD FOR CONTAINERS 300X600X300
HOCHSCRANK FÜR CONTAINERS 300X600X300
ARMOIRE HAUTE POUR CONTAINERS 300X600X300

6.AA26.2B.AC.633



MODELLO	L	P	H
6.AA26.2B.AC.633	1250	480	2050



DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

273 - Fianchi a doppia parete (tamburati).

34099 - Montato su ruote tutte girevoli, le anteriori con freno. Con piedino di sicurezza antiribaltamento.

009 - Piedini tondi diametro 60mm fissati al mobile mediante viti ed eventualmente asportabili; parte interna in materiale plastico ad alta resistenza; rivestiti nella parte esterna in acciaio inox; possibilità di regolazione +/-30 mm.; nei mobili con piedino intermedio, un montante di rinforzo collega questo con il piano di lavoro e conferisce grande robustezza alla struttura.

34045 - 4 cerniere in lega di zama per ogni posta, regolabili in tre direzioni - apertura a 270° -

34046 - 4 ripiani fissi oltre a quello di fondo, tutti predisposti con guide di allineamento per l'inserimento dei containers.

34047 - Porte a doppia parete, con guarnizione antipolvere, maniglia esterna ad archetto e serratura



34048 - Armadio costruito per permettere piccoli spostamenti per scopi di pulizia, dotato quindi di : Ruote posteriori girevoli - Ruote anteriori girevoli con freno - Piedini anteriori di livellamento e antiribaltamento ad armadio fermo

34050 - Capacità: 10 containers 600x300x300 con inserimento lato 600


LOCALI IGIENE - HYGIENE ROOMS - HYGIENE SAAL - SALLE D'HYGIENE

VUOTATOIO PADELLE PAPPAGALLI
SLUICE SINKS
AUSGUSSBECKEN FÜR BETTPFANNEN
BAC DE VIDANGE PISTOLETS ET URINOIRS

6VPPA



MODELLO	L	P	H
6VPPA	500-600	600	694



INTRODUCTION

DESCRIPTION

001 - Construction in stainless steel AISI 304 nickel chrome 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satin scotch brite finish on visible surfaces; for components such as bearings, screws, feet etc, various materials suitable for the purpose are used.

35000 - TOP: made of bended sheet, with perimeter edge with raised lip profile to prevent spillage. Welded pressed bowl in stainless steel brite finished, Ø360, H 150 mm. * each bowl is supplied with 3 stainless steel nozzles * With reclining grid. * Tap with lever is positioned above the backsplash.

35001 - BOWL NOZZLE: knee-control button to action bowl nozzle is positioned on the front side * delivery time 15 seconds *

35002 - DRAIN: vertical, Ø75

35003 - SIDE BACKSPLASH: can be supplied upon request and extra charge. *


35004 - CARE AND MAINTENANCE: stainless steel is damaged by products containing chlorine. We recommend to clean stainless steel exclusively with ammonia-based products. *

35005 - PLINTH on request


LOCALI IGIENE - HYGIENE ROOMS - HYGIENE SAAL - SALLE D'HYGIENE

VUOTATOIO PADELLE PAPPAGALLI
SLUICE SINKS
AUSGUSSBECKEN FÜR BETTPFANNEN
BAC DE VIDANGE PISTOLETS ET URINOIRS

6VPPA



MODELLO	L	P	H
6VPPA	500-600	600	694



PRESENTAZIONE

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

35000 - TOP: In lamiera piegata, con bordo perimetrale di contenimento, con applicata per saldatura una vasca stampata in acciaio inox lucido, diametro 360, H 150 mm * Ogni vasca dotata di 3 spruzzatori inox* Con griglia appoggio secchio reclinabile e rubinetto con azionamento a leva posto sull'alzatina posteriore *

35001 - RUBINETTO VASCA: Il comando del rubinetto per il risciacquo della vasca è posto sul corpo del mobile ed azionato a ginocchio * durata dell'erogazione 15 secondi *

35002 - SCARICO: Verticale diam. 75mm


35003 - ALZATINE LATERALI: Sono fornite a richiesta e con sovrapprezzo *

35004 - PULIZIA: I prodotti di pulizia a base di cloro danneggiano l'acciaio * Preferire sempre quelli a base di ammoniaca *


35005 - ZOCCOLO: A richiesta

ARMADI SPECIALI - SPECIAL CUPBOARDS - SONDERHOCHSCHRÄNKE - ARMOIRES SPECIALES

ARMADIO CON RIPIANI ESTRAIBILI
HIGH CUPBOARD WITH EXTRACTABLE SHELVES
HOCHSCHRANK MIT HERAUSZIEHBARE BORDE
ARMOIRE HAUTE AVEC ETAGERES EXTRACTIBLES



MODELLO	L	P	H
	660	680	1970



PRESENTAZIONE

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

273 - Fianchi a doppia parete (tamburati).

009 - Piedini tondi diametro 60mm fissati al mobile mediante viti ed eventualmente asportabili; parte interna in materiale plastico ad alta resistenza; rivestiti nella parte esterna in acciaio inox; possibilità di regolazione +/-30 mm.; nei mobili con piedino intermedio, un montante di rinforzo collega questo con il piano di lavoro e conferisce grande robustezza alla struttura.

34045 - 4 cerniere in lega di zama per ogni porta, regolabili in tre direzioni - apertura a 270° -

34047 - Porte a doppia parete, con guarnizione antipolvere, maniglia esterna ad archetto e serratura

34159 - 6 ripiani montati su guide telescopiche ad estrazione totale della portata di 90KG per ogni ripiano.

VARIANTI COSTRUTTIVE


60208 - Porta cieca.

60209 - Porta con vetro di sicurezza su telaio inox.


MODULI - MODULES - UNTERBAUTE - SOUBASSEMENTS

BASI ARMADATE
BASE CUPBOARDS
SCHRANKUNTERBAUTE
SOUBASSEMENTS ARMOIRE

S6-EABR



MODELLO	L	P	H
S6-EABR	450-600	580	870



PRESENTAZIONE

Questo mobile è parte di un completo sistema di arredo modulare e componibile sia in profondità che in altezza.

Ogni composizione di banchi, pareti e blocchi è realizzata utilizzando elementi su fianchi, moduli armati, armadi alti, pensili, tavoli e lavelli su gambe, risulta un insieme omogeneo sia da un punto di vista estetico che funzionale.

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34068 - Fianchi e schiena, cioè la struttura portante del mobile, sono ricavati da un'unica lamiera piegata fino alla lunghezza 1200, oltre da due elementi accoppiati centralmente. Ne consegue: grande robustezza, nessuna giunzione tra pannellature e schiena utilizzabile a vista.

34072 - Ripiano di spessore 40mm, rinforzato, fissato con viti nella posizione centrale del vano. Posizione fissa.

171 - Il fondo è liscio, con i bordi laterali costruiti con pieghe rivolte verso il basso; è rinforzato nella parte inferiore.

34069 - I fianchi hanno spessore 20mm e si trovano a filo del piano di lavoro. Sono tamburati ed insonorizzati con materiale plastico. Sulla tamburazione interna sono ricavate le forature per il fissaggio del ripiano e delle cerniere sui tavoli con porte a battente..

20272 - I piedini sono previsti con un'altezza di progetto di 150mm e sono regolabili +15mm / -40mm. Sono costituiti da una robusta struttura in nylon caricato vetro, ricoperto di acciaio inox. Possono venire montati a cavallo dei moduli sia nel senso della larghezza che della profondità. Nel caso di utilizzo dello zoccolo devono venire sostituiti con quelli appositi.

ACCESSORI

34090 - Guarnizione perimetrale antipolvere fissata sulla porta.


236 - Ruote

237 - Zoccoli


MODULI - MODULES - UNTERBAUTE - SOUBASSEMENTS

BASI LAVELLO
SINK BASE CUPBOARDS
SPÜLUNTERBAUTE
SOUBASSEMENTS PLONGE

S6-ELAB



MODELLO	L	P	H
S6-ELAB	450-600	580	870



PRESENTAZIONE

Questo mobile è parte di un completo sistema di arredo modulare e componibile sia in profondità che in altezza.

Ogni composizione di banchi, pareti e blocchi è realizzata utilizzando elementi su fianchi, moduli armadiati, armadi alti, pensili, tavoli e lavelli su gambe, risulta un insieme omogeneo sia da un punto di vista estetico che funzionale.

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34068 - Fianchi e schiena, cioè la struttura portante del mobile, sono ricavati da un'unica lamiera piegata fino alla lunghezza 1200, oltre da due elementi accoppiati centralmente. Ne consegue: grande robustezza, nessuna giunzione tra pannellature e schiena utilizzabile a vista.

34089 - Porte a doppia parete (tamburate) fissate al mobile per mezzo di cerniere in acciaio cromato, apertura a 270°, regolabili in 3 direzioni, avvitare; la maniglia è ad archetto e sporge rispetto al profilo del mobile.

227 - Senza ripiano intermedio.

171 - Il fondo è liscio, con i bordi laterali costruiti con pieghe rivolte verso il basso; è rinforzato nella parte inferiore.

34069 - I fianchi hanno spessore 20mm e si trovano a filo del piano di lavoro. Sono tamburati ed insonorizzati con materiale plastico. Sulla tamburazione interna sono ricavate le forature per il fissaggio del ripiano e delle cerniere sui tavoli con porte a battente.

20272 - I piedini sono previsti con un'altezza di progetto di 150mm e sono regolabili +15mm / -40mm. Sono costituiti da una robusta struttura in nylon caricato vetro, ricoperto di acciaio inox. Possono venire montati a cavallo dei moduli sia nel senso della larghezza che della profondità. Nel caso di utilizzo dello zoccolo devono venire sostituiti con quelli appositi.


ACCESSORI

234 - Rubinetteria


MODULI CASSETTIERA - DRAWER SET MODULES - SCHUBLADENBLÖCKE - BLOCS TIROIR

CASSETTIERE
DRAWER SETS
SCHUBLADENBLÖCKE
BLOCS TIROIRS

S6-1C4C0



MODELLO	L	P	H
S6-1C4C0	450-600-900-1200	580	870



PRESENTAZIONE

Questo mobile è parte di un completo sistema di arredo modulare e componibile sia in profondità che in altezza.

Ogni composizione di banchi, pareti e blocchi è realizzata utilizzando elementi su fianchi, moduli armadiati, armadi alti, pensili, tavoli e lavelli su gambe, risulta un insieme omogeneo sia da un punto di vista estetico che funzionale.

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscine, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34068 - Fianchi e schiena, cioè la struttura portante del mobile, sono ricavati da un'unica lamiera piegata fino alla lunghezza 1200, oltre da due elementi accoppiati centralmente. Ne consegue: grande robustezza, nessuna giunzione tra pannellature e schiena utilizzabile a vista.

34069 - I fianchi hanno spessore 20mm e si trovano a filo del piano di lavoro. Sono tamburati ed insonorizzati con materiale plastico. Sulla tamburazione interna sono ricavate le forature per il fissaggio del ripiano e delle cerniere sui tavoli con porte a battente..

20938 - Gli interni dei cassetti hanno dimensione Gastro Norm o multipli. I cassetti scorrono su guide telescopiche in acciaio zincato, portata 40kg, sganciabili, a sfere e dotate di sicurezza contro l'estrazione accidentale.

20946 - 4 cassetti con altezza 180 mm (moduli 2,5 x 4) adatti per l'inserimento di bacinelle GN.

171 - Il fondo è liscio, con i bordi laterali costruiti con pieghe rivolte verso il basso; è rinforzato nella parte inferiore.

20272 - I piedini sono previsti con un'altezza di progetto di 150mm e sono regolabili +15mm / -40mm. Sono costituiti da una robusta struttura in nylon caricato vetro, ricoperto di acciaio inox. Possono venire montati a cavallo dei moduli sia nel senso della larghezza che della profondità. Nel caso di utilizzo dello zoccolo devono venire sostituiti con quelli appositi.

ACCESSORI



236 - Ruote

237 - Zoccoli




34086 - Serratura

BASE LAVELLO PORTE BATTENTI
SINK MODULE CUPBOARD WITH HINGED DOORS
SPÜLUNTERBAU, 2 FLÜGELTÜREN
SOUBASSEMENT PLONGE PORTES BATTANTES

DELAB



MODELLO	L	P	H
DELAB.12.6	1200	580	910



PRESENTAZIONE

Questo mobile è parte di un completo sistema di arredo modulare e componibile sia in profondità che in altezza.

Ogni composizione di banchi, pareti e blocchi è realizzata utilizzando elementi su fianchi, moduli armadiati, armadi alti, pensili, tavoli e lavelli su gambe, risulta un insieme omogeneo sia da un punto di vista estetico che funzionale.

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

34119 - L'involucro del mobile è ricavato in piega da un unico foglio di lamiera.

20930 - Porte completamente inox a doppia parete (tamburate); fissate al mobile per mezzo di cerniere apertura 97° in acciaio cromato; cerniere regolabili in tutte le direzioni e smontabili per eventuali operazioni di pulizia; la maniglia è ad archetto e sporge rispetto al profilo del mobile.

20987 - Schiena aperta per il passaggio delle alimentazioni.

20988 - Fianchi e fondo realizzati con un'unica lamiera piegata. Se il fianco rimane in vista è richiesto il montaggio di un fianco terminale.

20272 - I piedini sono previsti con un'altezza di progetto di 150mm e sono regolabili +15mm / -40mm. Sono costituiti da una robusta struttura in nylon caricato vetro, ricoperto di acciaio inox. Possono venire montati a cavallo dei moduli sia nel senso della larghezza che della profondità. Nel caso di utilizzo dello zoccolo devono venire sostituiti con quelli appositi.



ACCESSORIES

234 - Rubinetteria.


BASI LAVELLO - SINK BASES - SPÜLUNTERBAUTE - SOUBASSEMENT PLONGE

BASE LAVELLO PORTE BATTENTI
SINK MODULE CUPBOARD WITH HINGED DOORS
SPÜLUNTERBAU, 2 FLÜGELTÜREN
SOUBASSEMENT PLONGE PORTES BATTANTES

DELAB



MODELLO	L	P	H
DELAB.12.6	1200	580	910



INTRODUCTION

This unit is a component of a complete furniture system that is modular both in depth and height.

Each composition of cupboards, walls and blocks carried on by using on-sides units, cupboard units, high cupboards, wall cupboards, tables and sinks on legs turns out to be an homogeneous set both aesthetically and practically.

DESCRIPTION

001 - Construction in stainless steel AISI 304 nickel chrome 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satin scotch brite finish on visible surfaces; for components such as bearings, screws, feet etc, various materials suitable for the purpose are used.

34119 - The body of the unit is made by folding up a single sheet of steel.

20930 - Whole stainless steel double-wall doors; fixed to the unit by hinges with 97° opening in chrome steel, can be adjusted on every heading and removed for cleaning. The handle is curved and projects beyond the line of the unit.

20987 - Back open for the passage of the water supplies.

20988 - Sides and bottom made with one bended sheet of steel. If the side is in sight, a terminal panel is required.

20272 - Standard feet have an height of 150mm and are adjustable with span of +15mm/-40mm. They have a strong nylon-glassy core covered in stainless steel. They can be fixed between modules both on the length or depth. If the plinth is required they must be changed with the dedicated feet.


ACCESSORIES

234 - Taps.

RUBINETTI - FAUCETS

BOCCA DI EROGAZIONE FISSA
FIXED CHROME PLATED FUSED BRASS

R585283



DESCRIZIONE

Bocca di erogazione fissa $\varnothing 30$; lunghezza 100mm in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta $\varnothing 55$


MOD	a	b	
R585283	100	1/2"M	




ARREDI ISO - ISO FURNITURES - ISO EINRICHTUNGEN - AMEUBLEMENT ISO

ARMADI ISO SENZA ACCESSORI
HIGH CUPBOARD WITHOUT ACCESSORIES
HOCHSCHRANK OHNE ZUBERÖR
ARMOIRE HAUTE SANS ACCESSOIRES

IAA29B



MODELLO	L	P	H
IAA29B.046.7	460	680	2150
IAA29B.066.5	660	480	2150



INTRODUCTION

DESCRIPTION

001 - Construction in stainless steel AISI 304 nickel chrome 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satin scotch brite finish on visible surfaces; for components such as bearings, screws, feet etc, various materials suitable for the purpose are used.

35006 - DIMENSIONS: width 460mm: 1 hinged door on the 400mm side to insert baskets; width 660mm: 1 hinged door on the 600mm side to insert baskets; height of cabinet body: 2088mm

35007 - CONSTRUCTION: double internal side upon which will be fixed hooks for baskets or sliding guides for extractable baskets

35008 - HINGES: zinc alloy hinges, adjustable in three directions, 270° opening

35009 - DOORS: double inox perimeter frame of 70mm with safety glass 3+3mm; dust-tight perimetral gasket and lock

35010 - FEET: Feet H 60mm adjustable from the inside or feet at sight H 150 mm, Ø60


35011 - OPTIONAL: coloured steel, slanting top, wheels, plinths

35012 - MODULARITY: modular structure suitable for uninterrupted walls, also with back at sight


ARREDI ISO - ISO FURNITURES - ISO EINRICHTUNGEN - AMEUBLEMENT ISO

ARMADI ISO SENZA ACCESSORI
HIGH CUPBOARD WITHOUT ACCESSORIES
HOCHSCHRANK OHNE ZUBERÖR
ARMOIRE HAUTE SANS ACCESSOIRES

IAA29B



MODELLO	L	P	H
IAA29B.046.7	460	680	2150
IAA29B.066.5	660	480	2150



PRESENTAZIONE

DESCRIZIONE

001 - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 nichel cromo 18/10, (DIN 1.4301 - UNI X5 CrNi1810 - AFNOR Z 7 CN 18-09 - BSI 304 S 15/16) satinato scotch brite nelle parti in vista; per componenti quali cuscinetti, viti, piedini, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

35006 - DIMENSIONI: Larghezza 460 con 1 porta per inserimento cesti dal lato 400; larghezza 660 con 1 porta per inserimento cesti dal lato 600 - Altezza del corpo dell'armadio 2088mm

35007 - COSTRUZIONE: Fianchi interni a doppia parete; su questi vengono fissate le fiancate per i cesti o le guide telescopiche per cesti estraibili

35008 - CERNIERE: In zama, regolabili in tre direzioni con apertura a 270°

35009 - PORTE: Cornice perimetrale inox a doppia parete di 70mm con vetro di sicurezza 3+3mm, guarnizione perimetrale antipolvere e serratura.

35010 - PIEDINI: Versione con piedini H 60mm e regolazione dall'interno dell'armadio, oppure con piedini inox a vista diam. 60mm H 150

35011 - OPZIONI: Verniciatura, cielo inclinato, ruote, zoccoli

35012 - MODULARITA: Struttura modulare adatta per formare pareti continue, anche con schiena a vista